

TRACEELAC

SNELDROGENDE SILICONENVRIJE BLAUWE AFTEKENLAK.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Hars in MEK oplossing

Kleur: Blauw

Viscositeit: Vloeibaar

Dichtheid: ca. 0.55 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Opslaan in goed afgesloten verpakking op een droge, koele vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sneldrogende siliconenvrije blauwe aftekenlak.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het aftekenen van metalen. Tevens geschikt als contact-, toucheer- en merklak.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Siliconenvrij
- Blauw

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Verwijderen met Griffon Primor of MEK

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

Gereedschap: Kraspen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

1. Oppervlak gelijkmatig en dun inspraken op ca. 40 cm afstand. 1 minuut laten drogen en daarna aftekenen.
2. Resten zijn te verwijderen met Primor.