

Technisch Informatieblad

Productnaam	:	MoTip Anti Steenslag		
Kleur	:	Zwart	Wit	Grijs
Artikelnummer	:	000001	000005	000006
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.		
		Wolfraamweg 2		
		8471 XC WOLVEGA		
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00	
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31	

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardig beschermingsmiddel voor de onderkant en zichtbare carrosserie onderdelen van voertuigen.

Productkenmerken

Overspuitbaar met alle verfsystemen
Blijvend elastisch
Zeer goede hechting
Bestand tegen weersinvloeden
Bestand tegen zwakke zuren en basen
Uitstekende corrosiewerende werking
Geluiddempend

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ml
VOS-gehalte (%)	:	Circa 74% w/w
Stofdroog	:	Na circa 30 minuten
Kleefvrij	:	Na circa 60 minuten
Overspuitbaar	:	Na circa 2 uur

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

Loslatende oude verfresten en roest verwijderen en aansluitend schuren.

Behandelen

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De Anti Steenslag aanbrengen in meerdere lagen. Na het drogen, **zonder schuren** overspuitbaar met alle verfsystemen.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.