

Technisch Informatieblad

Productnaam	:	MoTip Anti Steenslag Onderschoef		
Kleur	:	Zwart	Wit	Grijs
Artikelnummer	:	000011	000013	000012
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.		
		Wolfraamweg 2		
		8471 XC WOLVEGA		
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00	
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31	

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardig beschermingsmiddel voor de onderkant en zichtbare carrosserie onderdelen van voertuigen.

Productkenmerken

Te verwerken met een UBC Spuitpistool
Overspuitbaar met alle verfsystemen
Blijvend elastisch
Zeer goede hechting
Bestand tegen weersinvloeden
Bestand tegen zwakke zuren en basen
Uitstekende corrosiewerende werking
Geluiddempend

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	1.000 ml
VOS-gehalte (%)	:	Circa 50% w/w
Rendement	:	2 tot 3 m ²
Stofdroog	:	Na circa 30 minuten
Kleefvrij	:	Na circa 60 minuten
Overspuitbaar	:	Na circa 2 uur

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

Loslatende oude verfresten en roest verwijderen en aansluitend schuren.

Behandelen

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De bus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de bus schudden. Werkdruk 4 tot 5 bar.

De Anti Steenslag aanbrengen in de gewenste laagdikte. Na het drogen, **zonder schuren** overspuitbaar met alle verfsystemen.

Na gebruik het spuitpistool reinigen met terpentijn.

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.