

Industriële meetsnoeren, probes en klemmen

FLUKE®

Meetsnoeren

TL71 Meetsnoeren

- 1 paar (rood, zwart) probes met comfort grip; meetsnoeren met siliconenisolatie en haakse stekkers
- Aanbevolen voor μ V-metingen
- Veiligheidsnorm: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A, UL-gecertificeerd



TL75 Hard Point™ meetsnoeren

- 1 paar (rood, zwart) meetsnoeren met comfort grip, PVC-isolatie en geïsoleerde haakse banaanstekkers
- Aanbevolen voor metingen voor algemene doeleinden
- Veiligheidsnorm: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A, UL-gecertificeerd



TL76 Set universele meetsnoeren

- Een paar meetsnoeren (rood, zwart) met een lengte van 1,5 meter met siliconen-isolatie en een haakse, geïsoleerde banaanstekker
- Lantaarpunt (los) voor Europese contactdoos (4 mm \varnothing)
- Lantaarpunt kan verwijderd worden zodat aansluitblokken (2 mm \varnothing) makkelijk toegankelijk zijn
- Door losse, geïsoleerde IC-kappen is het mogelijk dicht open liggende draden te controleren en te voldoen aan GS38.
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A vermogen, UL-gecertificeerd



SureGrip™-accessoires zijn ontworpen voor een betere grip met gladde handen. Rubberen overmolding-oppervlakken en curves die de vingers ontzien, bieden de gebruiker een comfortabele, betrouwbare grip op het accessoire. Deze kan op die manier een nauwkeurige meting verrichten.

Modulaire Meetsnoeren

TL221 SureGrip™-verlengsnoeren

- Een paar meetsnoeren (rood, zwart) met siliconenisolatie met rechte stekkers aan beide uiteinden
- Versterkte trekcontlasting
- Voorzien van een paar vrouwjeskoppelaars (rood, zwart)
- Maakt meetsnoeren 1,5 m langer
- 600 V CAT IV, 1000 V CAT III, 10 A vermogen. UL-gecertificeerd



TL222 SureGrip™-siliconenmeetsnoeren

- DMM-meetsnoeren (rood, zwart) met standaard-banaanstekkers voorzien van veiligheidsisolatie
- Haakse stecker aan beide uiteinden
- Versterkte trekcontlasting
- 1,5 meter lange draad met siliconenisolatie biedt weerstand tegen warmte en kou
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A vermogen. UL-gecertificeerd



TL224 SureGrip™-siliconenmeetsnoeren

- DMM-meetsnoeren (rood, zwart) met standaard-banaanstekkers voorzien van veiligheidsisolatie
- Haakse stecker aan het ene en een rechte stecker aan het andere uiteinde
- Versterkte trekcontlasting
- 1,5 meter lange draad met siliconenisolatie biedt weerstand tegen warmte en kou
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A vermogen UL-gecertificeerd



TL27 Heavy duty-meetsnoeren

- DMM-meetsnoeren (rood, zwart) met standaard-banaanstekkers voorzien van veiligheidsisolatie
- Heavy duty-EPDM-isolatie
- Lengte 1,5 m
- Veiligheidsnorm: CAT III 1000 V, 10 A, UL-gecertificeerd



Kits

TL220 Industrieel SureGrip™-meetsnoerenkit

- AC220 SureGrip™-set krokodillenklemmen
- TP220 SureGrip™ - meetprobeset
- TL222 SureGrip™ - siliconenmeet-snoeren (haaks op haaks)



TL223 Elektrische SureGrip™-meetsnoerenkit

- AC220 SureGrip™-set krokodillenklemmen
- TP1 Slim-Reach™ - meetprobes (plat)
- TL224 SureGrip™ - siliconenmeet-snoeren (recht op haaks)



TL238 SureGrip™ hoogenergetische meetsnoerenkit

- TP238 SureGrip™-meetprobes met geïsoleerde meetpennen met minder dan 4 mm blank metaal (GS38) en met afneembare flexibele vingerbescherming.
- TP280 meetprobeverlengstukken van 20 cm
- TL224 SureGrip™-siliconenmeetsnoeren



TLK-220 EUR SureGrip™-accessoireset

- AC220 SureGrip™-krokodillenklemmen
- AC285 SureGrip™-krokodillenklemmen met grote bek
- TP74 Slim Reach-meetprobeset (4 mm)
- TL224 SureGrip™-siliconenmeetsnoeren
- Grote draagtas met ritssluiting en verplaatsbare scheiding tussen de vakken



TLK-225 SureGrip™ Master-accessoireset

- AC220 SureGrip™-krokodillenklemmen
- AC280 SureGrip™ haakklemmen
- AC283 SureGrip™-tang-klemmen
- AC285 SureGrip™-krokodillenklemmen met grote bek
- TP220 SureGrip™-meetprobeset
- TL224 SureGrip™-siliconenmeetsnoeren
- Opbergtas met 6 vakken



TLK289 EUR master-set industriële meetsnoeren

- C116 draagtas
- AC220 krokodillenklemmen
- AC280 haakklemmen
- AC285 set krokodillen-klemmen met grote bek-opening
- TP74 set meetprobes met lantaarpunt
- TL224 meetsnoeren
- TPAK meter-ophangset
- 80BK-A temperatuur-thermokoppel



Industriële meet snoeren, probes en klemmen

FLUKE®

Kits

ACC-T5-KIT-accessoireset voor T5

Deze set compleet de T5-tester met extra meetprobes en een draagtas.

- TP220 SureGrip™-meetprobeset
- AC285 SureGrip™-krokodillenklemmen met grote bek
- C33-metertas



L215 SureGrip™-set met probelampje en probeverlengstukken

- L200-probelampje
- TP280 probeverlengstukken van 20 cm
- TP220 SureGrip™-meetprobes
- TL224 SureGrip™-siliconenmeetsnoeren
- Handige roltas met zes vakjes en haak-lusriem



Modulaire meetprobes

(voor gebruik met modulaire meetsnoeren)

TP220 SureGrip™ -meetprobeset

- Een paar industriële meetprobes (rood, zwart)
- Scherpe, roestvrijstalen meetpen van 12 mm zorgt voor een betrouwbaar contact
- Flexibele vingerbescherming verbetert greep
- Aanbevolen voor gebruik met TL222- en TL224-meetsnoeren
- CAT IV 600 V; CAT III 1000 V, 10 A vermogen. UL-gecertificeerd



TP74 Meetprobes met lantaarpunt

- Een paar (rood/zwart)
- De meetprobes zijn voorzien van banaan-veercontacten met vernikkelde messing-uiteinden
- Veiligheidsnorm: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A, UL-gecertificeerd



TLK290 meetprobeset

- De set bevat drie probes met een flexibele bus en een grote krokodillenklem
- Te gebruiken op driefascontactdozen.
- De meetprobes hebben meetpunten met flexibele breedte, die stevig zijn aan te sluiten op contactdozen van 4 tot 8 mm.
- CAT III 1000 V, 8 A



Modulaire meetprobes

(voor gebruik met modulaire meetsnoeren)

TP1, TP2, TP4, TP38 SlimReach-meetprobesets

- Een paar slanke meetprobes (rood, zwart) voor metingen aan dicht bij elkaar liggende of verzonken aansluitingen
- TP1: platte vorm voor een goede bevestiging in wand-contactdozen voor platte contacten
- TP2: pen met een diameter van 2 mm voor metingen aan elektronische componenten. Tevens compatibel met AC72.
- TP4: pen met een diameter van 4 mm, die ontworpen is voor IEC-wandcontactdozen
- TP38: geïsoleerde meetpen (voldoet aan de specificaties van GS38 voor het Verenigd Koninkrijk).
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A vermogen, UL-gecertificeerd



TP80 Elektronische meetprobes

- 1 paar (rood, zwart)
- IC-isolatie cap voorkomt kortsluiting van IC-pennen, voor het meten van componenten op printkaarten met hoge dichtheid
- Veiligheidsnorm: CAT III 1000 V, 10 A, UL-gecertificeerd



Modulaire klemmen

(voor gebruik met modulaire meetsnoeren)

AC220 SureGrip™-krokodillenklemmen

- Een paar kleine, geïsoleerde, vernikkelde bekken (rood, zwart)
- Botte meetpen pakt ronde schroefkoppen tot 9,5 mm vast
- Aanbevolen voor gebruik met TL222- en TL224-meetsnoeren
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A vermogen. UL-gecertificeerd



AC280 SureGrip™-haakklemmen

- Een paar vernikkelde klemmen (rood, zwart)
- Profiel versmalt tot 5,6 mm bij de punt, haakopening van 6,4 mm aan de voorzijde en 2 mm aan de basis
- Aanbevolen voor gebruik met TL222- en TL224-meetsnoeren
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 3 A vermogen. UL-gecertificeerd



AC283 SureGrip™-tangklemmen

- Een paar vernikkelde klemtangetjes (rood, zwart) met een opening tot 5 mm
- Flexibele, geïsoleerde as van 11,4 cm
- Aanbevolen voor gebruik met TL222- en TL224-meetsnoeren
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 1 A vermogen. UL-gecertificeerd



Opdrukbare klem

(voor gebruik met modulaire meetsnoeren)

AC285 SureGrip™-krokodillenklemmen

- Een paar grote krokodillenklemmen (rood, zwart) met vernikkelde stalen bekken
- Tandprofiel voor universele toepassingen houdt alles vast, van fijne meetdraad tot een bout van 20 mm
- Aanbevolen voor gebruik met TL222- en TL224-meetsnoeren
- CAT IV 600 V; CAT III 1000 V, 10 A vermogen. UL-gecertificeerd



AC87 Heavy duty rail klemmen

- Een paar (rood, zwart). Plat, haaks ontwerp voor aansluiting op rails
- Instelbare bekopening (max. 30 mm)
- Veiligheidsnorm: CAT III 600 V, 5 A, UL-gecertificeerd



AC89 Heavy-duty isolatie-doorsteekmeetpen

- 1 probe, doordringt draadisolatie van 0,25 tot 1,5 mm
- Kleine pen, zodat isolatie zichzelf herstelt
- Veiligheidsnorm: CAT III 600 V, 10 A, UL-gecertificeerd



TLK291 gezeekerde meetprobeset

- Een paar gezeekerde meetprobes (rood, zwart)
- Ontworpen conform de GS38-specificaties voor het Verenigd Koninkrijk
- CAT III 1000V, 0,5 A
- Zekeringwaarde: 500 mA/1000 V/FF/50 kA



Opdrukbare klem

(voor gebruik met meetsnoeren TL71 en TL75)

AC72 Set krokodillenklemmen

- Opschuifbare krokodillenklemmen (rood, zwart) voor TL71/TL75
- Bekken hebben een opening van 8 mm
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A vermogen. UL-gecertificeerd



Voor alle accessoires geldt een volledige garantie van 1 jaar