

PSF™ Centrovac

Productiviteit en prestaties waar ze het belangrijkste zijn

PSF™ 250C/ 315CLD/ 405C – luchtgekoelde lastoortsen
 PSF™ 410Cw – watergekoelde lastoortsen

- De PSF™ Centrovac tooort is een van de meest efficiënte rookafzuigsystemen beschikbaar, met name bij het lassen van grote structuren.
- 3 luchtgekoelde lastoortsen
- 1 watergekoelde lastoort
- 2 slang lengtes, 3 en 4,5 m
- Ergonomisch handgrepen
- RS3 afstandsbediening 3-stappen programma schakelaar (PSF™ 410Cw)
- Toebehoren voor puntlassen
- Mechanische schakelaar
- Draad geleiders voor alle materialen en afmetingen. Lang leven CuCrZr contact tips
- Speciale HELIX™ contacttips voor extra lange levensduur, M7 en M8



Technische gegevens

| | Lastoorts | Max lasspanning | | | Draad diameters (mm) | | | Gewicht(slanglengte) | |
|--------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|--------------|----------------------|--------|
| | | CO ₂ | MIX Ar | Niet-all.draad | Stainless | Gevuld | Alum. (hard) | 3 m | 4.5 m |
| luchtgekoeld | PSF™ 250C | 250A 60% | 225A 60% | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 kg | 5,0 kg |
| | PSF™ 315CLD | 315A 60% | 285A 60% | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,2 | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 | 4.3 kg | 5.4 kg |
| | PSF™ 405C | 380A 60% | 325A 60% | 1,0 - 1,6 | 1,0 - 1,6 | 1,0 - 1,6 | 1,0 - 1,6 | | 6,8 kg |
| watergekoeld | PSF™ 410Cw | 380A 100% | 325A 100% | 0,8 - 1,6 | 0,8 - 1,2 | 1,0 - 1,6 | 1,0 - 1,6 | | 6,2 kg |

Bestelinvoormatie

| | Lastoorts | MET EURO-aansluiting | | Met RS3 bedienings 3-stappen programma schakelaar | |
|--------------|-------------|----------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | Slanglengte 3 m | Slanglengte 4,5 m | Slanglengte 3 m | Slanglengte 4,5 m |
| luchtgekoeld | PSF™ 250C | 0468 410 882 | 0468 410 883 | - | - |
| | PSF™ 315CLD | 0468 410 885 | 0468 410 886 | - | - |
| | PSF™ 405C | | 0458 499 883 | - | - |
| watergekoeld | PSF™ 410Cw | | 0458 450 881 | 0458 450 884 | 0458 450 885 |

| Type lastoorts | | PSF™ 250C | PSF™ 315CLD | PSF™ 410Cw | PSF™ 405C |
|---|---|---|---|--|--|
| Slijtstukken | | | | | |
| ZWANENHALS Luchtgekoeld PSF™ 250 - 505 | Std. 45° | 0366 315 880 | 0457 862 880 | - | 0459 763 880 |
| ZWANENHALS Watergekoeld PSF™ 410w | Std. 45° | - | - | 0458 487 880 | - |
| GASMONDSTUK Zelf / Watergekoeld Threaded | Spits Recht | 0458 465 881 0458 464 881 0458 470 881 | 0458 465 882 0458 464 882 0458 470 882 | 0458 465 882 0458 464 882 0458 470 882 | 0458 465 883 0458 464 883 0458 470 883 |
| SPATBESCHEMNING zelf / watergekoelde gasmondstuk | | 0458 471 002 | 0458 471 003 | 0458 471 003 | 0458 471 004 |
| AFZUIGSTUK recht Conisch | | 0369 796 002 0466 905 002 (0466 905 003 short) | 0369 796 002 0466 905 004 | 0458 495 001 0458 498 001 | 0458 495 001 0458 498 001 |
| TOEBEHOREN PUNTLASSEN zelf en watergekoeld | | 0366 643 881 | 0366 643 882 | 0366 643 882 | 0366 643 883 |
| TIPADAPTOR zelfgekoeld | M6 M8 HELIX™ M7 HELIX™ M8 | 0366 314 001 - 0368 310 001 - | 0366 394 001 0366 394 002 0368 311 001 0366 394 002 | 0366 394 001 0366 394 002 0368 311 001 0366 394 002 | 0366 394 001 0366 394 002 0368 311 001 0366 394 002 |
| CONTACT TIP M6 x 27 CuCrZr | CO ₂ / Mix/Ar 0,6 - - 0,6 0,8 - 0,9 0,8 1,0 0,9 1,2 1,0 1,4 1,2 1,6 - - 1,6 | 0468 500 001 0468 500 002 0468 500 003* 0468 500 004 0468 500 005* 0468 500 007* - - - | 0468 500 001 0468 500 002 0468 500 003* 0468 500 004 0468 500 005* 0468 500 007* 0468 500 008* - - | 0468 500 001 0468 500 002 0468 500 003* 0468 500 004 0468 500 005* 0468 500 007* 0468 500 008* 0468 500 009 0468 500 010 | 0468 500 001 0468 500 002 0468 500 003* 0468 500 004 0468 500 005* 0468 500 007* 0468 500 008* 0468 500 009 0468 500 010 |
| CONTACT TIP M8 x 37 CuCrZr | 0,8 - 0,9 0,8 1,0 0,9 1,2 1,0 1,4 1,2 1,6 - - 1,6 | - - - - - - - | - - - - - - - | 0468 502 003* 0468 502 004 0468 502 005* 0468 502 007* 0468 502 008* 0468 502 009 0468 502 010 | 0468 502 003* 0468 502 004 0468 502 005* 0468 502 007* 0468 502 008* 0468 502 009 0468 502 010 |
| CONTACT TIP Zie handleiding! HELIX™ and Nib. | | | * beschikbaar in 100-pack als 0468 500/502 -303, 305, 307 | | |
| | | 3 m/4,5 m | 3 m/4,5 m | 3 m/4,5 m | 3 m/4,5 m |
| DRAADGELDEIDER Stalen drg. gelegeerrded en gevulde draden | 0,6 - 0,8 0,9 - 1,0 1,2 1,4 1,6 | 0366 549 882/883 0366 549 884/885 - - | 0366 549 882/883 0366 549 884/885 0366 549 886/887 - | 0366 549 882/883 0366 549 884/885 0366 549 886/887 0366 549 888/889 0366 549 890/891 | 0366 549 882/883 0366 549 884/885 0366 549 886/887 0366 549 888/889 0366 549 890/891 |
| DRAADGELDEIDER Teflon drg. voor Fe, Ss, Al | 0,6 0,8 0,9 - 1,0 1,2 1,4 1,6 | 0366 550 880/881 - - - - - | 0366 550 880/881 0366 550 882/883 0366 550 884/885 0366 550 886/887 - - | - 0366 550 882/883 0366 550 884/885 0366 550 886/887 0366 550 888/889 0366 550 890/891 | - 0366 550 882/883 0366 550 884/885 0366 550 886/887 0366 550 888/889 0366 550 890/891 |
| Bij lassen van aluminium moet Slijtstuk verwisseld worden met Carbon- teflon type. Zie handleiding. | | | | | |
| TEFLON ceramic DRAADGELDEIDER (Beige) Volle lengte zonder insteekstuk | 1,0 - 1,2 1,4 - 1,6 | 0457 969 882/883 - | 0457 969 882/883 - | 0457 969 882/883 0457 969 884** | 0457 969 882/883 0457 969 884** |

** Enkel 3 m beschikbaar
Vet= standaard slijtstukken



ESAB Nederland B.V.
Postbus 2236
3800 CE, AMERSFOORT
Tel: 0800 777 97 77
E-mail: info@esab.nl
www.esab.nl

ESAB België NV
Lierssteenweg 173 H
B-2220 Heist op den Berg
Tel: 015 25 79 30
E-mail: info@esab.be
www.esab.be

**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV**
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =