

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 11.04.2014

Versienummer 42

Herziening van: 11.04.2014

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **Datum van de samenstelling:** 03.06.2009
- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** Torch Coolant 50
- **Artikelnummer:** 670410, 670415 / ESAB-No.: 007.810.012
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Toepassing van de stof / van het preparaat:**
Koelvloeistof voor plasmabrandsnijder
Oplosmiddel
Additief voor:
Brandstof
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant / Leverancier:**
A. + E. FISCHER-CHEMIE
Storchenallee 49
D-65201 Wiesbaden
Tel.: ++49(0)611 - 928 46 - 01
Fax: ++49(0)611 - 928 46 - 66
e-mail: info@fischer-chemie.de
- **E-mailadres van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad**
sdb@csb-online.de
- **Inlichtingengevende sector:** Verkoop
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: Tel ++31 (0) 30-2748888
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Mainz Tel.: ++49 (0) 6131 / 19 24 0

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**



GHS07

Acute Tox. 4 H302 Schadelijk bij inslikken.

- **Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG**



Xn; Schadelijk

R22: Schadelijk bij opname door de mond.

- **Classificatiesysteem:**

Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

- **2.2 Etiketteringselementen**

- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

- **Gevarenpictogrammen**



GHS07

- **Signaalwoord** Waarschuwing

- **Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

Ethaan-1,2-diol

- **Gevarenaanduidingen**

H302 Schadelijk bij inslikken.

(Vervolg op blz. 2)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 11.04.2014

Versienummer 42

Herziening van: 11.04.2014

Handelsnaam: Torch Coolant 50

(Vervolg van blz. 1)

· Voorzorgsmaatregelen

- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
 P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 P330 De mond spoelen.
 P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

· 2.3 Andere gevaren

· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- **PBT:** Niet van Toepassing
 · **zPzB:** Niet van Toepassing

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels

- **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 Catalogusnummer: 603-027-00-1	Ethaan-1,2-diol	 Xn R22  Acute Tox. 4, H302	50%
---	-----------------	--	-----

· aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

· Na het inademen:

Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken.
 Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

· na huidcontact:

Met water en zeep afwassen.
 Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter opzoeken.

· Na oogcontact:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl het ooglid geopend blijft.
 Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

· Na inslikken:

Mond spoelen en overvloedig water drinken.
 De betrokkene enkel zelf laten braken wanneer hij bij zijn volle bewustzijn is.
 Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.

· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· 5.1 Blusmiddelen

· Geschikte blusmiddelen:

BC-poeder
 Schuim

(Vervolg op blz. 3)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 11.04.2014

Versienummer 42

Herziening van: 11.04.2014

Handelsnaam: Torch Coolant 50

(Vervolg van blz. 2)

Waternevel

- **blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** *Krachtige waterstraal*

- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

*Bij een brand kan vrijkomen:**Koolmonoxyde (CO) en Kooldioxyde (CO₂)*

- **5.3 Advies voor brandweerlieden**

- **speciale beschermende kleding:**

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

- **Verdere gegevens**

*De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.**De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen.*

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

*Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.**Voor voldoende ventilatie zorgen.**De damp niet inademen.**Aanraking met de ogen en de huid vermijden.*

- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

*Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagsel) opnemen.**Met inert materiaal (zand, bergmeel) opnemen.**Geen brandbares materiaal zoals b.v. zaagmeel gebruiken!**Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.**Voor voldoende ventilatie zorgen.*

- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

*Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.**Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.**Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.*

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

*Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.**Voor een goede ventilatie zorgen (ook voor de vloeren) (dampen zijn zwaarder dan lucht).**Aërosolvorming vermijden.**De damp/de spuitnevel niet inademen.**Aanraking met de huid vermijden.**Aanraking met de ogen vermijden.**Nakoming van de BGW-waarden en/of andere grenswaarden.*

- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**

*Het hete produkt ontwikkelt brandbare dampen.**Ontstekingsbronnen op afstand houden - Niet roken.**Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.*

- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

- **Opslag:**

- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en containers:** *Opslag conform geldende voorschriften.*

- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:**

*Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.**Niet bewaren met alkaliën (logen).**Niet bewaren met zuren.*

- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**

Tank op een goed geventileerde plaats bewaren.

(Vervolg op blz. 4)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 11.04.2014

Versienummer 42

Herziening van: 11.04.2014

Handelsnaam: Torch Coolant 50

(Vervolg van blz. 3)

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

Produkt is hygroscopisch.

Tegen luchtvochtigheid en water beschermen.

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

· **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· 8.1 Controleparameters

· **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:**

107-21-1 Ethaan-1,2-diol (25 - 50%)

MAK (NL)	Korte termijn waarde: 104* mg/m ³ Lange termijn waarde: 52* 10** mg/m ³ *damp **druppels
IOELV (EU)	Korte termijn waarde: 104 mg/m ³ , 40 ppm Lange termijn waarde: 52 mg/m ³ , 20 ppm huid

· **DNEL's** niet bepaald· **PNEC's** niet bepaald· **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Langdurig en intensief huidcontact vermijden.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

· Ademhalingsbescherming:

Bij voordurende nakoming van de BGW en / of andere grenswaarden, zijn normalerwijze geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.

Filter A

· Handbescherming:

Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

Voor elke nieuwe toepassing van de handschoenen moet de dichtheid ervan gecontroleerd worden.

· Handschoenmateriaal

Butylrubber

Aanbevolen materiaaldikte: $\geq 0,5$ mm

Fluorrubber (Viton)

Aanbevolen materiaaldikte: $\geq 0,4$ mm

Nitrilrubber

Aanbevolen materiaaldikte: $\geq 0,35$ mm

Handschoenen uit neopreen

Handschoenen uit PVC of PE.

Aanbevolen materiaaldikte: $\geq 0,5$ mm

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

Doordringingstijd: ≥ 8 uren (EN 374)

Protective gloves should be replaced at first signs of wear.

(Vervolg op blz. 5)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 11.04.2014

Versienummer 42

Herziening van: 11.04.2014

Handelsnaam: Torch Coolant 50

(Vervolg van blz. 4)

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· **Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen:**

Handschoenen uit stof

Handschoenen uit leder

· **Oogbescherming:** Nauw aansluitende veiligheidsbril

· **Lichaamsbescherming:**

Draag geschikte beschermende werkkleding.

Persoonlijk beschermingsmiddel kiezen afhankelijk van de activiteit en de mogelijke inwerking.

· **Beperking en bewaking van de blootstelling van het milieu**

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

· **Algemene gegevens**

· **Voorkomen:**

Vorm: vloeistof

Kleur: kleurloos

· **Reuk:** bijna reukloos

· **Geurdrempelwaarde:** niet bepaald

· **pH-waarde:** 5,5 - 7,5

· **Toestandsverandering**

Smeltpunt/smeltbereik: -13 °C

Kookpunt/kookpuntbereik: 197 °C

Stollingstemperatuur/-bereik: niet bepaald

· **Vlampunt:** 111 °C

· **Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):** niet bepaald

· **Ontstekingstemperatuur:** 398 °C

· **Ontbindingstemperatuur:** niet bepaald

· **Zelfonsteking:** Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.

· **Ontploffingsgevaar:** Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk.

· **Ontploffingsgrenzen:**

onderste: 3 Vol %

bovenste: 15 Vol %

· **Brandbevorderende eigenschappen** Niet als oxiderend ingedeeld

· **Dampspanning bij 20 °C:** 0,07 hPa

· **Dichtheid bij 20 °C:** 1,1 g/cm³

· **Stortgewicht:** niet van toepassing

· **Relatieve dichtheid** niet bepaald

· **Dampdichtheid** niet bepaald

· **Verdampingssnelheid** niet bepaald

· **Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:**

Water: volledig mengbaar

· **Organische oplosmiddelen:** oplosbaar in veel organische oplosmiddelen

· **Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):** log P(o/w): -1,93 - -1,34

· **Viscositeit**

dynamisch bij 20 °C: 21 mPas

kinematisch: niet bepaald

(Vervolg op blz. 6)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 11.04.2014

Versienummer 42

Herziening van: 11.04.2014

Handelsnaam: Torch Coolant 50

(Vervolg van blz. 5)

· 9.2 Overige informatie

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** zie 10.3
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden:**
Verwijderd houden van warmte.
Tegen vocht beschermen.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**
Hevige reacties met sterke oxydatiemiddelen
Reacties met sterke zuren.
Reacties met sterke alkaliën.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**
Oxydatiemiddelen
Sterke zuren
Alkaliën
Brandbare stoffen
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Koolmonoxyde (CO) en Kooldioxyde (CO₂)

*

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit:**

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**107-21-1 Ethaan-1,2-diol**

Oraal	LD50	5840 mg/kg (rat)
Dermaal	LD50	9530 mg/kg (konijn)

- **Primaire irriterende werking:**
- **Op de huid:** Zwak prikkelend effect
- **Aan het oog:** Zwak prikkelend.
- **Aanvullende toxicologische informatie:**
Het product vertoont op basis van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP / GHS), de volgende gevaren:
Acute Tox. 4 (oral)
- **Sensibilisatie** Geen effect van overgevoeligheid bekend.
- **Toxiciteit bij herhaalde toediening** geen data / onvoldoende gegevens beschikbaar
- **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
Op basis van de huidige bekende informatie geen CMR-effecten.
- **Kankerverwekkendheid** niet geclassificeerd
- **Mutageniteit** niet geclassificeerd
- **Giftigheid voor de voortplanting** niet geclassificeerd

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**· 12.1 Toxiciteit****· Aquatische toxiciteit:****107-21-1 Ethaan-1,2-diol**

EC50	> 10000 mg/l (green algae (<i>Scenedesmus capricornutum</i>)) (7d)
EC50/17 h	10000 mg/l (<i>pseudomonas putida</i>)
EC50/48 h	41100 mg/l (<i>daphnia magna</i>)

(Vervolg op blz. 7)

NL

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 11.04.2014

Versienummer 42

Herziening van: 11.04.2014

Handelsnaam: Torch Coolant 50

(Vervolg van blz. 6)

LC50/96 h > 10000 mg/l (modderkruiper (*Pimephales promelas*))
40761 mg/l (regenbogenforel (*Onchorhynchus mykiss*))

- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Verdere informatie:**
Biologische afbreekbaarheid 96% binnen en periode van 14 dagen (OECD 301C)
Het produkt is biologisch gemakkelijk afbreekbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie**
log P(o/w): -1,93 - -1,34
BCF: 0,21 - 0,6 (*Procambarus* sp.)
Accumuleert zich niet in noemenswaardige hoeveelheden in organismen.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **CSB-waarde:** niet bepaald
- **BSB5-waarde:** niet bepaald
- **AOX-informatie:** Het product is vrij van organisch gebonden halogenen (AOX-vrij).
- **Algemene informatie:** WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): Weinig gevaarlijk voor water.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet van Toepassing
- **zPzB:** Niet van Toepassing
- **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
- **Europese afvalcatalogus**
- 07 01 04 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- **14.1 VN-nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** vervalt
- **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
- **ADR, IMDG, IATA** vervalt
- **14.3 Transportgevaarenklasse(n)**
- **ADR, IMDG, IATA**
- **klasse** vervalt
- **14.4 Verpakkingsgroep:**
- **ADR, IMDG, IATA** vervalt
- **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Niet bruikbaar.
- **14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code** Niet bruikbaar.
- **Transport/verdere gegevens:** Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.
- **VN "Model Regulation":** -

NL

(Vervolg op blz. 8)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 11.04.2014

Versienummer 42

Herziening van: 11.04.2014

Handelsnaam: Torch Coolant 50

(Vervolg van blz. 7)

RUBRIEK 15: Regelgeving

· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Nationale voorschriften:

· **Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:** Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.

· **CPR/BRZO:** Richtlijn 96/82/EG is niet van toepassing.

· Gevaarklasse v. water:

Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A

WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): Weinig gevaarlijk voor water.

· Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen

· Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57

Dit mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst van stoffen autorisatie.

· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Alle gegevens betreffende ons product zijn naar beste weten vermeld en zijn naar onze mening betrouwbaar. Er wordt echter expliciet noch impliciet, géén garantie gegeven inzake de nauwkeurigheid van de gegevens of de resultaten die met de gegevens kunnen worden bereikt. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker de veiligheid, giftigheid en geschiktheid zelf te bepalen.

· Relevante zinnen

Deze R-zin(nen) geld(en) voor de bestanddelen en geven niet in ieder geval de indeling van het preparaat.
H302 Schadelijk bij inslikken.

R22 Schadelijk bij opname door de mond.

· Blad met gegevens van de afgifte-sector

C.S.B. GmbH

Düsseldorfer Str. 113

D-47809 Krefeld

Duitsland

Tel.: +49-2151-652086-0

Fax: +49-2151-652086-9

· contact-persoon: Abteilung Labor

· Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

(Vervolg op blz. 9)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 11.04.2014

Versienummer 42

Herziening van: 11.04.2014

Handelsnaam: Torch Coolant 50

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

(Vervolg van blz. 8)

· *** Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

NL