

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

Productvorm : Mengsel  
Produktnaam : Nelfamar Vinyl MIOCOAT  
Productcode : 0707

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik**

Bestemd voor het grote publiek  
Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik, Professioneel gebruik  
Spec. industrieel/professioneel gebruik : Wijdverbreid gebruik  
Gebruik van de stof of het mengsel : Roestwerende mio vinylverf

**1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Nelf Marine Paints BV  
Nieuweweg 5  
9073 GN Marrum - Nederland  
T +31 (0)518 - 418 000 - F +31 (0)518 - 418 001  
[info@nelfmarine.nl](mailto:info@nelfmarine.nl) - [www.nelfmarine.nl](http://www.nelfmarine.nl)

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

| Land        | Organisatie/Bedrijf                                                                                                                                        | Adres                           | Noodnummer       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| NETHERLANDS | National Poisons Information Centre<br>National Institute for Public Health and the Environment, NB this service is only available to health professionals | P.O. Box 1<br>3720 BA Bilthoven | +31 30 274 88 88 |

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG**

Xn; R20/21

Xi; R38

N; R51/53

R10

Volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16

**Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**2.2. Etiketteringselementen****Etiketgeving volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG**

Gevarensymbolen :



Xn - Schadelijk



N - Milieugevaarlijk

Gevaarlijke bestanddelen :

R-zinnen :

Xyleen - isomerenmengsel  
R10 - Ontvlambaar  
R20/21 - Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid  
R38 - Irriterend voor de huid  
R51/53 - Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken  
S-zinnen :  
S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren  
S29/35 - Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren  
S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen  
S61 - Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart  
S62 - Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen  
S13 - Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder  
S51 - Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

# NELFAMAR VINYL MIOCOAT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

S56 - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen  
S64 - Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is)

Extra zinnen

: Bevat 2-Butanonoxim(96-29-7). Kan een allergische reactie veroorzaken

### 2.3. Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsel

| Naam                                  | Productidentificatie                                                             | %       | Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Xyleen - isomerenmengsel              | (CAS-nr) 1330-20-7<br>(EG nr) 215-535-7<br>(EU-Identificatienummer) 601-022-00-9 | 20 - 30 | Xn; R20/21<br>Xi; R38<br>R10                         |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten        | (CAS-nr) 64742-95-6<br>(EG nr) 918-668-5                                         | 5 - 10  | R10<br>Xi; R37<br>Xn; R65<br>R66<br>R67<br>N; R51/53 |
| Trizinkbis(orthofosfaat)              | (CAS-nr) 7779-90-0<br>(EG nr) 231-944-3<br>(EU-Identificatienummer) 030-011-00-6 | 0 - 5   | N; R50/53                                            |
| Ethylbenzeen                          | (CAS-nr) 100-41-4<br>(EG nr) 202-849-4<br>(EU-Identificatienummer) 601-023-00-4  | 0 - 5   | F; R11<br>Xn; R20                                    |
| Isotridecylalcohol / amine verbinding | (CAS-nr) 164383-18-0                                                             | 0 - 5   | Xi; R36/38<br>N; R51/53                              |
| 2-Butanonoxim                         | (CAS-nr) 96-29-7<br>(EG nr) 202-496-6<br>(EU-Identificatienummer) 616-014-00-0   | < 0,2   | Carc.Cat.3; R40<br>Xn; R21<br>Xi; R41<br>Xi; R43     |

| Naam                                  | Productidentificatie                                                             | %       | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xyleen - isomerenmengsel              | (CAS-nr) 1330-20-7<br>(EG nr) 215-535-7<br>(EU-Identificatienummer) 601-022-00-9 | 20 - 30 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Skin Irrit. 2, H315            |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten        | (CAS-nr) 64742-95-6<br>(EG nr) 918-668-5                                         | 5 - 10  | Muta. 1B, H340<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Trizinkbis(orthofosfaat)              | (CAS-nr) 7779-90-0<br>(EG nr) 231-944-3<br>(EU-Identificatienummer) 030-011-00-6 | 0 - 5   | Niet ingedeeld                                                                                                         |
| Ethylbenzeen                          | (CAS-nr) 100-41-4<br>(EG nr) 202-849-4<br>(EU-Identificatienummer) 601-023-00-4  | 0 - 5   | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332                                                                  |
| Isotridecylalcohol / amine verbinding | (CAS-nr) 164383-18-0                                                             | 0 - 5   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                   |
| 2-Butanonoxim                         | (CAS-nr) 96-29-7<br>(EG nr) 202-496-6<br>(EU-Identificatienummer) 616-014-00-0   | >0,2    | Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351                                 |

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen

: Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren. Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

# NELFAMAR VINYL MIOCOAT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO na inademing           | : Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing. |
| EHBO na contact met de huid | : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen. GEEN oplosmiddelen of thinners gebruiken.                                                                                    |
| EHBO na contact met de ogen | : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.                                                         |
| EHBO na opname door de mond | : Dringend een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.                                                                                                                         |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : alcoholbestendig schuim. Koolstofdioxide. Bluspoeder. Waternevel. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Sterke waterstraal.                                               |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|             |                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandgevaar | : Vuur veroorzaakt een dikke zwarte rook. Blootstelling aan afbraakproducten kan een risico voor de gezondheid met zich meebrengen. Geschikt ademhalingsstoestel gebruiken. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen tegen brand | : Gebruikelijke maatregelen van de voorkomende brandbescherming.      |
| Blusinstructies                  | : De aan vuur blootgestelde gesloten verpakkingen afkoelen met water. |
| Overige informatie               | : Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.     |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene maatregelen | : Ontstekingsbronnen wegnemen en de ruimte goed ventileren. Dampen niet inademen. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor insluiting    | : Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare absorptie-materialen zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde. |
| Reinigingsmethoden | : Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel - Vermijd het gebruik van oplosmiddelen.                                               |

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extra gevaren bij verwerking                                             | : Voorkom de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties van dampen in de lucht en vermijd hogere blootstellingsconcentraties dan zijn toegestaan. Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur. Elektrische apparatuur moet op een geschikte wijze beveiligd zijn. Het product kan elektrostatisch opgeladen worden: maak altijd gebruik van een aardleiding wanneer het overgeheveld wordt. Operators moeten geleidende kleding en schoeisel dragen en vloeren moeten van geleidend materiaal zijn. Gebruik gereedschappen die niet vonken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. |
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Damp en spuitnevel niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hygiënische maatregelen                                                  | : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                                          |                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet combineerbare stoffen               | : Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterke zuren en sterke basen.                                   |
| Chemisch op elkaar inwerkende materialen | : Warmtebronnen. Rechtstreeks zonlicht.                                                                   |
| Opslagplaats                             | : Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Op een goed geventileerde plaats bewaren. |

# NELFAMAR VINYL MIOCOAT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Bijzondere voorschriften voor de verpakking : In gesloten verpakking bewaren.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Met roller of kwast aanbrengen.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming


### 8.1. Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen : Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie. Indien luchtverversing niet voldoende is om stof/damp onder de Wettelijke Grenswaarde te houden, moet een geschikte ademhalingsbescherming worden gedragen.

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Bij ontoereikende ventilatie: adembescherming dragen. Bij spatgevaar: veiligheidsbril.



Materiaalkeuze beschermende kleding : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Gebruik kleding die bescherming biedt tegen chemische middelen.

Bescherming handen : Bij langdurig contact handschoenen gebruiken van nitril- of neopreenrubber of een ander materiaal dat bestand is tegen minerale olieën. Bij herhaald of langdurig contact handschoenen dragen.

Oogbescherming : Gebruik een veiligheidsbril die beschermt tegen spetters.

Bescherming van de huid en het lichaam : Vlamvertragende antistatische beschermende kleding.

Bescherming luchtwegen : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu : Niet in het riool of het milieu lozen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fysische toestand                              | : Vloeibaar                              |
| Kleur                                          | : Diverse kleuren.                       |
| Geur                                           | : karakteristiek.                        |
| Geurgrens                                      | : Geen gegevens beschikbaar              |
| pH                                             | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Smeltpunt                                      | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Stol-/vriespunt                                | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Kookpunt                                       | : $\geq 35$ °C                           |
| Vlampunt                                       | : $> 23$ °C                              |
| Zelfontbrandingstemperatuur                    | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Ontbindingstemperatuur                         | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Ontvlambaarheid (vast,gas)                     | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Dampdruk                                       | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C              | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Relatieve dichtheid                            | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Dichtheid                                      | : 1,263 kg/l                             |
| Oplosbaarheid                                  | : Niet mengbaar.                         |
| Log Pow                                        | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Log Kow                                        | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Viscositeit, kinematisch                       | : 1979,414 - 2454,473 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeit, dynamisch                         | : 2800 - 3700 mPa.s                      |
| Ontploffingseigenschappen                      | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Oxiderende eigenschappen                       | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Explosiegrenzen                                | : Geen gegevens beschikbaar              |

### 9.2. Overige informatie

VOC-gehalte : 437 g/l Cat. Ai / SG VOC 2010

# NELFAMAR VINYL MIOCOAT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel bij de gebruiks- en opslagvoorwaarden zoals aanbevolen in rubriek 7.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Kan heftig reageren met oxiderende stof.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Warmte.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxides enz.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit                    | : Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. |
| Irritatie                           | : Irriterend voor de huid.                               |
| Corrosiviteit                       | : Niet ingedeeld                                         |
| Sensibilisatie                      | : Niet ingedeeld                                         |
| Toxiciteit bij herhaalde toediening | : Niet ingedeeld                                         |
| Kankerverwekkendheid                | : Niet ingedeeld                                         |
| Mutageniteit                        | : Niet ingedeeld                                         |
| Giftigheid voor de voortplanting    | : Niet ingedeeld                                         |

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

|                     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - algemeen | : Dit preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methode van de Preparaten Richtlijn (99/45/EG) en wordt overeenkomstig geclassificeerd als milieugevaarlijk. Zie voor meer informatie rubriek 2 en 15). |
| Ecologie - water    | : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                                                                                                       |

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.3. Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.6. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                           |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionale wetgeving (afval)               | : Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.                                                                                                          |
| Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering | : Verwijderen van afval met inachtneming van de geldende plaatselijke verordeningen.                                                                                 |
| Ecologie - afvalstoffen                   | : Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                                                      |
| EURAL-code                                | : 08 01 11* - afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat<br>08 01 12 - niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak |

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADN / IMDG / ICAO / IATA

#### 14.1. VN-nummer

|       |        |
|-------|--------|
| VN-nr | : 1263 |
|-------|--------|

# NELFAMAR VINYL MIOCOAT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste ladingnaam : VERF  
Omschrijving vervoerdocument : UN 1263 VERF, 3, III, (D/E)

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

Klasse (VN) : 3

### 14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (VN) : III

### 14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk :



Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### 14.6.1. Landtransport

Classificeringscode (VN) : F1  
Bijzondere bepaling (ADR) : 163, 640E, 650  
Transportcategorie (ADR) : 3  
Code tunnelbeperking : D/E  
Beperkte hoeveelheden (ADR) : 5L

#### 14.6.2. Transport op open zee

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 14.6.3. Luchttransport

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH  
Bevat geen REACH kandidaatstof  
VOC-gehalte : 437 g/l Cat. Ai / SG VOC 2010

#### 15.1.2. Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Vermelding van wijzigingen:

Deze voorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis; ze hebben tot doel het product met betrekking tot de eisen inzake milieu, gezondheid en veiligheid te beschrijven. Ze mogen evenwel niet als garantie voor specifieke producteigenschappen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van het product.

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
|  |  | Nieuw layout en herberekening |
|--|--|-------------------------------|

Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Afkortingen en acroniemen : Waterbedreigingsklasse (WGK). CLP. indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) nr. 1207/2008 [CLP]. Landtransport (ADR). Landtransport (RID).

Opleidingsadvies : Het normaal gebruik van dit product houdt enkel en alleen een gebruik in zoals dit op de verpakking van het product staat omschreven.

# NELFAMAR VINYL MIOCOAT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen::

|                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal)     | Acute dermale toxiciteit, Categorie 4                                                                                              |
| Acute Tox. 4 (Inhalation) | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4                                                                                        |
| Aquatic Chronic 2         | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                                                                            |
| Asp. Tox. 1               | Aspiratiegevaar, Categorie 1                                                                                                       |
| Carc. 1B                  | Kankerverwekkendheid, Categorie 1B                                                                                                 |
| Carc. 2                   | Kankerverwekkendheid, Categorie 2                                                                                                  |
| Eye Dam. 1                | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                                                                        |
| Eye Irrit. 2              | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                                                                        |
| Flam. Liq. 2              | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2                                                                                              |
| Flam. Liq. 3              | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3                                                                                              |
| Muta. 1B                  | Mutageniteit in geslachtscellen, Categorie 1B                                                                                      |
| Skin Irrit. 2             | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                                                               |
| Skin Sens. 1              | Huidsensibilisatie, Categorieën 1                                                                                                  |
| STOT SE 3                 | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen                              |
| STOT SE 3                 | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking                                      |
| H225                      | Licht ontvlambare vloeistof en damp                                                                                                |
| H226                      | Ontvlambare vloeistof en damp                                                                                                      |
| H304                      | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt                                                           |
| H312                      | Schadelijk bij contact met de huid                                                                                                 |
| H315                      | Veroorzaakt huidirritatie                                                                                                          |
| H317                      | Kan een allergische huidreactie veroorzaken                                                                                        |
| H318                      | Veroorzaakt ernstig oogletsel                                                                                                      |
| H319                      | Veroorzaakt ernstige oogirritatie                                                                                                  |
| H332                      | Schadelijk bij inademing                                                                                                           |
| H335                      | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken                                                                                        |
| H336                      | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken                                                                                       |
| H340                      | Kan genetische schade veroorzaken                                                                                                  |
| H350                      | Kan kanker veroorzaken                                                                                                             |
| H351                      | Verdacht van het veroorzaken van kanker                                                                                            |
| H411                      | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen                                                               |
| R10                       | Ontvlambaar                                                                                                                        |
| R11                       | Licht ontvlambaar                                                                                                                  |
| R20                       | Schadelijk bij inademing                                                                                                           |
| R20/21                    | Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid                                                                              |
| R21                       | Schadelijk bij aanraking met de huid                                                                                               |
| R36/38                    | Irriterend voor de ogen en de huid                                                                                                 |
| R37                       | Irriterend voor de ademhalingswegen                                                                                                |
| R38                       | Irriterend voor de huid                                                                                                            |
| R40                       | Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten                                                                                         |
| R41                       | Gevaar voor ernstig oogletsel                                                                                                      |
| R43                       | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid                                                                           |
| R50/53                    | Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken |
| R51/53                    | Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken      |
| R65                       | Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken                                                                               |
| R66                       | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken                                                            |
| R67                       | Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken                                                                             |
| F                         | Licht ontvlambaar                                                                                                                  |
| N                         | Milieugevaarlijk                                                                                                                   |
| Xi                        | Irriterend                                                                                                                         |
| Xn                        | Schadelijk                                                                                                                         |

SDS EU (REACH bijlage II)

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids- en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.