

# **Veiligheidsinformatieblad** **volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 01.06.2017

Versienummer 38

Herziening van: 06.05.2017

## **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

### **1.1 Productidentificatie**

· **Handelsnaam:** **Rotabond 2000 White 34454**

· **Artikelnummer:** 34454

### **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

ENKEL VOOR PROFESSIONEEL EN INDUSTRIEEL

### **Toepassing van de stof / van de bereiding**

Afdichtingsmiddel

Kleefmiddel

### **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

#### **Fabrikant/leverancier:**

KENT Belux SPRL/BVBA  
Rue Emile Francqui 4  
B-1435 Mont-Saint-Guibert  
T: +32 10 48 76 40

KENT Nederland BV  
Claudius Prinsenlaan 128  
NL-4818 CP Breda  
T: +31 85 4868360

SDS@kent-europe.com

### **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**

T (België): + 32 10 48 76 40 (tussen 08.15 en 16.45 uur)

Antigifcentrum 24 uur op 24. Noodnummer: 070 245 245

T (Nederland): + 31 85 4868360 (tussen 08.15 en 16.45 uur)

## **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

### **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

· **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008** Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

### **2.2 Etiketteringselementen**

· **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008** vervalt

· **Gevarenpictogrammen** vervalt

· **Signaalwoord** vervalt

· **Gevarenaanduidingen** vervalt

#### **Aanvullende gegevens:**

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

### **2.3 Andere gevaren** Tijdens uitharden komt methanol vrij.

#### **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

· **PBT:** Niet bruikbaar.

· **zPzB:** Niet bruikbaar.

## **RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

### **3.2 Chemische karakterisering: Mengsels**

· **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

#### **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                                                                   |                                                                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 471-34-1<br>EINECS: 207-439-9                                | calciumcarbonaat<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt | 25-50% |
| CAS: 13822-56-5<br>EINECS: 237-511-5<br>Reg.nr.: 01-2119510159-45 | 3-(trimethoxysilyl)propylamine<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315                           | <3%    |

(Vervolg op blz. 2)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 01.06.2017

Versienummer 38

Herziening van: 06.05.2017

**Handelsnaam: Rotabond 2000 White 34454**

(Vervolg van blz. 1)

&lt;3%

CAS: 2768-02-7

EINECS: 220-449-8

Reg.nr.: 01-2119513215-52

trimethoxyvinylsilaan

Acute Tox. 4, H332

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

##### na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.  
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter opzoeken.

##### Na oogcontact:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

##### Na inslikken:

Mond spoelen  
Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk bijstand van arts inroepen.

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

##### Geschikte blusmiddelen:

CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waternevel. Grotere brand met waternevel of met schuim dat tegen alcohol bestand is bestrijden.  
Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij verhitting of brand is het ontstaan van vergiftige gassen mogelijk.  
Koolmonoxyde en kooldioxyde

#### 5.3 Advies voor brandweerlieden

##### speciale beschermende kleding:

Ontploffings- en brandgassen niet inademen.  
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen.  
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

#### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Mag niet in riolering of afvalwater afgevoerd worden.

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

#### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.  
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

#### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

##### Opslag:

##### Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Op een koele plaats bewaren.

##### Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:

Niet noodzakelijk

##### Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.  
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

Tegen luchtvochtigheid en water beschermen.

10-35°C

(Vervolg op blz. 3)

NL

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 01.06.2017

Versienummer 38

Herziening van: 06.05.2017

**Handelsnaam: Rotabond 2000 White 34454**

(Vervolg van blz. 2)

- **Opslagklasse:** 13
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

#### 8.1 Controleparameters

- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:**

As Titanium dioxide (13463-67-7) is inextricably bound in the polymer matrix, it is not expected to be available as an airborne hazard (dust, mist, or spray) under normal condition of uses.

#### 471-34-1 calciumcarbonaat

WGW | Lange termijn waarde: 10 mg/m<sup>3</sup>

#### DNEL's

##### 13822-56-5 3-(trimethoxysilyl)propylamine

|            |                           |                                   |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Dermaal    | Acute-systemische         | 8,3 mg/kg/dy (Worker)             |
|            | Lange termijn systemische | 8,3 mg/kg/dy (Worker)             |
| Inhalatief | Lange termijn-systemische | 58 mg/m <sup>3</sup> /1h (Worker) |
|            | Acute-systemische         | 58 mg/m <sup>3</sup> (Worker)     |

##### 2768-02-7 trimethoxyvinylsilaan

|            |                           |                                   |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Oraal      | Lange termijn-systemische | 0,3 mg/kg/dy (Consumer)           |
| Dermaal    | Acute-systemische         | 26,9 mg/kg/dy (Consumer)          |
|            | Lange termijn systemische | 0,3 mg/kg/dy (Consumer)           |
| Inhalatief |                           | 0,69 mg/kg/dy (Worker)            |
|            | Lange termijn-systemische | 1,04 mg/m <sup>3</sup> (Consumer) |
|            |                           | 4,9 mg/m <sup>3</sup> (Worker)    |
|            | Acute-systemische         | 93,4 mg/m <sup>3</sup> (Consumer) |

##### 52829-07-9 Bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate

|            |                           |                                |
|------------|---------------------------|--------------------------------|
| Dermaal    | Acute-systemische         | 2,0 mg/kg (Worker)             |
|            | Lange termijn systemische | 2,0 mg/kg (Worker)             |
| Inhalatief | Acute-local               | 5,6 mg/m <sup>3</sup> (Worker) |
|            | Lange termijn-local       | 5,6 mg/m <sup>3</sup> (Worker) |

#### PNEC's

##### 13822-56-5 3-(trimethoxysilyl)propylamine

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| PNEC | 0,33 mg/l (Aqua (freshwater))    |
|      | 0,033 mg/l (Aqua (marine water)) |
|      | 0,26 mg/kg (Freshwater sediment) |
|      | 13 mg/l (Sewage treatment plant) |
|      | 0,04 mg/kg (Soil)                |

##### 2768-02-7 trimethoxyvinylsilaan

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| PNEC | 0,34 mg/l (Aqua (freshwater))     |
|      | 3,4 mg/l (Aqua (intermittent))    |
|      | 0,034 mg/l (Aqua (marine water))  |
|      | 0,27 mg/l (Freshwater sediment)   |
|      | 110 mg/l (Sewage treatment plant) |
|      | 0,046 mg/kg (Soil)                |

##### 52829-07-9 Bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| PNEC | 0,005 mg/l (Aqua (freshwater))      |
|      | 0,01 mg/l (Aqua (intermittent))     |
|      | 0,0005 mg/l (Aqua (marine water))   |
|      | 8,02 mg/kg (Freshwater sediment)    |
|      | 0,802 mg/kg (Marine water sediment) |
|      | 1 mg/kg (Sewage treatment plant)    |
|      | 1,6 mg/kg (Soil)                    |

- **Aanvullende expositielgrenswaarden bij de behandeling van het produkt:**

Under hærkning vil en lille mængde methanol blive frigivet.

#### 67-56-1 methanol

BGW | H

(Vervolg op blz. 4)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 01.06.2017

Versienummer 38

Herziening van: 06.05.2017

**Handelsnaam: Rotabond 2000 White 34454**

(Vervolg van blz. 3)

WGW Lange termijn waarde: 133 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm· **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**· **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**· **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemikaliën zijn in acht te nemen.

· **Ademhalingsbescherming:** Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.· **Handbescherming:**

Veiligheidshandschoenen.

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

· **Handschoenmateriaal**

Draag geschikte handschoenen getest volgens EN 374

Nitrilrubber (0.35 mm)

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

· **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

Waarde voor de permeatie: Level ≤ 480

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· **Oogbescherming:**

Schutbril.

· **Lichaamsbescherming:** Draag geschikte beschermende arbeidskleding.**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**· **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**· **Algemene gegevens**· **Voorkomen:****Vorm:** pasteus**Kleur:** wit· **Geur:** mild· **Toestandsverandering****Smelt-/vriespunt:** niet bepaald**Beginkookpunt en kooktraject:** niet bepaald· **Vlampunt:** niet bruikbaar· **Zelfontbrandingstemperatuur:** Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.· **Ontploffingseigenschappen:** Het produkt is niet ontplofingsgevaarlijk.· **Dichtheid bij 20 °C:** 1,4 g/cm<sup>3</sup>· **Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:****Water:** niet oplosbaar· **Viscositeit****dynamisch bij 20 °C:** 7000 - 13000 mPas· **Oplosmiddelgehalte:****Organisch oplosmiddel:** NIL VOC· **9.2 Overige informatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 5)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 01.06.2017

Versienummer 38

Herziening van: 06.05.2017

**Handelsnaam: Rotabond 2000 White 34454**

(Vervolg van blz. 4)

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden:** Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:****13822-56-5 3-(trimethoxysilyl)propylamine**

OECD 437 &lt;3 (Bovine Cornea) (OCED Test No. 437)

**2768-02-7 trimethoxyvinylsilaan**

Oraal LD50 7120 mg/kg (Rat)

**13463-67-7 titaandioxide**

Oraal LD50 &gt;20000 mg/kg (Rat)

Dermaal LD50 &gt;10000 mg/kg (rbt)

Inhalatief LC50 (4 hr) >6,82 mg/m<sup>3</sup> (Rat)

- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
- **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**· **12.1 Toxiciteit**· **Aquatische toxiciteit:****2768-02-7 trimethoxyvinylsilaan**

EC10 1000 mg/ml (Pseudomonas Putida) (5 hours)

EC50 (48 hr) 169 mg/l (Daphnia magna)

EC50 (72 hr) 210 mg/l (Selenastrum capricornutum)

LC50 (96 hr) 191 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

NOEC (72 hr) 25 mg/l (Selenastrum capricornutum)

NOEC (21 days) 28 mg/l (Daphnia magna) (Reproduction)

**13463-67-7 titaandioxide**

LC50 (48 hr) 5,5 mg/l (Crustacea)

**52829-07-9 Bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate**

EC50 (72 hr) 0,705 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

LC50 5290 ug/l (Fish)

LC50 (48 hr) 8,58 mg/l (Daphnia magna)

- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 6)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 01.06.2017

Versienummer 38

Herziening van: 06.05.2017

**Handelsnaam: Rotabond 2000 White 34454**

(Vervolg van blz. 5)

- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**  
Waterbezwaarlijkheid (NL): B(3)  
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein  
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.
- **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.
- **Europese afvalcatalogus**  
08 04 10 niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- **14.1 VN-nummer** NOT REGULATED
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** vervalt
- **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
- **ADR** NOT REGULATED  
vervalt
- **ADN, IMDG, IATA** vervalt
- **14.3 Transportgevarenklasse(n)**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **klasse** vervalt
- **14.4 Verpakkingsgroep:** NOT REGULATED
- **ADR, IMDG, IATA** vervalt
- **14.5 Milieugevaren:**
- **Marine pollutant:** Neen
- **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Niet bruikbaar.
- **14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code** Niet bruikbaar.
- **Transport/verdere gegevens:** Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.
- **VN "Model Regulation":** vervalt

### RUBRIEK 15: Regelgeving

- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
- **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **SZW-lijst van mutagene stoffen**  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**  
geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 7)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 01.06.2017

Versienummer 38

Herziening van: 06.05.2017

**Handelsnaam: Rotabond 2000 White 34454**

(Vervolg van blz. 6)

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Nationale voorschriften:**

· **Gevaarklasse v. water:** WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.

· **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

\* **RUBRIEK 16: Overige informatie**

De gegevens baseren op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· **Relevante zinnen**

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H332 Schadelijk bij inademing.

· **Blad met gegevens van de afgifte-sector** Environment protection department.

· **Afkortingen en acroniemen:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2

Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1

· **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd \***

NL