

# נתיכים ובתי נתיך

## נתיך אצבע

אופיין gG-gL מתח עבודה עד 400V AC כושר ניתוק 50kA



| מק"ט   | תיאור המוצר | זרם נומינלי |
|--------|-------------|-------------|
| 101330 | DI          | 2A          |
| 101331 | DI          | 4A          |
| 101332 | DI          | 6A          |
| 101333 | DI          | 10A         |
| 101334 | DI          | 16A         |
| 101335 | DI          | 20A         |
| 101336 | DI          | 25A         |

■ תקנים: CE, IEC, EN

## נתיך זכוכית

נתיך הגנה לרכיבי אלקטרוניקה



| מק"ט 5x20 | מק"ט 6x32 | זרם נומינלי |
|-----------|-----------|-------------|
| 101350    |           | 0.0315A     |
| 101351    | 101390    | 0.04A       |
| 101352    | 101391    | 0.05A       |
| 101353    | 101392    | 0.063A      |
| 101354    | 101393    | 0.08A       |
| 101355    | 101394    | 0.1A        |
| 101356    | 101395    | 0.125A      |
| 101357    | 101396    | 0.16A       |
| 101358    | 101397    | 0.20A       |
| 101359    | 101398    | 0.25A       |
| 101360    | 101399    | 0.315A      |
| 101361    | 101400    | 0.4A        |
| 101362    | 101401    | 0.5A        |
| 101363    | 101402    | 0.63A       |
| 101364    | 101403    | 0.8A        |
| 101365    | 101404    | 1A          |
| 101366    | 101405    | 1.25A       |
| 101367    | 101406    | 1.6A        |
| 101368    | 101407    | 2A          |
| 101369    | 101408    | 2.5A        |
| 101370    | 101409    | 3.15A       |