



נעל כבל נחושת תקן DIN 46235

ט"מ	תיאור המוצר	ט"מ	תיאור המוצר
103069	לחוט 50 חור 12	103051	לחוט 10 חור 6
103070	לחוט 70 חור 8	103052	לחוט 10 חור 8
103071	לחוט 70 חור 10	103053	לחוט 10 חור 10
103072	לחוט 70 חור 12	103054	לחוט 16 חור 6
103073	לחוט 95 חור 8	103055	לחוט 16 חור 8
103074	לחוט 95 חור 10	103056	לחוט 16 חור 10
103075	לחוט 95 חור 12	103057	לחוט 16 חור 12
103076	לחוט 95 חור 14	103058	לחוט 25 חור 6
103077	לחוט 120 חור 10	103059	לחוט 25 חור 8
103078	לחוט 120 חור 12	103060	לחוט 25 חור 10
103079	לחוט 120 חור 14	103061	לחוט 25 חור 12
103080	לחוט 150 חור 10	103062	לחוט 35 חור 6
103081	לחוט 150 חור 12	103063	לחוט 35 חור 8
103082	לחוט 150 חור 14	103064	לחוט 35 חור 10
103083	לחוט 185 חור 12	103065	לחוט 35 חור 12
103084	לחוט 185 חור 14	103066	לחוט 50 חור 6
103085	לחוט 240 חור 14	103067	לחוט 50 חור 8
103086	לחוט 300 חור 14	103068	לחוט 50 חור 10

■ תקנים: CE, DIN ■

שרול לחץ נחושת תקן DIN 46267

ט"מ	תיאור המוצר	ט"מ	תיאור המוצר
103100	95 מ"מ	103094	10 מ"מ
103101	120 מ"מ	103095	16 מ"מ
103102	150 מ"מ	103096	25 מ"מ
103103	185 מ"מ	103097	35 מ"מ
103104	240 מ"מ	103098	50 מ"מ
103105	300 מ"מ	103099	70 מ"מ

■ תקנים: CE, DIN ■

■ שרולי לחץ משמשים לחבר בין שתי קצוות כבל ובעלות גמישות רבה, עשויים מ-99% נחושת 2Z טהורה.

