



שרול מתכווץ במוטות 1.2 מטר + דבק

יחס כיווץ של 3:1 בחום 110°C
טמפ' עבודה: מ-55°C עד 125°C טמפ' התכווצות: מ-70°C עד 110°C

מק"ט	קוטר לפני כיווץ במ"מ	קוטר מקסימלי לאחר כיווץ במ"מ
103540	6.4	1.25
103538	10	3
103541	12	4
103539	19	6
103542	27	8
103543	40	12
103544	50	16
103545	70	22
103546	130	36
103547	140	42
103548	90	28
103549	180	55

■ תקנים: UL, IEC, CE

קלט שרולים מתכווצים

יחס כיווץ של 3:1 בחום 110°C
טמפ' עבודה: מ-55°C עד 125°C טמפ' התכווצות: מ-70°C עד 110°C

מק"ט	תיאור המוצר
103556	5x1.5 - 6
103562	5x6 - 16
103561	5x10 - 25
103563	5x35 - 70
103565	5x70 - 120
103564	5x95 - 150
103550	4x1.5 - 6
103570	4x6 - 16
103571	4x10 - 25
103572	4x35 - 70
103573	4x70 - 120
103574	4x95 - 150
103555	4x150 - 300

■ תקנים: UL, IEC, CE

חדש במלאי
שרול חום-כתום
ושרול חום-שחור



שרול מתכווץ בגליל

יחס כיווץ של 2:1 בחום 110°C
טמפ' עבודה: מ-55°C עד 125°C טמפ' התכווצות: מ-70°C עד 110°C

מק"ט	קוטר לפני כיווץ במ"מ	קוטר מקסימלי לאחר כיווץ במ"מ
103500	1	0.5
103501	1.5	0.75
103502	2	1
103503	2.5	1.25
103504	3	1.5
103505	3.5	1.75
103506	4	2
103507	5	2.5
103508	6	3
103509	7	3.5
103510	8	4
103511	9	4.5
103512	10	5
103513	11	5.5
103514	12	6
103515	13	6.5
103516	14	7
103517	15	7.5
103518	16	8
103519	18	9
103520	20	10
103521	22	11
103522	25	12.5
103523	30	15
103524	35	17.5
103525	40	20
103526	50	25
103527	60	30
103528	70	35
103529	80	40
103530	90	45
103531	100	50
103532	120	60
103533	150	75

■ תקנים: UL, IEC, CE
 ■ **ניתן להזמין בצבעים:** חום (BR), כחול (BL), שוקף (TR), צהוב/ירוק (Y/G), ואדום (R)
 ■ להזמנת צבע חום יש לבחור מק"ט BR+1035128R
 ■ הערה: מתאים למדפסות
 ■ הערה: ניתן להזמין באורכים שונים