

שרול מתכווץ עם רוכסן (ריץ' רץ') יחס כיווץ 4:1

מק"ט	אורך בס"מ	קוטר לפני כיווץ מ"מ	קוטר אחרי כיווץ מ"מ
103580	52	55	8
103581	70	76	18
103582	90	105	28
103583	97	140	35
103584	110	190	46
103585	118	240	58

■ תקנים: CE, IEC, ROHS



כפפות/מפצלות כבל מתכווצות בחום + דבק יחס כיווץ 2:1 בחום 125°C טמפ' עבודה: מ-40°C עד 125°C טמפ' התכווצות: 125°C

מק"ט	תיאור המוצר	דגם
103620	לכבל 5 גידים 5X6-25	40/21
103621	לכבל 5 גידים 5X25-75	55/29
103622	לכבל 5 גידים 5X70-120	70/38
103623	לכבל 5 גידים 5X150-300	90/49
103624	לכבל 5 גידים 5X300-400	132/40
103610	לכבל 4 גידים 4X6-25	40/18
103611	לכבל 4 גידים 4X25-75	50/24
103612	לכבל 4 גידים 4X70-120	70/32
103613	לכבל 4 גידים 4X150-300	80/44
103614	לכבל 4 גידים 4X300-400	90/44
103615	לכבל 4 גידים 4X500-630	115/42

■ תקנים: IEC, UL, ISO

שרולים מתכווצים בקור

מק"ט	אורך במ"מ	קוטר לפני כיווץ מ"מ	קוטר אחרי כיווץ מ"מ
103590	178	20	8-14
103591	305	25	10-20
103592	305	32	12-28
103593	305	35	14-30
103594	457	40	17-33
103595	457	53	25-46
103596	457	70	32-65
103597	457	104	43-94

■ תקנים: IEC, UL, ISO



קופסאות ג'ל לחיבור כבלים בקרוב! מופות אפוקסיות וג'ל תוצרת איטליה

