

גרבי משיכה לכבל XLPE

טבלת התאמת גרבי משיכה לכבל XLPE

מידות הכבלים עשויות להשתנות ב-10%± בין יצרן ליצרן

שטח חתך הכבל	קוטר הכבל מ"מ	גרבי משיכה מידה ב מ"מ	גרבי לולאה אחת	גרבי 2 לולאות
3X1.5	11	10-15	300620	300640
4X1.5	12	10-15		
3X2.5	12	10-15		
4X2.5	13	10-15		
4X4	14	10-15		
3X4	13	10-15		
3X6	14	10-15		
3X10	16.5	15-20	300621	300641
3X16	18.5	15-20		
4X6	15.5	15-20		
4X10	18	15-20		
3X25	22	20-30	300622	300642
4X16	21	20-30		
4X25	24	20-30		
4X35	27	20-30		
3X25+16	24	20-30		
3X35+25	26	20-30		
3X50+25	26	20-30		
3X70+35	35	30-40	300623	300643
3X95+50	38	30-40		
4X50	31	30-40		
4X70	35	30-40		
4X95	40	30-40		
3X120+70	42	40-50	300624	300644
3X150+70	45	40-50		
4X120	44	40-50		
4X150	49	40-50		
3X185+95	51	50-65	300625	300645
3X240+120	57	50-65		
4X185	55	50-65		
4X240	64	65-80	300626	300646

⚠ אזהרה: שימוש בגרבי משיכה לא במידה הנכונה עלולה לגרום לסכנת חיים

MAMBA SNAKE | CABLE PULLING GRIPS

53

RATTLE SNAKE

TIGER SNAKE

VIPER SNAKE

GREEN SNAKE

COBRA SNAKE

ROD SNAKE

BOA SNAKE

MAMBA SNAKE

ACCESSOIRES

	CABLE ø (mm)	WIRE ø (mm)	N° POINT ENDS	N° OF WIRES	ø EYE (mm)	LENGTH (mm)	BREAK LOAD (kg)	CODE
	10-15	1,25	4	2	5	600	1500	ZS1 1015
	15-20	1,50	5	2	6	600	2500	ZS1 1520
	20-30	1,50	6	2	6	900	3000	ZS1 2030
	30-40	1,50	6	2	6	1250	3000	ZS1 3040
	40-50	2,00	6	2	8	1250	6000	ZS1 4050
	50-65	2,00	6	2	8	1250	6000	ZS1 5065
	65-80	2,00	8	2	10	1250	8000	ZS1 6580
	80-95	2,00	8	2	10	1500	8000	ZS1 8095
	95-110	2,00	10	2	10	1500	10000	ZS1 95110
	110-130	2,00	10	2	10	1500	10000	ZS1 110130
	130-150	2,00	12	2	12	1500	12000	ZS1 130150

GB Pulling grips with **single** eyelet and made of extra-flexible galvanized steel wire rope

D Kabeleinziehstrümpfe mit **einer** Zugöse und gefertigt aus verzinktem hochflexiblen Stahldrahtgeflecht

F Chaussette tracteurs à **une** boutonnière et construite avec corde d'acier zinguée extraflexible

I Calze di trazione ad **un** asola e costruita con fune d'acciaio zincata extraflessibile

E Malla tiracables de **un** lazo y realizada con alambre de acero cincado extraflexible

	CABLE ø (mm)	WIRE ø (mm)	N° POINT ENDS	N° OF WIRES	ø EYE (mm)	LENGTH (mm)	BREAK LOAD (kg)	CODE
	10-15	1,25	4	2	5	600	1500	ZS2 1015
	15-20	1,50	5	2	6	600	2500	ZS2 1520
	20-30	1,50	6	2	6	900	3000	ZS2 2030
	30-40	1,50	6	2	6	1250	3000	ZS2 3040
	40-50	2,00	6	2	8	1250	6000	ZS2 4050
	50-65	2,00	6	2	8	1250	6000	ZS2 5065
	65-80	2,00	8	2	10	1250	8000	ZS2 6580
	80-95	2,00	8	2	10	1500	8000	ZS2 8095
	95-110	2,00	10	2	10	1500	10000	ZS2 95110
	110-130	2,00	10	2	10	1500	10000	ZS2 110130
	130-150	2,00	12	2	12	1500	12000	ZS2 130150

GB Pulling grips with **double** eyelet and made of extra-flexible galvanized steel wire rope

D Kabeleinziehstrümpfe mit **zwei** Zugösen und gefertigt aus verzinktem hochflexiblen Stahldrahtgeflecht

F Chaussette tracteurs à **deux** boutonnières et construite avec des cordes d'acier zinguée extraflexible

I Calze di trazione a **due** asole e costruita con fune d'acciaio zincata extraflessibile

E Malla tiracables de **dos** lazos y realizada con alambre de acero cincado extraflexible