



TRANSOIL EXPERT

**Lubrificante para Caixas de Velocidades
Com embreagem úmida.
Technosynthese - SAE 10W40**

APLICAÇÕES

Lubrificante especialmente formulado para caixas de câmbio com embreagem úmida utilizadas em condições severas.

Todas as caixas de câmbio com embreagem úmida.

Todas as motos: Estradas, Trilhas, Cross, Enduro, Scooters...

Supera as seguintes especificações dos fabricantes: SAE 1W30 ou SAE 80.

Em caixas de câmbio sem embreagem úmida, utilize MOTUL GEAR 300, MOTUL MOTYLGEAR ou MOTUL GEARBOX.

ESPECIFICAÇÕES

NORMAS : API GL-4; SAE 10W40.

Facilita a troca de marchas, especialmente em condições extremas (temperatura, pressão) graças a sua elevada viscosidade em altas temperaturas.

Específica aditivação para engrenagens.

Deslizamento da embreagem controlado para evitar choque nas mudanças de marcha.

Propriedades dispersantes para manter a embreagem limpa.

Propriedades: Extrema Pressão, Anti-desgaste, Anti-corrosivo, Anti-espumante.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Trocas: respeitar as recomendações dos fabricantes e ajustada à sua própria utilização.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grau de Viscosidade	SAE J 300	10W-40
Densidade a 15 °C (59 °F)	ASTM D1298	0.870
Viscosidade a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	13.9 mm ² /s
Viscosidade a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	95 mm ² /s
Índice de Viscosidade VIE	ASTM D2270	150
Ponto de Fulgor	ASTM D92	220 °C
Ponto de Fluidez	ASTM D97	-30 °C

EMBALAGENS

Frascos: 1 litro / 60 litros.

Motul Ibérica, S.A. se reserva o direito de modificar as características gerais que aparecem nesta a fim de oferecer a seus clientes os últimos desenvolvimentos técnicos.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

E-mail: elviracb@gmail.com (Brasil) motul@motul.es (Portugal)