

MOTUL®

MULTI ATF

Fluide pour boîtes de vitesses automatiques avec verrouillage de visco-coupleur

Directions Assistées

Convertisseurs de Couple et Circuit Hydraulique

100% Synthétique

UTILISATIONS

Lubrifiant haute performance 100% Synthétique, spécialement développé pour toutes les boîtes de vitesses automatiques modernes (mode manuel ou séquentiel, contrôle électronique...) équipées d'un système de verrouillage à visco-coupleur.

Particulièrement adapté pour les boîtes de vitesses automatiques des constructeurs Américains GM, FORD, CHRYSLER..., Asiatiques HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, TOYOTA, NISSAN, SSANGYONG,

SUBARU, TOYOTA..., ou Européens BMW, CITROËN, FIAT, MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT, ...

Convient aussi pour les boîtes de vitesses automatiques ancienne génération, convertisseurs de couple, directions assistées, inverseurs de bateau, transmissions hydrostatiques et systèmes hydrauliques ou mécaniques, lorsque les normes DEXRON (sauf DEXRON VI) ou MERCON sont demandées.

PERFORMANCES

STANDARDS ET SPECIFICATIONS CONSTRUCTEURS : **Voir tableau ci-joint.**

MOTUL MULTI ATF est un produit 100% Synthèse de haute technicité surpassant largement les exigences DEXRON III / MERCON conventionnelles.

Grâce à sa formulation exclusive et dédiée, MULTI ATF :

- Permet de réduire la consommation de carburant des véhicules équipés de boîtes de vitesses automatiques en réduisant les frottements sur les trains d'engrenages épicycloïdaux.
- Evite le "broutage" de l'embrayage de verrouillage du visco-coupleur et donc les vibrations au niveau du volant moteur.
- Protège les engrenages, de plus en plus nombreux, compacts et chargés.
- Boîtes de vitesses plus réactives, passage de vitesses plus souple et plus rapide.
- Améliore le fonctionnement des boîtes de vitesses automatiques à froid.
- Produit longue durée avec une meilleure résistance à l'oxydation et une meilleure stabilité du film d'huile à haute température.
- Anti-usure, Anti-corrosion, Anti-mousse.

CONSEILS D'UTILISATION

Peut-être mélangé avec les huiles de même type.

Vidanges : Selon préconisation des constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Rouge
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.845
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	36.2 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	7.6 mm ² /s
Index de viscosité	ASTM D2270	185
Point éclair	ASTM D92	218°C / 424°F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE. Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: www.motul.com

MULTI ATF

OEM Group	Specification
Acura	ATF Z1 (except CVTs)
Audi (VAG)	Tip-tronic, G 052 025-A2, G 052 162 A1 / A2 / A6, G 052 990 A2, G 055 025 A2, G 055 005 A1 / A2 / A6, G 052 533
Bentley	# PY112995PA
BMW	LT 71141, LA2634, ETL7045E, ETL8072B, # 83 22 9 407 807, # 83 22 0 142 516, # 83 22 0 402 413, # 83 22 9 407 765, # 83 22 2 305 396 (ATF2), # 81 22 9 400 272 # 83 22 0 026 922
Chrysler	MS 7176, MS 7176D, MS 7176E, MS 9602, MS 5931
Citroën	Z 000169756, # 9730 AC, #9735-EJ, JWS 3309, AL4 Automatic Gearbox Oil (# 9730.AE)
Daihatsu	AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP
Daimler	ATF +3, ATF +4
Fiat	9.55550-AV1, 9.55550-AV2, 9.55550-AV4, 9.55550-AG1, 9.55550-AG2
Ford	MERCON, MERCON V, MERCON SP, # XT-2-QDX, # XT-5-QM, # XT-6-QSP, # XT-8-QAW, # XT-9-QMM5, WSS-M2C138-CJ, WSA-M2C195-A, WSS-M2C924-A, FNR5, WSS-M2C166-H, # XT-2-QDX (M), # XT-2-QSM (Syn), ESP-M2C166-H, XL-12, SQ-M2C9010-A, M2C185-A, M2C-186-A
General Motors	GM DEXRON III G, III H, GM DEXRON II D, II E, # 88900925, # 1940771, #19256039, P/N 88861950, P/N 88861951, GM 9985010
Honda	ATF Z1 (except CVTs), # 082000-9001, ATF DW-1 (except CVTs), Special ATF Honda, Special Honda Power Steering Fluid
Hyundai	Red-1, SP II, SP III, ATF 9638, # 040000C90SG, DEX-II, JWS 3314, Matic D
Infiniti	ATF FMS, MATIC S, MATIC D, MATIC-J, MATIC K, MATIC W
Isuzu	ATF Z1 (except CVTs), H50235, SCS, BESCO ATF-II
Jaguar	M1375.4, JLM 20237, JLM 20238, Jaguar Fluid 8432
Jeep	ATF +3
Kia	ATF SP-III, ATF SP-3, Red-1, # UM040 CH020, ATF SP-II, JWS 3314, Matic D
Land Rover	M1375.4, # TYK500050, STC 4863, N402
Lexus	ATF WS, ATF Type T-IV, JWS 3324, NWS 9638
Maserati	# 231603
Mazda	JWS 3317, ATF M-V, 6-sp AT, ATF F-1, ATF D-II, ATF M-III
Mercedes Benz	MB 236.1, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, A0019892203
Mini	ASW 3309, # 83 22 0 402 413, LA2634, ETL7045E, # 81 22 9 400 272
Mitsubishi	Diamond (USA) / Dia Queen PSF, ATF-PA, ATF-J2, ATF-J3, SP II, SP III, PSF 3, AYC Fluid
Nissan	ATF FMS, MATIC S, MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC W, ATF D3M, PSF-II
Opel	GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466
Peugeot	Z 000169756, # 9730 AC, #9735-EJ, JWS 3309
Porsche	# 999.917.547.00 (A2), # 043 205 28
Renault	DP0, Elfomatic J6, Renaultmatic D2, Renaultmatic D3, CLIP
Rolls Royce	PL 31493PA
Rover	ATF 206
Saab	JWS 3309, # 93 165 147, # 93 160 393
Saturn	T-IV, # 22686186
Seat	G 052 533, G 052 990
Skoda	G 052 533, G 052 990
Subaru	# KO410Y0700, ATF HP, SKU: SOA868V9241
Suzuki	JWS 3314 / 3317 / 2384K
Toyota	ATF D-III, ATF WS, ATF Type T, Type T-II, Type T-III, Type T-IV, JWS 2312D, JWS 3309, JWS 3324, LF, # 08886-81015, # 08886-00405
Volvo	# 97342, # 1161521, # 1161540, # 97340
VW (VAG)	G 052 025-A2, G 052 162 A1 / A2 / A6, TL 52 162, G 052 533 G 052 990 A2, G 055 025 A2, G 055 005 A1 / A2 / A6
Standards	Specification
Aisin Warner	JWS 3309, JWS 2312D, CLIP, FF ATF, AW-F21, JWS 3314, JWS 3317
Allison	C4, TES-295
Jalos	JASO 1A
Jatco	JF613E
Voith	G607 (H55.6335XX)
ZF	TE-ML 03D / 04D / 09 / 09A / 09B / 14A / 14B / 16L / 17C
Products	Specification
AML	# 4G4319A509/AA/S
Appolloil	ATF Red-1K
Castrol	Transmax J, Transmax Z, TranSynd
Esso	ATF LT 71141, JWS 3314
Fuchs	Titan ATF 4400, Titan 3353
Idemitsu	K17, ATF HP
Mobil	ATF 3309, ATF 3317
Petronas	Tutela GI-V, Tutela GI-VI, Tutela Transmission Force4
Shell	M-1375.4, LA 2634, ATF 3353, 3403(-M115)
Texaco	ETL 7045E, ETL 8072B, N402
Total	ATF H50235, Fluide AT 42
ZF	Lifeguard 5, # S671 090 170, Lifeguard 6, # S671 090 255

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE. Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: www.motul.com