

Όργανα ψηφιακά 96 x 96 x 46 mm για πίνακες, γεννήτριες, κινητήρες

ΤΥΠΟΣ	ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ 3 ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ, true RMS	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤ/ΓΟΥ
VIPS-69	<ol style="list-style-type: none"> 1. Τριφασική / Μονοφασική σύνδεση 3Φ-4καλ./ 1Φ-2καλ. 2. Μετρήσεις: V, A, Hz, COSΦ, KW, KVA, KVAR, KWh, Hours, THDV%, THDI% 3. Τάση λειτουργίας: 90-270V AC/DC, 50/60Hz, ± 15% 4. Τάση εισόδου: 0-500VAC (L-L)/ 0-300VAC (L-N) 5. Συνολική αρμονική παραμόρφωση THD% τάσης και ρεύματος. 6. Δυνατότητα Reset ενέργειας KWh. 7. Ακρίβεια Ισχύος (KW) 1%, Ενέργειας (KWh) Class I 8. Αυτόματη/χειροκίνητη έναλλαγή ένδειξεων. 	125.10.085	60,00



VIPS - 69

ΤΥΠΟΣ	ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ, true RMS	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤ/ΓΟΥ
VIPS-33	<ol style="list-style-type: none"> 1. Τριφασική / Μονοφασική σύνδεση 3Φ-4καλ./ 1Φ-2καλ. 2. Μετρήσεις: V, A, Hz, COSΦ, KW, KWh, KVA, KVAR, Hours, THDI%, THDV%, phase angle(deg), max demand, Imp-Exp Energy 3. Τάση λειτουργίας: 90-270 AC/DC, 50/60Hz, ± 15% 4. Τάση εισόδου: 0-500VAC (L-L)/ 0-300VAC (L-N) 5. Μέτρησης ενέργειας διπλής ενεργειας (Imp-Exp) 6. Μέγιστη ζήτηση (KW KVA). 7. Δυνατότητα Reset ενέργειας KWh. 8. Ακρίβεια Ισχύος (KW) 1%, Ενέργειας (KWh) Class I. 9. Αυτόματη/χειροκίνητη έναλλαγή ένδειξεων. 	125.10.095	95,00
VIPS-33RS	Με RS485	125.10.096	107,13



VIPS -33

VIPS -33-RS485