

Τριπολική μεταγωγική διακόπτης γεννητριών W3R-63A 3p 1 - 0 - 2

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ W3R-63A CAMSCO ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1-0-2

Ο αυτόματος μεταγωγικός διακόπτης διπλής ισχύος, τριπλής ενεργείας 1-0-2, σειράς W3R-63A CAMSCO είναι ο νέος διακόπτης μεταγωγής συμπαγούς μεγέθους για στήριξη σε ράγα.

Ο διακόπτης διαθέτει ενσωματωμένο αυτοματισμό που χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν η κανονική ή εφεδρική ισχύς είναι φυσιολογική ή όχι.

Το προϊόν είναι κατάλληλο και για οικιακή εγκατάσταση και χρησιμοποιείται στον πίνακα διανομής ισχύος για εναλλασσόμενο ρεύμα 50/60 Hz 400V, 63A.

Λειτουργήσει τόσο αυτόματα όσο και χειροκίνητα.

Ο διακόπτης W3R-63A αποτελείται από τον μεταγωγέα ισχύος και τον ενσωματωμένο ελεγκτή.

Ο ελεγκτής «διαβάζει» την κατάσταση δικτύου και σε περίπτωση διακοπής εκτελεί την εκκίνηση της εφεδρικής ισχύος π.χ. του Η/Ζ και κατόπιν τη μεταγωγή του διακόπτη.

Ο διακόπτης W3R-63A συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφαλείας LVD & διακοπτικού υλικού της Ευρωπαϊκής ένωσης.



ΤΥΠΟΣ	ΕΝΤΑΣΗ (A)	ΙΣΧΥΣ 380V AC3 (KW)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Π x Υ (mm)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜ/ΛΟΓΟΣ 2020
WR3 63A	63	30	203 x 157 x 76	6.2	130.42.001	189,00

Τετραπολική μεταγωγική διακόπτης γεννητριών 4p 1 - 0 - 2

ΤΥΠΟΣ	ΕΝΤΑΣΗ (A)	ΙΣΧΥΣ 380V AC3 (KW)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ x Π x Β (mm)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜ/ΛΟΓΟΣ 2020
WN3 63A	63	30	190 x 226 x 112	6.2	130.42.010	461,16
WN3 200A	200	97	194 x 298 x 112	7.3	130.42.020	689,86
WN3 400A	400	193	290 x 410 x 132	16.2	130.42.030	1.174,39
WN3 630A	630	305	390 x 470 x 160	25.0	130.42.040	2.459,49
WN3 800A	800	387	390 x 470 x 160	42.0	130.42.050	2.520,97
WN3 1000A	1000	484	390 x 530 x 160	49.0	130.42.060	2.920,65
WN3 1250A	1250	605	390 x 530 x 160	51.0	130.42.070	3.200,00
WN3 1600A	1600	775	390 x 610 x 160	59.0	130.42.080	3990,00



- ▷ Τάση: 380V / 400V
- ▷ 2NO / 2NC: 230V, 2,5A
- ▷ Αυτόματη / Χειροκίνητη λειτουργία



Μεταγωγική διακόπτης ATS για Η/Ζ, δύο θέσεων 1 - 2

ΤΥΠΟΣ	ΕΝΤΑΣΗ (A)	ΠΟΛΛΟΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ x Π x Β (mm)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜ/ΛΟΓΟΣ 2020
WN2 125A	125	4	200 x 278 x 112	6.8	130.40.010	453



ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ WN3

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΝΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
WTST5	Ο ελεγκτής ATS - ST επιτηρεί τις 3 φάσεις της ΔΕΗ και της γεννήτριας και συνδέεται με τον διακόπτη WN3 δίνοντάς του τις εντολές μεταγωγής. Σε περίπτωση υπέρτασης, πτώσης τάσης ή απώλειας του δικτύου, δίνει εντολή εκκίνησης στην γεννήτρια (remote start) και εντολή μεταγωγής στον διακόπτη. Όταν η τάση δικτύου επανέλθει στα επιθυμητά επίπεδα, επαναφέρει τον διακόπτη στην αρχική θέση και σταματά την γεννήτρια. Όλοι οι χρόνοι καθυστέρησης και μεταγωγής είναι ρυθμιζόμενοι.	130.44.010	367,00

