

GT Μούφες ρητίνης ευθείας 0,6/1KV

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



- ▷ Κατάλληλες για εξωτερική ή υπόγεια χρήση, για χρήση σε νερό μέχρι 200m, σε εκρηκτικά περιβάλλοντα κατά EN60079-14 & σύμφωνες κατά EN50393, EN60455.
- ▷ Χρόνος αποθήκευσης ρητίνης: 36 μήνες.

ΤΥΠΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (mm ²)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Y (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ/ΓΟΥ
GT - 10	7 - 16	4x4 - 5 x 2.5	180 x 25	038.10.050	13,823
GT - A - 0	3 - 18	4x4 - 5 x 2.5	160 x 40	038.10.060	13,959
GT - A - 1	3 - 28	4x10 - 5 x 6	190 x 49	038.10.070	16,486
GT - A - 2	11 - 34	4x16 - 5 x 16*	240 x 57	038.10.080	21,658
GT - A - 3	13 - 35	4x16 - 5 x 25*	270 x 67	038.10.090	27,918
GT - A - 4	17 - 41	4x25 - 5 x 35*	360 x 95	038.10.100	51,945
GT - A - 5	23 - 48	4x95 - 5 x 50*	430 x 108	038.10.110	74,740
GT - A - 6	32 - 68	4 x 150	530 x 132	038.10.120	144,501
GT - A - 7	45 - 70	4 x 240	700 x 155	038.10.130	300,358
GT - A - 8	50 - 80	4 x 300	800 x 160	038.10.140	407,538



*Νέες μεγαλύτερες διατομές

GT Μούφες διακλάδωσης ΤΑΦ (Τ)

- ▷ Κατάλληλες για διανομή

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ & ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΠΟ (mm ²) - ΕΩΣ (mm ²)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Y x Β (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ/ΓΟΥ
TM - A1	5 x 1.5 - 5 x 10	240 x 140 x 65	038.20.010	28,68
TM - A2	5 x 6 - 5 x 16	270 x 164 x 85	038.20.020	44,735



GT Μούφες διακλάδωσης (Υ)

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ - ΕΩΣ (mm ²)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ/ΟΥ
ΥΜ-A-0	4 x 1.5 - 4 x 2,5	10-20	190 X 60	038.22.011	ΚΕ



GT Ρητίνες πολυουρεθάνης και Gel δύο συστατικών

ΤΥΠΟΣ	ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ/ΟΥ
GAM 100	100 ml / 140 gr	038.25.010	10,389
GAM 170	170 ml / 230 gr	038.25.020	13,317
GAM 360	360 ml / 490 gr	038.25.030	18,987
GAM 470	470 ml / 640 gr	038.25.040	22,586
GAM 800	800 ml / 1090 gr	038.25.050	43,682
GAM 1800	1800 ml / 2268 gr	038.25.060	73,093

- ▷ GAM: Ρητίνη πολυουρεθάνης 2 συστατικών
- ▷ Θερμοκρασία αποθήκευσης: +10°C έως +35°C, έως 24 μήνες
- ▷ Θερμοκρασία λειτουργίας: έως +140°C (max +200°C)
- ▷ Χρειάζονται: α. Χρόνος ανάμειξης: 3 min β. Χρόνος στερεοποίησης: 15 min γ. Χρόνος σκλήρυνσης του υλικού: 2 ώρες



ΤΥΠΟΣ	ΖΕΛΕ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ/ΟΥ
GQM 170	170 ml / 170 gr*	038.26.010	17,469
GQM 250	250 ml / 250 gr*	038.26.020	21,119
GQM 400	400 ml / 390 gr*	038.26.030	30,820
GQM 600	600 ml / 590 gr*	038.26.040	36,930
GQM 800	800 ml / 780 gr*	038.26.050	47,576

- ▷ GQM: Διάφανη Σιλίκωνη σε μορφή GEL, δύο συστατικών τελευταίας γενιάς, όπου τα καλώδια μπορούν να αφαιρεθούν με μεγάλη ευκολία.
- ▷ Θερμοκρασία λειτουργίας: από -40°C έως +140°C
- ▷ Πάρα πολύ ελαστική, αδιάβροχη και άκαυστη
- ▷ Μέχρι 1KV



*Αλλαγές στα βάρη

GQM

CODE	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ mm	Φ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΣΤΟΛΗ mm	Φ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΟΛΗ mm	ΜΗΚΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΣΤΟΛΗ mm	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ/ΟΥ
840201	Type 1	Φ13-16	20	12	55	038.15.025	ΚΕ
840202	Type	Φ18-14	28	16	60	038.15.026	ΚΕ
840203	Type 3	Φ25-38	47	23	60	038.15.027	ΚΕ
840203A	Type 3A	Φ05-48	56	23	60	038.15.028	ΚΕ
840204	Type 4	Φ48-70	80,	46	60	038.15.029	ΚΕ



GT Μούφες επισκέψιμες με ζελέ

- ▷ Για εξωτερική χρήση, για χρήση κάτω από την γη και μέσα στο νερό μέχρι 1m
- ▷ Τα καλώδια μπορούν να αφαιρεθούν με μεγάλη ευκολία και να επαναβαπτιστούν στο ζελέ
- ▷ Συμπεριλαμβάνουν την κλέμμα σύνδεσης

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ mm ²	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ/ΟΥ
Gel Box T40	1.5-2,5mm ²	80x80x40	038.15.006	ΚΕ
Smart Joint 80 178	5x 1.5-2,5mm ²	170 x 73 x 37	038.15.007	ΚΕ
GTQ - 6	5 x 1.5 - 5 x 6	155 x 60	038.15.010	29,528
GTQ - 16	5 x 6 - 5 x 16	200 x 75	038.15.020	32,700
GTQA - 25	5 x 16 - 5x25 & 5 x 16 / 2x(5x6 -16) Διακλάδωσης)	280 x117	038.15.021	11,576



Gel Box



Smart Joint



GTQ



GTQ A

GT Μουφάκια συνδετικά με θερμοσυστελλόμενο και σφραγιστική κόλλα

- ▷ Ενώνουν και στεγανοποιούν την σύνδεση.
- ▷ Συσκευασία: 50 τεμάχια.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ mm ²	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ/ΟΥ
ZISV 1	0.5 - 1.0	Κόκκινο	038.85.010	0,392
ZISV 2	1.5 - 2.5	Μπλε	038.85.020	0,504
ZISV 3	4.0 - 6.0	Κίτρινο	038.85.030	0,616



GT Μούφες θερμοσυστελλόμενες με σφραγιστική κόλλα

ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ (mm ²) - ΕΩΣ (mm ²)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ/ΓΟΥ
SM5 1.5 - 6	5 x 1.5 - 6	5 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.010	9.025
SM5 1.5 - 16	5 x 1.5 - 16	5 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.020	15.847
SM5 16 - 25	5 x 16 - 25	5 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.030	20.020
SM4 6 - 25	4 x 6 - 25	4 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.040	20.999
SM4 16 - 50	4 x 16 - 50	4 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.050	21.713
SM4 25 - 95	4 x 25 - 95	4 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.060	27.148
SM4 35 - 150	4 x 35 - 150	4 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.070	38.410
SM4 70 - 150	4 x 70 - 150	4 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.080	43.562
SM4 95 - 300	4 x 95 - 300	4 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.090	72.555

▷ Αντοχή στην υγρασία: μέχρι 10 m βάθος νερού.



SM5

GT Θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες με κόλλα, λεπτού τοιχώματος

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ (mm) - ΕΩΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ/ΓΟΥ
SUM 6 - 2	6 - 2	1.0	038.50.010	2.217
SUM 9 - 3	9 - 3	1.4	038.50.020	2.850
SUM 12 - 4	12 - 4	1.8	038.50.030	3.308
SUM 19 - 6	19 - 6	2.3	038.50.040	4.808
SUM 24 - 8	24 - 8	2.5	038.50.050	7.501
SUM 40 - 13	40 - 13	2.5	038.50.060	13.130

▷ Εύκαμπτοι
▷ Συσκευασία: 10 τεμάχια του 1 μέτρου
▷ Συρρίκνωση: 3:1



GT Θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες με κόλλα, μεσαίου τοιχώματος

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ (mm) - ΕΩΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ/ΓΟΥ
SK3 12 - 3/1000	12 - 3	2.5	038.55.010	7.032
SK3 20 - 6/1000	20 - 6	2.5	038.55.020	10.672
SK3 28 - 6/1000	28 - 6	2.5	038.55.030	11.086
SK3 31 - 8/1000	31 - 8	2.5	038.55.040	11.417
SK3 38 - 10/1000	38 - 10	2.5	038.55.050	13.733
SK3 48 - 15/1000	48 - 15	2.5	038.55.060	17.332
SK3 75 - 23/1000	75 - 23	2.5	038.55.070	28.004
SK3 90 - 29/1000	90 - 29	2.5	038.55.080	31.769
SK3 115-35/1000	115 - 35	2.5	038.55.090	50.135

▷ Δύσκαμπτοι, βαρέως τύπου
▷ Συσκευασία: 10 τεμάχια του 1 μέτρου
▷ Συρρίκνωση: 4:1
▷ Θερμοκρασία: -40°C έως +135°C
▷ Χρώμα: Μαύρο (.1)
Για άλλα χρώματα: KE



GT Θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες σε κουτί τροφοδοσίας

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ (mm) - ΕΩΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙΟΥ (m)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ. ΜΑΥΡΟ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ/ΓΟΥ
SSB 1.2 - 0.6	1.2 - 0.6	15	038.45.010	17.233
SSB 1.6 - 0.8	1.6 - 0.8	15	038.45.020	14.159
SSB 2.4 - 1.2	2.4 - 1.2	15	038.45.030	15.655
SSB 3.2 - 1.6	3.2 - 1.6	15	038.45.040	16.612
SSB 4.8 - 2.4	4.8 - 2.4	10	038.45.050	17.197
SSB 6.4 - 3.2	6.4 - 3.2	10	038.45.060	18.818
SSB 9.5 - 4.8	9.5 - 4.8	10	038.45.070	20.732
SSB 12.7 - 6.4	12.7 - 6.4	8	038.45.080	21.489
SSB 19.0 - 9.5	19.0 - 9.5	7	038.45.090	22.830
SSB 25.4-12.7	25.4 - 12.7	4	038.45.100	23.031

▷ Συρρίκνωση: 2:1
▷ Θερμοκρασία: -55°C έως +135°C
▷ Χρώμα: Μαύρο (.1)
▷ Για δίχρωμο κίτρινο - πράσινο (.11) και άλλα χρώματα: KE
▷ Προσοχή: Η παραγγελία γίνεται σε συσκευασίες και όχι σε μέτρα



GT Ταινίες διάφορες

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm x mm x m	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ
No 32	Λαστιχοταινία 36KV GT32	0.7 x 19 x 9.1	038.75.010	16,121
W963	Λαστιχοταινία, Plymouth W963 69KV (No 40)	0.8 x 19 x 9	040.25.010	7.700
No 38	Στόκος στεγανοποίησης	38mm x 1.5m	038.75.021	10.650



W963




GT32




ΣΤΟΚΟΣ 35

GT Συνδετικά τηλεφωνικών καλωδίων

- ▷ Ενώνουν και μονώνουν τα καλώδια με gel χωρίς την χρήση απογυμνωτή.
- ▷ Κατάλληλα για την σύνδεση αλουμινίου και χαλκού.
- ▷ Συσκευασία: 500 τεμ.



EAV 8A1



EAV 8B



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΞΩΤ.ΔΙΑΜ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm)	AWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Π x Y (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ
EAV 8A/1	Συνδετικό 2 τηλεφωνικών καλωδίων	2.06	26 - 19	14.9 x 9.8 x 6.4	038.70.010	0.171
EAV 8B	Συνδετικό διακλάδωσης 3 τηλεφωνικών καλωδίων	2.06	26 - 19	16.3 x 12.7 x 6.4	038.70.020	0.250

GT Μούφα Τηλεπικοινωνιακών καλωδίων με τεχνολογία GEL

- ▷ Κατάλληλη για καλώδια έως 30 ζεύγη, PVC, PE, XLPE.
- ▷ Ανοιγόμενη & Επισκέψιμη.
- ▷ Αδιάβροχη μέχρι τα 4m και αντοχή σε θερμοκρασίες από -30°C έως +80°C.
- ▷ Φιλοξενεί έως ένα καλώδιο συνέχεια με δύο καλώδια διακλάδωσης.
- ▷ Στεγανοποίηση με ζελατινοειδές GEL με εξαιρετική κολλητική ιδιότητα σε πολυμερή.
- ▷ Τοποθέτηση στο έδαφος ή εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλα στηρίγματα.



GVAM 30

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Π x Y (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ
GTQT 2	15	155 x 60 x 31	038.15.022	58,70
GTQT 3	19	200 x 75 x 37	038.15.023	87,29
GVAM 30	30 ζεύγη καλωδίων	334 x Φ50	038.70.030	71,79



GTQT 2/3

GT Φλόγιστρο για θερμοσυστελλόμενα και Πιστόλι αερίου θερμού αέρος

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΝΕΤΗ ΤΙΜΗ
HP	Πιστόλι αερίου θερμού αέρος	038.80.060	88 €
SWS - 1	Σετ φλόγιστρου με εξαρτήματα	038.80.010	
TURBO TOARCH	Σετ φλόγιστρο ρυθμιζόμενο σε συσκευασία blister	040.15.010	
MAPP GAS	Φιάλη υγραερίου	040.15.020	6 €



MAPP HP1
GAS



ΣΕΤ SWS 1

Ακροκιβώτια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, 24KV

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ (mm ²) - ΕΩΣ (mm ²)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ/ΤΕΜΧ.	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ
SIEV 20/1 16 - 50	1 x 16 - 50	038.67.010	45,000
SIEV 20/1 25 - 95	1 x 25 - 95	038.67.020	55,000
SIEV 20/1 70 - 240	1 x 70 - 240	038.67.030	68,000
SIEV 20/1 120 - 400	1 x 120 - 400	038.67.040	79,00

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ (mm ²) - ΕΩΣ (mm ²)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ/ΤΕΜΧ.	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ
SVEF 20/1 16 - 50	1 x 16 - 50	038.68.010	57,000
SVEF 20/1 25 - 95	1 x 25 - 95	038.68.020	67,000
SVEF 20/1 70 - 240	1 x 70 - 240	038.68.030	83,000
SVEF 20/1 120 - 400	1 x 120 - 400	038.68.040	94,000



- ▷ Όλα τα ακροκιβώτια είναι θερμοσυστελλόμενα, **ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ**
- ▷ Συσκευασία 3 τεμαχίων -Τιμή / Τεμάχιο
- ▷ Δεν συμπεριλαμβάνονται ακροδέκτες

GT Μούφες θερμοσυστελλόμενες, μέσης τάσης, 24KV



ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ (mm ²) - ΕΩΣ (mm ²)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΝΕΤΗ ΤΙΜΗ
SM 20/1 35 - 120	1 x 35 - 120	038.62.020	50 ΕΥΡΩ
SM 20/1 120 - 300	1 x 20 - 300	038.62.030	-
SM 20/1 300 - 630	1 x 300 - 630	038.62.040	70 ΕΥΡΩ

GT Χιτώνια βαρέως τύπου επισκευής εξωτερικής μόνωσης καλωδίων

- ▷ Με σφραγιστική κόλλα
- ▷ Το μεταλλικό εξάρτημα συγκράτησης αφαιρείται μετά την συγκόλληση.
- ▷ Εσωτερική αντίσταση στην υγρασία μέχρι 0.15 Mpa.



ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ (mm) - ΕΩΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ ΛΟΓΟΥ
RM 47 - 13 / 250 mm	47 - 13	038.65.010	69,594

▷ Για περισσότερες διαστάσεις:
Κατόπιν Επικοινωνίας.

GT Κάλυμμα καλωδίων με ενσωματωμένο ζελέ Επαναχρησιμοποιήσιμο

- ▷ Επαναχρησιμοποιήσιμο κάλυμμα καλωδίων με ενσωματωμένο GEL για διαμέτρους καλωδίων Φ25-54 mm
- ▷ Κατάλληλο για αγωγούς υπό τάση.
- ▷ Ασφαλίζει με δεματκό καλωδίων (συμπεριλαμβάνεται)

ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ (mm ²) - ΕΩΣ (mm ²)	ΚΩΔΙΚΟΣ 5 τεμ.	ΝΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
GTQE 35 - 50	4 x 35 - 50 / Φ25-35mm	038.72.009	35 ΕΥΡΩ
GTQE 120 - 150	4 x 120 - 150 / Φ40-54mm	038.72.010	40 ΕΥΡΩ

