

Μονωτήρες χαμηλής και μέσης τάσης

- ▷ Ελεγμένα από το ΚΔΕΠ κατά VDE 0636 / Part 21 (§ 7.4) 1984 & ANSI C29.1 / 1976 (§ 5.1.4.1,2,3).
- ▷ Ακρίβεια διάστασης: ± 1 mm
- ▷ Συσκευασία μονωτήρων τύπου HA: 12 τεμάχια (εκτός των HA201 στους οποίους η συσκευασία έχει 50 τεμάχια)



| ΤΥΠΟΣ | ΤΑΣΗ V | ΥΨΟΣ mm | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm | ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
|---|--|------------|-----------------|----------|------------|
| ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΙ BMC - ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ | | | | | |
| HA 701 | 500 | 70 | Φ 50 | M10 | 100.10.010 |
| SM76-70 | 500 | 76 | Φ 50 | M10 | 100.10.011 |
| HA 601 | 500 | 56 | Φ 60 | M10 | 100.10.020 |
| HA 511 | 500 | 50 | Φ 55 | M10 | 100.10.030 |
| SM50F-10 | 500 | 50 | Φ 55 | M10 | 100.10.031 |
| HA 501 | 500 | 50 | Φ 50 | M10 | 100.10.040 |
| HA 401 | 500 | 40 | Φ 40 | M8 | 100.10.050 |
| SM40-8 | 500 | 40 | Φ 40 | M8 | 100.10.051 |
| HA 301 | 500 | 40 | Φ 30 | M6 | 100.10.060 |
| SM35-6 | 500 | 35 | Φ 35 | M6 | 100.10.061 |
| HA 331 | 500 | 30 | Φ 30 | M6 | 100.10.070 |
| SM30-6 | 500 | 30 | Φ 30 | M6 | 100.10.071 |
| HA 201 | 500 | 20 | Φ 15 | M5 | 100.10.080 |
| ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ - ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ | | | | | |
| IPA 10/ 750 | 12 KV | 130 | Φ 70 | M12 / 16 | 100.13.020 |
| IPA 24210 | 24 KV | 210 | Φ 77 | M12 / 16 | 100.13.030 |
| IPA 24225 | 24 KV | 225 | Φ 77 | M12 / 16 | 100.13.031 |
| ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 24KV | | | | | |
| DCL20 50040 | 24 KV | 225 | Φ 77 | M12 / 10 | 100.15.010 |
| | Πλήρες σετ 3 Καταμεριστών τάσης με Πίνακα φωτεινών ενδείξεων και Εξάρτημα σύνδεσης | | | | 100.15.020 |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΤΑΣΗΣ DCL20 50040 | | | | | |
| SC 5583 | Ενδεικτικός πίνακας για καταμεριστές τάσης | | | | 100.17.010 |
| AL 4560 | Εξάρτημα σύνδεσης καταμεριστών τάσης | | | | 100.17.020 |

