

Μπλόκ διανομής ράγας από 100A-400A (Γερμανικής κατασκευής)

- ▷ Σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE, DIN, IEC 60998-2-1, UL 1059, CE, RoHs
- ▷ Κέλυφος: PA GF, PA 6, IP20
- ▷ Οι διανομείς τάση: 690VAC/1000*VDC, 160A-400A δέχονται και μπάρες χαλκού, και είναι επεκτάσιμοι.



UVB-100A
212.10.110,12,13
Γκρι, Μπλέ, Πράσινο



PDB-160A 212.10.114
PDB-210A 212.10.115



PDB-220A
212.10.120



PDB-270A
212.10.121



PDB-400A 212.10.130
PDB-490A 212.10.140

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΠΑΡΑΣ	ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΟΚ.
UVB 100	Μπλόκ διανομής 100A	2X25 mm ²	-	6X10 mm ²	212.10.110	6,90
UVB 100/N	Μπλόκ ουδετέρου (Μπλέ)100A	2X25 mm ²	-	6X10 mm ²	212.10.112	6,90
UVB 100/E	Μπλόκ γείωσης (Πράσινο)100A	2X25 mm ²	-	6X10 mm ²	212.10.113	6,90
PDB 160	Μπλόκ διανομής 160A	25mm ²	-	2x16 mm ² & 3X10 mm ²	212.10.114	15,90
PDB 210	Μπλόκ διανομής 210A	35mm ²	-	2x25 mm ² & 3X16 mm ²	212.10.115	17,70
PDB 220	Μπλόκ διανομής 220A	70 mm ²	15X5 mm	2x25 mm ² & 3X16 mm ²	212.10.120	24,90
PDB 270	Μπλόκ διανομής 270A	95mm ²	-	2x35 mm ² & 8X25 mm ²	212.10.121	31,10
PDB 400	Μπλόκ διανομής 400A με μπάρα παροχής	120 mm ²	24x10 mm	2x35 mm ² & 3X25 mm ² & 4X16 mm ²	212.10.130	40,90
PDB 490	Μπλόκ διανομής 490A με μπάρα παροχής	185mm ²	24x10 mm	2x35 mm ² & 3X25 mm ² & 4X16 mm ²	212.10.140	44,25

Οι διατομές των μπλόκ διανομής αφορούν καλώδια χωρίς ακροδέκτη

Διανομείς ράγας NORA για ουδετέρους και φάσεις

ΜΠΑΡΕΣ / ΠΟΛΟΙ	ΕΝΤΑΣΗ A	ΤΑΣΗ V	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ x Π x Β (cm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛ.
2 x 7 P	100	500	5 x 9.4 x 4.6	212.10.010	ΚΕ
4 x 7 P	100	500	5 x 10.3 x 8.5	212.10.020	ΚΕ
4 x 11 P	125	500	5 x 14.6 x 8.5	212.10.030	25,70
4 x 15 P	125	500	5 x 18.1 x 8.5	212.10.040	26,00



Μπλόκ διανομής μονός μπάρας χαλκού 152A (Γερμανικής κατασκευής)

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΧΟΣ ΜΠΑΡΑΣ	ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛ.
SSAK 16	Διανομείς μπάρας χαλκού 152A	3-10 mm	2X16 mm ²	212.10.150	6,55

