

Om aanspraak te kunnen maken op garantie van dit product, dient u zich te conformeren aan het verwerkingsvoorschrift zoals hieronder is omschreven.

Ceralight tegels zijn niet geschikt om te verwerken in opritten.

Controleer de tegels voor verwerking op eventuele beschadigingen of oneffenheden. Materialen die eenmaal zijn verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd.

Verwerk de tegels in een goed drainerend zandbed met een minimale dikte van 10 cm.

Leg de tegels op afschot met een verloop van 1 cm per strekkende meter.

Laat tussen de Ceralight tegels een voeg van 5 mm om randbeschadiging aan de tegels te voorkomen. Zo kunnen de tegels zich ook zetten bij krimp of uitzetting.

Maak als u de tegels heeft verwerkt in een gestabiliseerd zandbed goed schoon, zodat er geen cementresten op de tegels achterblijven.

Na het schoonmaken kunt u de Ceralight tegels afvoegen met ondermeer **Gardenlux Polymeervoegzand** of **Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel**.

Schoonmaken van Ceralight tegels doet u met **Gardenlux Buitenhuisreiniger** of **Gardenlux Reiniger & Beschermer**.