



Krattenwassers, Type ECM

Gestandaardiseerd

De Eco Clean Master is een industrieel krattenreinigingssysteem. Het model is gestandaardiseerd en speciaal ontwikkeld is voor het reinigen met kleinere capaciteiten. De machine is modulair gebouwd wat het mogelijk maakt om meerdere secties achter elkaar te plaatsen. Zo is het mogelijk de machine als een op zichzelf staand reinigingssysteem te gebruiken, maar ook kan de machine gefabriceerd worden in combinatie met een voorwas-, hoofdwassysteem en een afblaassectie. Bovendien is de machine zodanig geconstrueerd dat deze eenvoudig aangepast kan worden aan de verschillende typen en afmetingen van kratten.

Economisch

Dit unieke concept van geschakelde secties biedt vele voordelen. Tijdens de ontwikkeling van dit

concept zijn alle economische condities in kaart gebracht met als resultaat een unieke combinatie van zuinigheid, zorgvuldigheid en een krachtige reiniging! Een ander voordeel van deze ontwikkeling ligt in het feit dat de machine tot in detail is gestandaardiseerd, waardoor er in serie kan worden geproduceerd en er een snelle levering uit voorraad plaatsvindt.

Deze machine is de absolute 'Master' onder de kleinere reinigingsinstallaties. De Eco Clean Master heeft haar naam te danken aan haar speciale kwaliteiten zoals het lage energieverbruik en een optimale reiniging. Bovendien is deze machine eenvoudig te installeren in ieder bedrijf. Door jarenlange ervaring op het gebied van reinigungsoplossingen is Numafa Cleaning & Automatin in staat tegemoet te komen aan de strenge hygiëne-eisen en deze om te zetten naar de beste technische en meest rendabele oplossing.

Types: Eco Clean Master 1 (sectie)
 Eco Clean Master 2 (secties)
 Eco Clean Master 3 (secties)

Model	ECM 1	ECM 2	ECM 3
Capaciteit (per uur)	max. 400	400 - 800	800 - 1200
Breedte (deur gesloten)	1240 mm.		
Breedte (deur open)	2460 mm.		
Lengte	3600 mm.	6500 mm.	9400 mm.
Hoogte (deur gesloten)	1790 mm.		
Hoogte (deur open)	2085 mm.		
Transport ketting	10 mm.		
Invoer hoogte	1050 mm.		
Tank capaciteit	300 liter	2 x 300 liter	3 x 300 liter
Filtratie	zeefplaat		
Capaciteit circulatiepomp	5,5 kW	2 x 5,5 kW	3 x 5,5 kW
Flow	30.000 liter	2 x 30.000 liter	3 x 30.000 liter
Druk	4 Bar		
Max. vloerbelasting per stelpeet	415 Kg/m ²		
Elektrische aansluiting	400V - 50Hz - 3Fase + 0 + aarde (overige aansluitingen op aanvraag)		
Verwarming	- Elektrisch - RVS warmtewisselaar - Directe stoominjectie		
Minimale afmetingen product	380 x 60 mm. (BxH)		
Maximale afmetingen product	620 x 400 mm. (BxH)		

