

SW-1/SW-2



De SW-1/SW-2 schopschakelaar is ideaal te gebruiken daar waar een efficiënte doorstroming van verkeer door automatische deuren nodig is. Met de elleboog (stoten), voet (schoppen) of het materiaal dat men vervoert (beuken) kan de schakelaar bediend worden om duurzaam en snel doorgang te geven.

SW-1/SW-2

De SW-1/SW-2 schakelaar is speciaal ontworpen voor situaties waarin de handen vrij gehouden moeten worden voor andere zaken, en kan ingezet worden om automatische deuren open of dicht te doen. Het robuuste ontwerp en RVS materiaal maken dat deze schakelaar geschikt is voor bijzonder zwaar gebruik en bestand is tegen vandalisme. Om de deur te activeren kan men zelfs tegen deze schakelaar schoppen of slaan.

DESIGN

De schakelaar is verkrijgbaar in 2 modellen en bestaat uit mat gepolijst RVS. Met zijn robuuste uitvoering is hij bestand tegen extreem gebruik en daardoor ook vochtbestendig en onderhoudsvrij.

ALLE OMSTANDIGHEDEN

De SW-1/SW-2 schakelaar is ideaal te gebruiken daar waar een efficiënte doorstroming van verkeer door automatische deuren nodig is. U kunt hierbij denken aan ziekenhuizen, industrie, cateringbedrijven, opslaghallen, hotels en sportzalen. De schakelaar kan op elke gewenste plaats gemonteerd worden, zoals kozijn, deur, muur of plint.

KWALITEIT

Het mechanische gedeelte kan tot ongeveer 2 miljoen schakelingen verwerken, en het temperatuurbereik is 0°C tot + 85°C. Het elektronische gedeelte van de drukknoop is waterdicht verwerkt, en de drukknoop is dan ook stof- en waterdicht (IP66). Toepassingen in de buitenlucht vormen dus geen probleem.

SPECIFICATIES

Model	SW-1/SW-2
Schakelspanning	Max. 5 A-250V AC
Materiaal	RVS 304, mat gepolijst
Afmetingen	SW-1: 250 x 75 x 15 (l x b x h) SW-2: 150 x 55 x 15 (l x b x h)
Impuls	Ohms-vrij contact
Kabel	500 mm lengte, waterdicht aangegoten
Bedrijfstemperatuur	-40°C - +70°C
Mechanische levensduur	ca 2 miljoen schakelingen
Garantie	2 jaar
Accessoires	2 stickers