

Schlüsselschrank

SS 100 PZ - 35 Haken



Optimal für die Wandmontage geeignet

Platz für bis zu 35 Schlüssel

Integration in Schließanlagen möglich

MONTAGE-/BEDIENUNGSANLEITUNG



facebook.com/BASIGmbH



[@basi_gmbh](https://www.instagram.com/basi_gmbh)



www.basi.eu

Allgemeine Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Beachten Sie die Anweisungen in dieser Anleitung, um den Schlüsselschrank korrekt zu befestigen und zu bedienen.

Lesen Sie die Gebrauchs- und Pflegehinweise sorgfältig, bevor Sie den Schlüsselschrank einsetzen. Bewahren Sie die Anleitung zur weiteren Verwendung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie die Anleitung bei.

Warnhinweise: Bei anleitungskonformer und fachgerechter Bedienung sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.



Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung und/oder bei der Bedienung des Produktes entstehen.

Lieferumfang

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:


- 1x SS 100 PZ Schlüsselschrank
- 3x Kreuzschrauben
- 3x Dübel

Zusätzlich benötigt:

- Profil-Halbzylinder (nicht im Lieferumfang enthalten) 10/30 mm, mit 8-fach-verstellbarer Schließnase
- Kreuzschlitzschraubendreher

Einstellung/Montage des Profil-Halbzyinders


1. Schließnase auf 9 Uhr stellen.




Schließnase einstellen:

Je nach Profilzylinder wird die Schließnase unterschiedlich eingestellt. Bei den gängigen Modellen kann einer der drei folgenden Wege genutzt werden:


A) An den Löchern rund um die Schließnase am hinteren Rand des Profilzylinders mit einem stabilen, spitzen Gegenstand Druck ausüben, sodass die Schließnase in eine andere Position gebracht werden kann.



B) Feder in der Schließnase mit einem stabilen, spitzen Gegenstand herunterdrücken und Schließnase neu ausrichten.



C) Die Kupplung auf der Rückseite des Profil-Halbzylinders eindrücken und die Schließnase in Position bringen.



Montage des Schlüsselschranks

1. Schlüssel drehen bis die Schließnase auf 6 Uhr steht.
2. Profil-Halbzylinder in den geöffneten Schlüsselschrank stecken.
3. Profil-Halbzylinder mit einer Stulpschraube befestigen.
4. Schlüsselschrank an die gewünschte Wand halten und Bohrlöcher markieren.

Achtung: Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!



5. Bohrlöcher bohren und Dübel in die Bohrlöcher einstecken.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das mitgelieferte Befestigungsmaterial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Befestigungsmaterial erhalten Sie im Fachmarkt.



6. Halten Sie den Schlüsselschrank an die Bohrlöcher und schrauben Sie die Schrauben mithilfe eines Schraubendrehers in die Dübel. Schrauben Sie anschließend den Schlüsselschrank fest.

Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.



© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:
BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Deutschland

2025

Diese Druckschrift, einschließlich aller
ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechtes ist
ohne Zustimmung der BASI GmbH
unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeisung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.

BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Deutschland