# **Kofferschloss**

KS 622





Mit einstellbarer Kombination

Messinggehäuse

Stahlbügel



## **BEDIENUNGSANLEITUNG**







### **Allgemeine Hinweise**

Warnhinweise: Bei anleitungskonformer und fachgerechter Bedienung sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsma-

terialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.


#### Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung und/ oder bei der Bedienung des Produktes entstehen.

#### Bedienungsanleitung

Um einen eigenen Code einzustellen, bitte folgende Schritte durchführen:

- 1) Stellen Sie die Zahlenräder auf 0-0-0 (40 mm Schloss 0-0-0-0) und ziehen den Bügel nach oben.
- 2) Drehen Sie den Bügel um 180°. Drücken Sie dann den Bügel nach unten und drehen Sie die Zahlenräder auf ihre gewünschte neue Kombination.



- 3) Ziehen Sie den Bügel wieder heraus und drehen ihn in die ursprüngliche Position zurück.
- 4) Der neue Code ist eingestellt. Zum erneuten Ändern, wiederholen Sie die Schritte 1-4 mit Ihrem Code statt 0-0-0 (40 mm Schloss 0-0-0-0).

#### **Entsorgung**

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.

#### © Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der: BASI GmbH Konstantinstraße 387 41238 Mönchengladbach Deutschland

#### 2025

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der BASI GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

> BASI GmbH Konstantinstraße 387 41238 Mönchengladbach Deutschland