Zweiradschloss ZR315





Bügelschloss mit 2 Schlüsseln

Stahlbügel 13 mm

Innenraummaß 78 x 150 mm



BEDIENUNGSANLEITUNG







Allgemeine Hinweise

Warnhinweise: Bei anleitungskonformer und fachgerechter Bedienung sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsma-

terialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung und/ oder bei der Bedienung des Produktes entstehen.


Bedienungsanleitung

Zum Entsperren:

- 1) Stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Ende.
- 2) Ziehen Sie den Bügel und den Schlüssel heraus

Zum Sperren:

- 1) Stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Ende.
- 2) Stecken Sie den Bügel in das Bügelloch am Schlosskörper, drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Ende und ziehen Sie den Schlüssel ab



Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der: BASI GmbH Konstantinstraße 387 41238 Mönchengladbach Deutschland

2025

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der BASI GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

> BASI GmbH Konstantinstraße 387 41238 Mönchengladbach Deutschland