

## Unterstellbock | 3 t

### TECHNISCHE DATEN

Nennlast: 3000 kg pro Unterstellbock  
Sattelmaße: 60 x 80 mm  
Min. Höhe: 440 mm  
Max. Höhe: 720 mm  
Grundmaß: 295 x 295 mm  
Fußmaße: 80 x 80 x 3,5 mm  
Sattelrohr: Ø 48 mm  
Sicherungsbolzen: Ø 14 mm  
Nettogewicht: 8,5 kg



### ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt korrekt, mit Vorsicht und nur dem Verwendungszweck entsprechend. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden, Verletzungen und Erlöschen der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf. Legen Sie die Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

### SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.
- Halten Sie Kinder und andere unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder dessen Verpackung spielen
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Nenntragfähigkeit nicht überschreiten.
- Nur auf harten, ebenen Flächen mit weniger als 3 Grad Neigung verwenden.
- Last auf dem Sattel zentrieren.
- Nur paarweise verwenden.
- Die Stützbocke dürfen nicht verwendet werden, um beide Enden eines Fahrzeugs gleichzeitig abzustützen.
- An diesem Produkt dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- Die Abstützung darf nur an den vom Fahrzeughersteller angegebenen Stellen erfolgen.
- Es dürfen nur vom Hersteller gelieferte Anbaugeräte und/oder Adapter verwendet werden.
- Vor der Verwendung der Unterstellböcke Unterlegkeile oder andere Blockiervorrichtungen an den gegenüberliegenden Rädern verwenden.
- Unterstellböcke nur für die vom Hersteller angegebene Verwendung verwenden.
- Unterstellböcke niemals an einem Rasenmäher oder Rasentraktor verwenden.
- Das Fahrzeug nicht bewegen oder schieben, während es auf den Stützböcken steht.
- Das Fahrzeug nicht schaukeln lassen, während an oder in der Nähe von Geräten gearbeitet wird.
- Folgende Gegenstände sollten nicht mit diesem Gerät abgestützt werden: Fundamente, Häuser, Wohnmobile, Anhänger, Wohnwagen, Sattelaufleger usw.
- Die Nichtbeachtung dieser Markierungen kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen.

### UMWELTSCHUTZ

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Verpackungen sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer umweltgerecht.



## VORBEREITUNG


Vergewissern Sie sich vor der Montage des Produkts, dass alle Teile vorhanden sind. Vergleichen Sie die Teile mit der untenstehenden Abbildung. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, versuchen Sie nicht, das Produkt zu montieren, zu installieren oder in Betrieb zu nehmen. Wenden Sie sich an den Kundenservice. Lieferumfang beinhaltet einen Unterstellbock.

## VOR GEBRAUCH


Überprüfen Sie die Unterstellböcke vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie sie nicht, wenn Komponenten verbogen, gebrochen oder gerissen sind. Stellen Sie sicher, dass sich alle Teile frei bewegen können. Stellen Sie sicher, dass Produkt und Anwendung kompatibel sind. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Kundenservice. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Bedienungsanleitung und machen Sie sich gründlich mit dem Produkt und den Gefahren bei unsachgemäßer Verwendung vertraut. Überprüfen Sie stets die Position der richtigen Hebe- und Stützpunkte im Fahrzeughandbuch oder im Servicehandbuch.

## BEDIENUNG


1. Für das korrekte Hubverfahren bitte die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs und des Wagenhebers zu Rate ziehen.
2. Heben Sie das Fahrzeug ausschließlich unter den vom Hersteller angegebenen Kontaktpunkten an.
3. Die Unterstellböcke in der Höhe anpassen. Dazu die Sicherungslasche (4) vom Stützbolzen entfernen und den Stützbolzen (3) herausziehen.
4. Die Sattelachse (1) bis auf die gewünschte Höhe anheben oder ablassen.
5. Ist die gewünschte Höhe erreicht, den Stützbolzen (3) durch die Bohrung im Standfuß (2) und einer der Bohrungen in der Sattelachse (1) einsetzen und mit der Sicherungslasche (4) sichern.
6. Die Böcke unter die vom Hersteller angegebenen Fahrzeug-Kontaktpunkte stellen.
7. Die Last vorsichtig auf die Böcke ablassen.



Grün = Stützbolzen korrekt eingesetzt



Rot = Stützbolzen falsch eingesetzt



Stützbolzen (3) ungesichert



Stützbolzen (3) gesichert



## PFLEGE UND WARTUNG

Überprüfen Sie jeden Ständer regelmäßig. Stellen Sie sicher, dass sich alle Teile frei bewegen. Tragen Sie kein Öl oder Fett auf das Produkt auf. Bei Rostbildung die betroffene Stelle abschleifen und mit geeigneter Allzweckfarbe überstreichen. Bitte beachten Sie, dass für dieses Gerät kein Ersatzteil erhältlich ist.

## AUFBEWAHRUNG

Lagern Sie die Ständer aufrecht und an einem sauberen, trockenen Ort.

## Jack Stand | 3 t

### TECHNICAL DATA

Rated load: 3000 kg per jack stand  
Saddle dimensions: 60 x 80 mm  
Min. support height: 440 mm  
Max. support height: 720 mm  
Base dimension: 295 x 295 mm  
Support foot: 80 x 80 x 3.5 mm  
Saddle tube: Ø 48 mm  
Locking pin: Ø 14 mm  
Net weight: 8.5 kg



### ATTENTION

Read the operating instructions and all safety instructions contained therein carefully before using the product. Use the product correctly, with care and only according to the intended purpose. Non-compliance of the safety instructions may lead to damage, personal injury and to termination of the warranty. Keep these instructions in a safe and dry location for future reference. Enclose the operating instructions when handing over the product to third parties.

### SAFETY INFORMATIONS

- Study, understand, and follow all instructions before operating this device.
- Keep children and other persons out of the working area.
- Do not allow children to play with this product or its packaging.
- Do not use the product if parts are missing or damaged.
- Use the product for the intended purpose only.
- Do not exceed rated capacity.
- Use only on hard, level surfaces, with less than 3 degrees of slope.
- Center load on saddle.
- Use as a matched pair only.
- Stands are not to be used to simultaneously support both ends of a vehicle.
- No alterations shall be made to this product.
- Support only on areas of the vehicle as specified by the vehicle manufacturer.
- Only attachments and/or adapters supplied by the manufacturer shall be used.
- Use wheel chocks or other blocking device on opposing wheels before using jack stands.
- Do not use jack stands for any use other than the manufacturer specified usage.
- Never use jack stands on a lawn mower or lawn tractor.
- Do not move or dolly the vehicle while on support stands.
- Do not rock the vehicle while working on or around equipment.
- The following are not recommended for supporting on this equipment: foundations, homes, mobile homes, trailers, campers, nor fifth wheels, etc.
- Failure to heed these markings may result in personal injury and/or property damage.

### ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. Packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner which is compatible with the environment. Contact your local solid waste authority for recycling information.



## PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with diagram below. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service. Scope of delivery includes one jack stand.

## BEFORE USE


Inspect stands before each use. Do not use if components are bent, broken or cracked. Ensure that all parts move freely. Verify that the product and the application are compatible. If in doubt, contact Customer Support. Before using this product, read the owner's manual and familiarize yourself thoroughly with the product and the hazards associated with its improper use. Always check the vehicle owners or service manual for location of proper lift and support points.

## INSTRUCTIONS


1. Refer to your vehicle owner's manual for proper jacking procedures.
2. Lift only on areas of vehicle as specified by vehicle manufacturer.
3. Remove the securing tab (4) from supporting bolt (3) and pull out the supporting bolt (3) to adjust the height of the jack stand.
4. Adjust the height of the saddle (1) to desired height.
5. Once the desired height is reached, insert the supporting bolt (3) through the hole in the base (2) and through the hole of the lifting saddle (1) and secure the supporting bolt with the securing tab (4).
6. Place the jack stand under the vehicle contact points specified by the manufacturer.
7. Lower the load carefully onto the stands.



Green = Supporting bolt inserted correctly



Red = Supporting bolt inserted incorrectly



Supporting bolt (3) unsecured



Supporting bolt (3) secured



## CARE AND MAINTENANCE

Periodically inspect each stand. Ensure all parts move freely. Do not apply oil or grease to any portion of this product. If rust appears, sand affected area and cover with suitable utility paint. Please note that there is no replacement part applicable to this device.

## STORAGE

Store stands in upright position and in a clean, dry area.

## Chandelle | 3 t



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge : 3000 kg par chandelles  
Dimensions de la selle : 60 x 80 mm  
Dimensions du pied : 80 x 80 x 3,5 mm  
Hauteur min : 440 mm  
Hauteur maxi. : 720 mm  
Taille de la surface du stand : 295 x 295 mm  
Dimensions du tube de selle : Ø 48 mm  
Goupille de verrouillage : Ø 14 mm  
Poids net : 8,5 kg

### ATTENTION

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Étudiez, comprenez et suivez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Tenez les enfants et toute autre personne hors de la zone de travail.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit ou son emballage.
- N'utilisez pas le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu.
- Ne dépassez pas la capacité nominale.
- Utilisez uniquement sur des surfaces dures et planes, avec une pente inférieure à 3 degrés.
- Centrez la charge sur la selle.
- Utilisez uniquement par paire.
- Les chandelles ne doivent pas être utilisées pour soutenir simultanément les deux extrémités d'un véhicule.
- Aucune modification ne doit être apportée à ce produit.
- Soutenez uniquement les zones du véhicule spécifiées par le constructeur.
- Seuls les accessoires et/ou adaptateurs fournis par le fabricant doivent être utilisés.
- Utilisez des cales de roue ou tout autre dispositif de blocage sur les roues opposées avant d'utiliser des chandelles.
- N'utilisez pas de chandelles pour un usage autre que celui spécifié par le fabricant.
- N'utilisez jamais de chandelles sur une tondeuse à gazon ou un tracteur de pelouse.
- Ne déplacez pas et ne transportez pas le véhicule lorsqu'il est sur des chandelles. Ne pas balancer le véhicule pendant les travaux sur ou à proximité de l'équipement.
- Il est déconseillé d'utiliser cet équipement sur des fondations, des maisons, des maisons mobiles, des caravanes, des caravanes à sellette, etc.
- Le non-respect de ces marquages peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer.



## PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec le schéma ci-dessous. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Contactez le service client. La livraison comprend une chandelle.

## AVANT UTILISATION


Inspectez les supports avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des composants sont pliés, cassés ou fissurés. Assurez-vous que toutes les pièces sont mobiles. Vérifiez la compatibilité du produit avec l'application. En cas de doute, contactez le service client. Avant d'utiliser ce produit, lisez le manuel d'utilisation et familiarisez-vous soigneusement avec le produit et les risques liés à une mauvaise utilisation. Consultez toujours le manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien du véhicule pour connaître l'emplacement des points de levage et de support appropriés.

## OPÉRATION


1. Pour la procédure de levage correcte, veuillez consulter le mode d'emploi de votre véhicule et du cric.
2. Ne soulevez le véhicule que par les points de levage spécifiés par le constructeur.
3. Réglez la hauteur des chandelles. Pour ce faire, retirez la languette de verrouillage (4) du boulon de support (3) et retirez le boulon de support (3).
4. Relever/abaisser l'axe de la sellette (1) à la hauteur souhaitée.
5. Une fois la hauteur souhaitée atteinte, introduisez la goupille de support (3) dans la colonne (2) et l'axe de la sellette (1) à travers le trou et fixez-le avec la languette de sécurité (4).
6. Placez les chandelles sous les points de levage du véhicule spécifiés par le constructeur.
7. Posez prudemment la charge sur les chandelles.



Vert = Goupille de support inséré correctement



Rouge = Goupille de support mal inséré



Goupille de support (3) non fixé



Goupille de support (3) fixé



## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Inspectez régulièrement chaque support. Assurez-vous que toutes les pièces sont mobiles. N'appliquez ni huile ni graisse sur aucune partie de ce produit. En cas d'apparition de rouille, poncez la zone affectée et recouvrez-la d'une peinture adaptée. Veuillez noter qu'aucune pièce de rechange n'est disponible pour cet appareil.

## RANGEMENT

Rangez les supports en position verticale, dans un endroit propre et sec.

## Caballete de tubo | 3 t



### DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga: 3000 kg por soporte  
Dimensiones del sillín: 60 x 80 mm  
Altura mín.: 440 mm  
Altura máx.: 720 mm  
Dimensiones de la base: 295 x 295 mm  
Pie de apoyo: 80 x 80 x 3,5 mm  
Tubo del sillín: Ø 48 mm  
Pasador de bloqueo: Ø 14 mm  
Peso neto: 8,5 kg

### ATENCIÓN

Lea atentamente el manual de instrucciones y todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Utilice el producto de forma correcta, con precaución y solo de acuerdo con su uso previsto. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños, lesiones y la anulación de la garantía. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y seco para futuras consultas. Incluya el manual de instrucciones si entrega el producto a un tercero.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de operar este dispositivo.
- Mantenga a los niños y otras personas fuera del área de trabajo.
- No permita que los niños jueguen con este producto ni con su embalaje.
- No utilice el producto si faltan piezas o están dañadas.
- Utilice el producto únicamente para el fin previsto.
- No exceda la capacidad nominal.
- Úselo únicamente en superficies duras y niveladas, con una pendiente inferior a 3 grados.
- Centre la carga en el asiento.
- Úselo solo como un par combinado.
- Los soportes no deben utilizarse para sostener simultáneamente ambos extremos de un vehículo.
- No se debe realizar ninguna modificación a este producto.
- Apóyelo únicamente en las áreas del vehículo especificadas por el fabricante.
- Solo se deben utilizar los accesorios o adaptadores suministrados por el fabricante.
- Utilice calzos u otro dispositivo de bloqueo en las ruedas opuestas antes de utilizar los soportes de gato.
- No utilice los soportes de gato para ningún otro uso que no sea el especificado por el fabricante.
- Nunca utilice soportes de gato en una cortadora de césped o un tractor cortacésped. No mueva ni mueva el vehículo sobre soportes.
- No balancee el vehículo mientras trabaja en el equipo o cerca de él.
- No se recomienda apoyar este equipo en cimientos, casas, casas móviles, remolques, caravanas ni quintas ruedas, etc.
- No respetar estas señales puede provocar lesiones personales o daños materiales..

### PROTECCIÓN AMBIENTAL

Recicle las sustancias no deseadas, en lugar de tirarlas a la basura. Embalajes deben clasificarse, llevarse a un punto de recogida de residuos y desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente. Consulte con la autoridad local de gestión de residuos sobre las posibilidades de reciclaje.



## PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con el diagrama a continuación. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar, instalar ni operar el producto. Contacte con el servicio de atención al cliente. Se incluye un caballete de tubo en la entrega.

## ANTES DE USAR


Inspeccione los soportes antes de cada uso. No lo use si los componentes están doblados, rotos o agrietados. Asegúrese de que todas las piezas se muevan libremente. Verifique que el producto y la aplicación sean compatibles. En caso de duda, contacte con el servicio de atención al cliente. Antes de usar este producto, lea el manual del propietario y familiarícese completamente con él y los peligros asociados a su uso indebido. Consulte siempre el manual del propietario o el manual de servicio del vehículo para conocer la ubicación de los puntos de elevación y soporte adecuados.

## MANEJO


1. Para el levantamiento correcto, consulte el manual de instrucciones del vehículo y el gato.
2. Levante el vehículo únicamente en los puntos de contacto especificados por el fabricante.
3. Ajuste la altura de los soportes. Para ello, retire la pestaña de seguridad (4) del perno de soporte y extráigala (3).
4. Subir/bajar el eje de apoyo (1) hasta la altura deseada.
5. Una vez alcanzada la altura deseada, inserte el perno de soporte (3) a través del orificio de la base (2) y uno de los orificios del eje de la quinta rueda (1) y fíjelo con la pestaña de seguridad (4).
6. Coloque los caballetes debajo de los puntos de contacto del vehículo especificados por el fabricante.
7. Baje con cuidado la carga sobre los caballetes.




Verde = perno de soporte insertado correctamente




Rojo = perno de soporte insertado incorrectamente



Perno de soporte (3) sin asegurar



Perno de soporte (3) asegurado



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Inspeccione periódicamente cada soporte. Asegúrese de que todas las piezas se muevan libremente. No aplique aceite ni grasa a ninguna parte de este producto. Si aparece óxido, lije la zona afectada y cúbrala con una pintura adecuada. Tenga en cuenta que no hay piezas de repuesto compatibles con este dispositivo.

## ALMACENAMIENTO

Guarde los soportes en posición vertical en un lugar limpio y seco.