

H4000 WOLTMANN-VESIMITTARI HELIX WP (MID)

- Tyyppihyväksytty CE/MID
- Laaja mittausalue
- Kuivalaskijalla varustettu siipipyörämittari vaakakoneistolla kylmälle vedelle
- Impulssilaite voidaan asentaa sinetöintiä rikkomatta
- Pieni painehäviö



TEKNISET TIEDOT

KAIKO-nro 200228-			-145200	-145400	-145600	-145800	-146000	-146200
LVI-koodi			441 2552	441 2554	441 2556	441 2558	441 2557	441 2560
Tyyppi			WP 50	WP 65	WP 80	WP 100	WP 125	WP 150
Maksimi jatkuva virtaus	Q ₃	m ³ /h	63	63	160	160	160	400
Laippakoko	DN	mm	50	65	80	100	125	150
Rakennepituus	L	mm	200	200	225	250	250	300
Minimi virtaus	Q ₁	m ³ /h	0,5	1	1,28	1,28	1,28	2
Rajavirtaus	Q ₂	m ³ /h	0,81	1,6	2,05	2,05	2,05	3,2
Mittaalue	Q ₃ /Q ₁	R	125	63	125	125	125	200
Ylikuormitusvirtaus	Q ₄	m ³ /h	79	79	200	200	200	500
Painehäviö Q ₃ virtaamalla	Δp	bar	0,24	0,19	0,18	0,18	0,24	0,15

Asennusasento : Vaaka- pysty- ja vinoasentoon, suora putkiosuus ennen mittaria 3 X D (U3/DO)
 Tyyppihyväksyntä : MID/CE
 Rakennepaine MAT 16
 Käyttölämpötila MAT 50
 Myös kokoluokat DN 200 - DN 300

Induktiivinen impulssilaite Falcon PR 7

2 impulssiulostuloa	DN 50 - DN 125	DN 50 - DN 125	DN 50 - DN 125
IP 68	1P=1L ja 1P=10L	1P=1L ja 1P=100 L	1P=10L ja 1P=10L
Kuormitus maksimi 30 Vdc, 30 mA	DN 150 - DN 300	DN 150 - DN 300	DN 150 - DN 300
Taajuus maksimi 50 Hz	1P=10L ja 1P=100L	1P=10L ja 1P=1000L	1P=100L ja 1P=100L
Imp.pituus			
1 p = 1 L 10 ms			
1 p = 10/100/1000 L 100 ms			
KAIKO - numero 200228-	-630610	-630600	-630620
LVI - koodi	Tulossa	Tulossa	Tulossa

• VEDENKÄSITTELY • ANNOSTELUTEKNIikka • VIRTAUSMITTAUS • VÄLINEHUOLTO • MUUT VESITUOTTEET

KAIKO OY

Myynti: Henry Fordin katu 5 C • 00150 Helsinki • Vaihde: (09) 684 1010 • Faksi: (09) 6841 0120
 Sähköposti: kaiko@kaiko.fi • Internet: www.kaiko.fi

12/18

