



Montageanleitung Messebanner 200x300cm

Rohrlänge in cm	Anzahl
300	2
200	2
100	2
215	1

	Verbindungsstück	Anzahl
A	Knieverbinder	2
B	Eckstück Ständer	2
C	Sicherungsring	4
D	Offener Kreuzverbinder	2

Werkzeug:

- Inbusschlüssel 8mm (nicht inbegriffen)
- Spannhaken für das Banner (nicht inbegriffen)

Anzahl Personen:

Wir empfehlen Ihnen die Montage zu Zweit. Wenn Sie ein Superheld sind, können Sie es auch solo.

**Check, check, doppelcheck?
Weiter zu Schritt 1**





1

Starten Sie mit den Füßen des Bannerrahmens. Nehmen sie zwei Rohrstücke in der Länge 100cm und befestigen Sie jeweils einen offenen Eckverbinder auf beiden Rohren mittig. Danach platzieren Sie die Sicherungsringe an den Enden der Rohre.



2

Befestigen Sie die Sicherungsringe an den Enden der Rohre.



3

Wählen Sie das Rohr, das der Breite Ihres Rahmens entspricht (In Ihrem Fall 300 cm) und verbinden Sie die beiden Füße hiermit.



4

Schieben Sie den offenen Kreuzverbinder über das Rohr und platzieren Sie ihn in der Mitte für den Stabilisator.



5

Befestigen Sie die beiden Füße aneinander. Die Verbinder müssen fest mit einem Inbusschlüssel verschraubt werden.



6

Platzieren Sie die vertikalen Rohre (200cm) an beiden Seiten und ziehen Sie die Koppelstücke gut fest.



7

Befestigen Sie die Eckverbinder an den vertikalen Rohren (200cm).



8

Der offene Kreuzverbinder wird in die Mitte des Rohres für den Stabilisator geschoben.



9

Nehmen Sie das weitere Rohr, das der Breite Ihres Rahmens entspricht (in Ihren Fall 300cm) und platzieren Sie es zwischen den beiden Eckstücken. Auch dieses Rohr muss wieder fest mit dem Inbusschlüssel angeschraubt werden.



10

Befestigen Sie den Stabilisator (215cm) in der Mitte mit den offenen Kreuzverbindern und ziehen Sie auch diese fest.

11



Super, der Rahmen steht, Zeit für den letzten Schliff.

12



Befestigen Sie das Banner mit den Spannhaken. Diese sind nicht inbegriffen.

13



Gut gemacht! Ihr Messebanner ist fertig!