

MODELO: Time Antideslizante Bronce 43x43		
MARCA: SALONI	CÓDIGO: RS5260	EDICIÓN: 1
CLASIFICACIÓN (UNE-EN-14411): Grupo BIIa. Anexo J		DECLARACIÓN DE PRESTACIONES: 01DP
NORMA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADO DEL ENSAYO
UNE-EN ISO 10545-3	Absorción de agua	3,0% < E < 6,0%
UNE-EN ISO 10545-4	Fuerza de rotura (N)	Mín. 1400
UNE-EN ISO 10545-4	Resistencia a la flexión (N/mm ²)	Mín. 30
UNE-EN ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión profunda (mm ³)	
UNE-EN ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión Clase	2
	Etapa	600 Rev.
UNE-EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	
UNE-EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	Cumple
UNE-EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada	
UNE-EN ISO 10545-13	Resistencia al ataque químico Productos de limpieza	Mín. GB
	Aditivos de piscina	Mín. GB
	Ácido cítrico	Mín. GLB
	Ácido láctico	Mín. GHB
	Ácido clorhídrico baja concentración	Mín. GLB
	Ácido clorhídrico alta concentración	Mín. GHB
	Hidróxido potásico baja concentración	Mín. GLB
Hidróxido potásico alta concentración	Mín. GHB	
UNE-EN ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Óxido de hierro/Óxido de cromo	Clase 5
	Yodo en alcohol	Clase 5
	Aceite	Clase 5
UNE-ENV 12633:2003	Resistencia al deslizamiento	C2
Dimensión (mm)	430x430	Espesor (mm) 9,2
Clasificación según calidad Saloni		C

Fecha de impresión: 21/03/2018



Cerámica Saloni S.A.U.

www.saloni.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº. 01DP

1.- Código del producto tipo. (Identification code of the product type).

Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $3\% < Eb \leq 6\%$
(Ceramic tiles, dust pressed with water absorption $3\% < Eb \leq 6\%$)

2.- Usos previstos. (Intended use(s)).

Para suelos interiores y paredes interiores
(For internal floor and wall)

3.- Nombre y dirección del fabricante: (Name and contact address of the manufacturer).

Cerámica SALONI, SAU
Ctra. Alcora, Km. 17
12130 San Juan de Moró, Spain
www.saloni.com

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones. (System(s) of assessment and verification of constancy of performance).

Sistema 4 (System 4).

5.- Organismo notificado. (Notified laboratory, if relevant).

No aplica

6.- Prestaciones declaradas. (Declared performances).

Características esenciales (Essential characteristics)	Prestaciones (Performance)	Especificación técnica armonizada (Harmonised technical specification)
Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1 _{FL} / A1	EN14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND	
Fuerza de rotura (Breaking strength)	>1100 N	
Deslizamiento (Slipperiness)	PND	
Propiedades táctiles (Tactility)	PND	
Adhesión para: Adhesivo cementoso tipo C1 (Bond strength/adhesión for: cementitious adhesive type C1)	>0,5 N/mm ²	
Durabilidad para: usos interiores (Durability for internal use)	Cumple (Pass)	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. (The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6)

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3. (The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3)

Firmado en nombre del fabricante por (Signed for and on behalf of the manufacturer by):



J. Pablo Sansano Ten
Jefe Dpto. Calidad

San Juan de Moró. 01.07.2013