

MODELE: Kore Gris 45x90			
MARQUE: SALONI	CODE: ERZ710	ÉDITION: 1	
CLASSIFICATION (UNE-EN-14411): Grupo BIa. Anexo G		DECLARATION DE PERFORMANCE: 04DP	
NORME	CARACTERISTIQUES	RESULTATS DE L'ESSAIE	
UNE-EN ISO 10545-3	Absorption de l'eau	E < 0,5%	
UNE-EN ISO 10545-4	Charge de rupture en flexion (N)	Mín. 2000	
UNE-EN ISO 10545-4	Résistance a la flexion (N/mm ²)	Mín. 35	
UNE-EN ISO 10545-6	Résistance à l'abrasion profonde (mm ³)		
UNE-EN ISO 10545-7	Résistance à l'abrasion		
	Clasee ----- Étape	Rev.	
UNE-EN ISO 10545-9	Résistance au choc thermique	CUMPLE	
UNE-EN ISO 10545-11	Résistance au craquèlement	Respecte la norme	
UNE-EN ISO 10545-12	Résistance au gel	Résiste	
UNE-EN ISO 10545-13	Résistance à l'attaque chimique		
	Produit de nettoyage	Mín. GB	
	Additif de piscine	Mín. GB	
	Acide Citrique	Mín. GLB	
	Acide Lactique		
	Acide Chlorhydrique concentration faible	Mín. GLB	
	Acide Chlorhydrique concentration forte		
Potasse Caustique concentration faible	Mín. GLB		
Potasse Caustique concentration forte			
UNE-EN ISO 10545-14	Résistance aux tâches		
	Oxyde de fer / Oxyde de chrome	Classe 4	
	Iode en alcool	Classe 4	
	Huile	Classe 4	
UNE-ENV 12633:2003	Résistance au glissement		
Dimension (mm)	450x901	épaisseur (mm)	10,4
Classification par la qualité Saloni :			

Impression date: 21/03/2018



Cerámica Saloni S.A.U.
www.saloni.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº. 04DP

1.- Código del producto tipo. (Identification code of the product type).

Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$
(Ceramic tiles, dust pressed with water absorption $E_b \leq 0,5 \%$)

2.- Usos previstos. (Intended use(s)).

Para paredes interiores y exteriores
(For internal and external wall)

3.- Nombre y dirección del fabricante: (Name and contact address of the manufacturer).

Cerámica SALONI, SAU
Ctra. Alcora, Km. 17
12130 San Juan de Moró, Spain
www.saloni.com

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones. (System(s) of assessment and verification of constancy of performance).

Sistema 4 (System 4).

5.- Organismo notificado. (Notified laboratory, if relevant).

No aplica

6.- Prestaciones declaradas. (Declared performances).

Características esenciales (Essential characteristics)	Prestaciones (Performance)	Especificación técnica armonizada (Harmonised technical specification)
Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1	EN14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND	
Adhesión para: Adhesivo cementoso tipo C2 (adhesión for: cementitious adhesive type C2)	>1 N/mm ²	
Durabilidad para: usos interiores (Durability for internal use)	Cumple (Pass)	
Durabilidad para usos exteriores: resistencia a la helada (Durability for external use: freeze-thaw resistance)	Cumple (Pass)	
Resistencia al choque térmico (Thermal shock resistance)	Cumple (Pass)	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. (The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6)

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3. (The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3)

Firmado en nombre del fabricante por (Signed for and on behalf of the manufacturer by):



J. Pablo Sansano Ten
Jefe Dpto. Calidad

San Juan de Moró. 01.07.2013