

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>MODEL:</b> Petralava Antideslizante Piedra 60x120     |  |                                      |
| <b>BRAND:</b> SALONI                                     | <b>CODE:</b> FFT885                            | <b>EDITION:</b> 1                    |
| <b>CLASSIFICATION (UNE-EN-14411):</b> Grupo BIa. Anexo G |  | <b>DECLARATION OF BENEFITS:</b> 03DP |
| <b>STANDARD</b>  | <b>CHARACTERISTICS</b>                         | <b>TEST RESULT</b>                   |
| <b>UNE-EN ISO 10545-3</b>                                | Water absorption                               | E < 0,5%                             |
| <b>UNE-EN ISO 10545-4</b>                                | Breaking strength (N)                          | Mín. 2300                            |
| <b>UNE-EN ISO 10545-4</b>                                | Modulus of rupture (N/mm <sup>2</sup> )        | Mín. 35                              |
| <b>UNE-EN ISO 10545-6</b>                                | Resistance to deep abrasion (mm <sup>3</sup> ) | < 175                                |
| <b>UNE-EN ISO 10545-7</b>                                | Abrasion resistance                            |                                      |
|  | Class<br>-----<br>Stage                        | Rev.                                 |
| <b>UNE-EN ISO 10545-9</b>                                | Thermal shock resistance                       | CUMPLE                               |
| <b>UNE-EN ISO 10545-11</b>                               | Resistance to crazing                          | O.k.                                 |
| <b>UNE-EN ISO 10545-12</b>                               | Frost Resistance                               | Resist                               |
| <b>UNE-EN ISO 10545-13</b>                               | <b>Chemical Resistance</b>                     |                                      |
|  | Household Chemicals                            | Mín. GB                              |
|  | Swimming pool salts                            | Mín. GB                              |
|  | Citric Acid                                    | Mín. GLB                             |
|  | Lactic Acid                                    | Mín. GHB                             |
|  | Hydrochloric Acid low concentrations           | Mín. GLB                             |
|  | Hydrochloric Acid high concentrations          | Mín. GHB                             |
| Potassium Hydroxide low concentrations                   | Mín. GLB                                       |                                      |
| Potassium Hydroxide high concentrations                  | Mín. GHB                                       |                                      |
| <b>UNE-EN ISO 10545-14</b>                               | <b>Resistance to staining</b>                  |                                      |
|  | Fe2O3 / Cr2O3                                  | Class 5                              |
|  | Iodine / alcohol solution                      | Class 5                              |
|  | Light oil                                      | Class 5                              |
| <b>UNE-ENV 12633:2003</b>                                | Slip Resistance                                | C3                                   |
| <b>Dimension (mm)</b>                                    | 600X1200                                       | <b>Thickness (mm)</b> 10,5           |
| <b>Classification according to Saloni quality:</b>       |  | D                                    |

Printing date: 21/03/2018



**Cerámica Saloni S.A.U.**

[www.saloni.com](http://www.saloni.com)

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
(DECLARATION OF PERFORMANCE)**

Nº. 03DP

**1.- Código de identificación única del producto tipo:**

**Unique identification code of the product-type:**

Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua  $E_b \leq 0.5\%$

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_b \leq 0.5\%$

**2.- Usos previstos:**

**Entended use/es:**

Para suelos y paredes interiores y exteriores

For internal and external floorings and walls

**3.- Fabricante:**

**Manufacturer:**

Cerámica SALONI, SAU

Ctra. Alcora, Km. 17

12130 San Juan de Moró, Spain

www.saloni.com

**4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones (EVCP):**

**System/s of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):**

Sistema 4

System 4

**5.- Norma armonizada:**

**Harmonised standard:**

EN 14411:2012

**6.- Organismo notificado:**

**Notified body/ies:**

No aplica

Not apply

**7.- Prestaciones declaradas:**

**Declared performances:**

| <b>Características esenciales</b><br><b>Essential Characteristics</b>  | <b>Prestaciones</b><br><b>Performance</b>                        |
|--|--|
| <b>Reacción al fuego</b><br><b>Reaction to fire</b>  | A1 <sub>FL</sub> /A1   |
| <b>Emisión de sustancias peligrosas:</b><br><b>Release of dangerous substance, for:</b><br>Cadmio (Cadmium)<br>Plomo (Lead)    | PND<br>PND   |
| <b>Fuerza de rotura</b><br><b>Breaking strength</b>  | $e < 7.5 \geq 700 \text{ N}$<br>$e \geq 7.5 \geq 1300 \text{ N}$ |
| <b>Deslizamiento</b><br><b>Slipperiness</b>  | PND  |
| <b>Propiedades táctiles</b><br><b>Tactility</b>  | PND  |
| <b>Adhesión, para:</b><br><b>Bond strength/adhesion, for:</b><br>Adhesivo cementoso tipo C2 (Cementitious adhesive, type C2)   | $> 1 \text{ N/mm}^2$   |
| <b>Durabilidad para:</b> usos interiores<br><b>Durability for:</b> internal use  | Cumple (Pass)  |
| <b>Durabilidad para usos exteriores:</b> resistencia a la helada<br><b>Durability for external use:</b> freeze-thaw resistance | Cumple (Pass)  |
| <b>Resistencia al choque térmico</b><br><b>Thermal shock resistance</b>  | Cumple (Pass)  |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of conformity is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Rafael Prats García

En/At San Juan de Moró el/on 01/09/2015

Firma/Signature