

SALONI

MODELE: Futura Blanco 31X31		
MARQUE: SALONI	CODE: R27500	ÉDITION: 1
CLASSIFICATION (UNE-EN-14411): Grupo BIIa. Anexo J		DECLARATION DE PERFORMANCE: 01DP
NORME	CARACTERISTIQUES	RESULTATS DE L'ESSAIE
UNE-EN ISO 10545-3	Absorption de l'eau	3,0% < E < 6,0%
UNE-EN ISO 10545-4	Charge de rupture en flexion (N)	1300
UNE-EN ISO 10545-4	Résistance a la flexion (N/mm ²)	35
UNE-EN ISO 10545-6	Résistance à l'abrasion profonde (mm ³)	
UNE-EN ISO 10545-7	Résistance à l'abrasion	
	Clasee	4
	Étape	2100 Rev.
UNE-EN ISO 10545-9	Résistance au choc thermique	
UNE-EN ISO 10545-11	Résistance au craquèlement	Respecte la norme
UNE-EN ISO 10545-12	Résistance au gel	
UNE-EN ISO 10545-13	Résistance à l'attaque chimique	
	Produit de nettoyage	Mín. B
	Additif de piscine	Mín. B
	Acide Citrique	Mín. LB
	Acide Lactique	Mín. HB
	Acide Chlorhydrique concentration faible	Mín. LB
	Acide Chlorhydrique concentration forte	Mín. HB
	Potasse Caustique concentration faible	Mín. LB
Potasse Caustique concentration forte	Mín. HB	
UNE-EN ISO 10545-14	Résistance aux tâches	
	Oxyde de fer / Oxyde de chrome	Classe 5
	Iode en alcool	Classe 5
	Huile	Classe 5
UNE-41901:2017 EX	Résistance au glissement	
Dimension (mm)	310,5x310,5	épaisseur (mm)
Classification par la qualité Saloni :		D

Ce document est à l'usage comercial et informatif. Saloni se réserve le droit de modifier ou d'éliminer toute information contenue. En cas de doute, veuillez vérifier les données de cette fiche technique avec l'usine.

Impression date: 25/02/2020



Cerámica Saloni S.A.U.

www.saloni.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº. 01DP

1.- Código del producto tipo. (Identification code of the product type).

Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $3\% < Eb \leq 6\%$
 (Ceramic tiles, dust pressed with water absorption $3\% < Eb \leq 6\%$)

2.- Usos previstos. (Intended use(s)).

Para suelos interiores y paredes interiores
 (For internal floor and wall)

3.- Nombre y dirección del fabricante: (Name and contact address of the manufacturer).

Cerámica SALONI, SAU
 Ctra. Alcora, Km. 17
 12130 San Juan de Moró, Spain
 www.saloni.com

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones. (System(s) of assessment and verification of constancy of performance).

Sistema 4 (System 4).

5.- Organismo notificado. (Notified laboratory, if relevant).

No aplica

6.- Prestaciones declaradas. (Declared performances).

Características esenciales (Essential characteristics)	Prestaciones (Performance)	Especificación técnica armonizada (Harmonised technical specification)
Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1 _{FL} / A1	EN14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND	
Fuerza de rotura (Breaking strength)	>1100 N	
Deslizamiento (Slipperiness)	PND	
Propiedades táctiles (Tactility)	PND	
Adhesión para: Adhesivo cementoso tipo C1 (Bond strength/adhesión for: cementitious adhesive type C1)	>0,5 N/mm ²	
Durabilidad para: usos interiores (Durability for internal use)	Cumple (Pass)	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. (The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6)

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3. (The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3)

Firmado en nombre del fabricante por (Signed for and on behalf of the manufacturer by):



J. Pablo Sansano Ten
 Jefe Dpto. Calidad

San Juan de Moró. 01.07.2013