

# SALONI

| <b>MODEL:</b> Goliat Blanco Antideslizante 60x120        |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>BRAND:</b> SALONI                                     | <b>CODE:</b> PQ2501                            | <b>EDITION:</b> 1                    |
| <b>CLASSIFICATION (UNE-EN-14411):</b> Grupo BIa. Anexo G |  | <b>DECLARATION OF BENEFITS:</b> 03DP |
| STANDARD   | CHARACTERISTICS                                | TEST RESULT                          |
| UNE-EN ISO 10545-3                                       | Water absorption                               | E < 0,5%                             |
| UNE-EN ISO 10545-4                                       | Breaking strength (N)                          | Mín. 4000                            |
| UNE-EN ISO 10545-4                                       | Modulus of rupture (N/mm <sup>2</sup> )        | Mín. 40                              |
| UNE-EN ISO 10545-6                                       | Resistance to deep abrasion (mm <sup>3</sup> ) | < 145                                |
| UNE-EN ISO 10545-7                                       | Abrasion resistance                            |                                      |
|  | Class  |                                      |
|  | Stage  | Rev.                                 |
| UNE-EN ISO 10545-9                                       | Thermal shock resistance                       | CUMPLE                               |
| UNE-EN ISO 10545-11                                      | Resistance to crazing                          | O.k.                                 |
| UNE-EN ISO 10545-12                                      | Frost Resistance                               | Resist                               |
| UNE-EN ISO 10545-13                                      | Chemical Resistance                            |                                      |
|  | Household Chemicals                            | Mín. UB                              |
|  | Swimming pool salts                            | Mín. UB                              |
|  | Citric Acid                                    | Mín. ULB                             |
|  | Lactic Acid                                    | Mín. UHA                             |
|  | Hydrochloric Acid low concentrations           | Mín. ULB                             |
|  | Hydrochloric Acid high concentrations          | Mín. UHA                             |
| Potassium Hydroxide low concentrations                   | Mín. ULB                                       |                                      |
| Potassium Hydroxide high concentrations                  | Mín. UHA                                       |                                      |
| UNE-EN ISO 10545-14                                      | Resistance to staining                         |                                      |
|  | Fe2O3 / Cr2O3                                  | Class 3                              |
|  | Iodine / alcohol solution                      | Class 5                              |
|  | Light oil                                      | Class 5                              |
| UNE-ENV 12633:2003                                       | Slip Resistance                                | C3                                   |
| <b>Dimension (mm)</b>                                    | 1190x594                                       | <b>Thickness (mm)</b> 12,0           |
| <b>Classification according to Saloni quality:</b>       |  | D                                    |

Printing date: 14/11/2018



**Cerámica Saloni S.A.U.**

[www.saloni.com](http://www.saloni.com)

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DECLARATION OF PERFORMANCE)

Nº. 03DP

## 1.- Código de identificación única del producto tipo:

### Unique identification code of the product-type:

Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua  $E_b \leq 0.5\%$

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_b \leq 0.5\%$

## 2.- Usos previstos:

### Entended use/es:

Para suelos y paredes interiores y exteriores

For internal and external floorings and walls

## 3.- Fabricante:

### Manufacturer:

Cerámica SALONI, SAU

Ctra. Alcora, Km. 17

12130 San Juan de Moró, Spain

www.saloni.com

## 4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones (EVCP):

### System/s of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):

Sistema 4

System 4

## 5.- Norma armonizada:

### Harmonised standard:

EN 14411:2012

## 6.- Organismo notificado:

### Notified body/ies:

No aplica

Not apply

## 7.- Prestaciones declaradas:

### Declared performances:

| Características esenciales<br>Essential Characteristics  | Prestaciones<br>Performance                                      |
|--|--|
| Reacción al fuego<br>Reaction to fire  | A1 <sub>FL</sub> /A1   |
| Emisión de sustancias peligrosas:<br>Release of dangerous substance, for:<br>Cadmio (Cadmium)<br>Plomo (Lead)    | PND<br>PND   |
| Fuerza de rotura<br>Breaking strength  | $e < 7.5 \geq 700 \text{ N}$<br>$e \geq 7.5 \geq 1300 \text{ N}$ |
| Deslizamiento<br>Slipperiness  | PND  |
| Propiedades táctiles<br>Tactility  | PND  |
| Adhesión, para:<br>Bond strength/adhesion, for:<br>Adhesivo cementoso tipo C2 (Cementitious adhesive, type C2)   | $> 1 \text{ N/mm}^2$   |
| Durabilidad para: usos interiores<br>Durability for: internal use  | Cumple (Pass)  |
| Durabilidad para usos exteriores: resistencia a la helada<br>Durability for external use: freeze-thaw resistance | Cumple (Pass)  |
| Resistencia al choque térmico<br>Thermal shock resistance  | Cumple (Pass)  |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of conformity is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Rafael Prats García

En/At San Juan de Moró el/on 01/09/2015

Firma/Signature