

# SALONI

<b>MODELE:</b> Buckle Ceniza 30x90		
<b>MARQUE:</b> SALONI	<b>CODE:</b> EXR713	<b>ÉDITION:</b> 1
<b>CLASSIFICATION (UNE-EN-14411):</b> Grupo BIII. Anexo L		<b>DECLARATION DE PERFORMANCE:</b> 05DP
NORME	CARACTERISTIQUES	RESULTATS DE L'ESSAIE
<b>UNE-EN ISO 10545-3</b>	Absorption de l'eau	E > 10%
<b>UNE-EN ISO 10545-4</b>	Charge de rupture en flexion (N)	Mín. 1400
<b>UNE-EN ISO 10545-4</b>	Résistance a la flexion (N/mm <sup>2</sup> )	Mín. 15
<b>UNE-EN ISO 10545-6</b>	Résistance à l'abrasion profonde (mm <sup>3</sup> )	
<b>UNE-EN ISO 10545-7</b>	Résistance à l'abrasion	
	Clasee ----- Étape	Rev.
<b>UNE-EN ISO 10545-9</b>	Résistance au choc thermique	
<b>UNE-EN ISO 10545-11</b>	Résistance au craquèlement	Respecte la norme
<b>UNE-EN ISO 10545-12</b>	Résistance au gel	
<b>UNE-EN ISO 10545-13</b>	Résistance à l'attaque chimique	
	Produit de nettoyage	Mín. GB
	Additif de piscine	Mín. GB
	Acide Citrique	Mín. GLB
	Acide Lactique	
	Acide Chlorhydrique concentration faible	Mín. GLB
	Acide Chlorhydrique concentration forte	
Potasse Caustique concentration faible	Mín. GLB	
Potasse Caustique concentration forte		
<b>UNE-EN ISO 10545-14</b>	Résistance aux tâches	
	Oxyde de fer / Oxyde de chrome	Classe 4
	Iode en alcool	Classe 4
	Huile	Classe 4
<b>UNE-ENV 12633:2003</b>	Résistance au glissement	
<b>Dimension (mm)</b>	295x901	<b>épaisseur (mm)</b>
<b>Classification par la qualité Saloni :</b>		

Impression date: 14/11/2018



**Cerámica Saloni S.A.U.**

[www.saloni.com](http://www.saloni.com)

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

Nº. 05DP

**1.- Código del producto tipo. (Identification code of the product type).**

Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua Eb > 10 %  
(Ceramic tiles,dust pressed with water absorption Eb > 10 %)

**2.- Usos previstos. (Intended use(s)).**

Para paredes interiores  
(For internal wall)

**3.- Nombre y dirección del fabricante: (Name and contact address of the manufacturer).**

Cerámica SALONI, SAU  
Ctra. Alcora, Km. 17  
12130 San Juan de Moró, Spain  
www.saloni.com

**4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones. (System(s) of assessment and verification of constancy of performance).**

Sistema 4 (System 4).

**5.- Organismo notificado. (Notified laboratory, if relevant).**

No aplica

**6.- Prestaciones declaradas. (Declared performances).**

Características esenciales (Essential Characteristics)	Prestaciones (Performance)	Especificación técnica armonizada (Harmonised technical specification)
<b>Reacción al fuego</b> (Reaction to fire)	A1	EN14411:2012
<b>Emisión de sustancias peligrosas:</b> Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND	
<b>Adhesión</b>	PND	
<b>Durabilidad para: usos interiores</b> (Durability for internal use)	Cumple (Pass)	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.(The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6)

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3. (The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3)

Firmado en nombre del fabricante por (Signed for and on behalf of the manufacturer by):



J. Pablo Sansano Ten  
Jefe Dpto. Calidad

San Juan de Moró. 01.07.2013