

# SALONI

<b>MODELE:</b> Dorex Gris 58,5x58,5			
<b>MARQUE:</b> SALONI	<b>CODE:</b> DNK710	<b>ÉDITION:</b> 1	
<b>CLASSIFICATION (UNE-EN-14411):</b> Grupo BIb. Anexo H		<b>DECLARATION DE PERFORMANCE:</b> 11DP	
NORME	CARACTERISTIQUES	RESULTATS DE L'ESSAIE	
<b>UNE-EN ISO 10545-3</b>	Absorption de l'eau	0,5% < E < 3,0%	
<b>UNE-EN ISO 10545-4</b>	Charge de rupture en flexion (N)	Mín. 1100	
<b>UNE-EN ISO 10545-4</b>	Résistance a la flexion (N/mm <sup>2</sup> )	Mín. 30	
<b>UNE-EN ISO 10545-6</b>	Résistance à l'abrasion profonde (mm <sup>3</sup> )		
<b>UNE-EN ISO 10545-7</b>	Résistance à l'abrasion		
	Clasee	4	
	Étape	2100 Rev.	
<b>UNE-EN ISO 10545-9</b>	Résistance au choc thermique	CUMPLE	
<b>UNE-EN ISO 10545-11</b>	Résistance au craquèlement	Respecte la norme	
<b>UNE-EN ISO 10545-12</b>	Résistance au gel		
<b>UNE-EN ISO 10545-13</b>	Résistance à l'attaque chimique		
	Produit de nettoyage	Mín. GB	
	Additif de piscine	Mín. GB	
	Acide Citrique	Mín. GLB	
	Acide Lactique	Mín. GHB	
	Acide Chlorhydrique concentration faible	Mín. GLB	
	Acide Chlorhydrique concentration forte	Mín. GHB	
	Potasse Caustique concentration faible	Mín. GLB	
Potasse Caustique concentration forte	Mín. GHB		
<b>UNE-EN ISO 10545-14</b>	Résistance aux tâches		
	Oxyde de fer / Oxyde de chrome	Classe 3	
	Iode en alcool	Classe 3	
	Huile	Classe 3	
<b>UNE-ENV 12633:2003</b>	Résistance au glissement		
<b>Dimension (mm)</b>	585x585	<b>épaisseur (mm)</b>	9,0
<b>Classification par la qualité Saloni :</b>		A	

Impression date: 14/11/2018



**Cerámica Saloni S.A.U.**

[www.saloni.com](http://www.saloni.com)

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

Nº. 11DP

**1.- Código del producto tipo. (Identification code of the product type).**

Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua 0,5%<Eb ≤ 3 %  
(Ceramic tiles,dust pressed with water absorption 0,5%<Eb ≤ 3 %)

**2.- Usos previstos. (Intended use(s)).**

Para suelos interiores  
(For internal floor )

**3.- Nombre y dirección del fabricante: (Name and contact address of the manufacturer).**

Cerámica SALONI, SAU  
Ctra. Alcora, Km. 17  
12130 San Juan de Moró, Spain  
www.saloni.com

**4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones. (System(s) of assessment and verification of constancy of performance).**

Sistema 4 (System 4).

**5.- Organismo notificado. (Notified laboratory, if relevant).**

No aplica


**6.- Prestaciones declaradas. (Declared performances).**

<b>Características esenciales (Essential characteristics)</b>	<b>Prestaciones (Performance)</b>	<b>Especificación técnica armonizada (Harmonised technical specification)</b>
<b>Reacción al fuego</b> (Reaction to fire)	A1FL	EN14411:2012
<b>Emisión de sustancias peligrosas:</b> Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND	
<b>Fuerza de rotura</b> (Breaking strength)	>1100 N	
<b>Deslizamiento</b> (Slipperiness)	PND	
<b>Propiedades táctiles</b> (Tactility)	PND	
<b>Durabilidad para: usos interiores</b> (Durability for internal use)	Cumple (Pass)	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.(The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6)

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3. (The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3)

Firmado en nombre del fabricante por (Signed for and on behalf of the manufacturer by):



J. Pablo Sansano Ten  
Jefe Dpto. Calidad

San Juan de Moró. 01.07.2013