

SALONI

| MODELO: Atmósfera Arena 45x90 | | | |
|---|---|--|------|
| MARCA: SALONI | CÓDIGO: JCY230 | EDICIÓN: 1 | |
| CLASIFICACIÓN (UNE-EN-14411): Grupo BIa. Anexo G | | DECLARACIÓN DE PRESTACIONES: 03DP | |
| NORMA | CARACTERÍSTICAS | RESULTADO DEL ENSAYO | |
| UNE-EN ISO 10545-3 | Absorción de agua | E < 0,5% | |
| UNE-EN ISO 10545-4 | Fuerza de rotura (N) | 2100 | |
| UNE-EN ISO 10545-4 | Resistencia a la flexión (N/mm ²) | 45 | |
| UNE-EN ISO 10545-6 | Resistencia a la abrasión profunda (mm ³) | 130 | |
| UNE-EN ISO 10545-7 | Resistencia a la abrasión | Rev. | |
| | Clase | | |
| | Etapa | | |
| UNE-EN ISO 10545-9 | Resistencia al choque térmico | | |
| UNE-EN ISO 10545-11 | Resistencia al cuarteo | Cumple | |
| UNE-EN ISO 10545-12 | Resistencia a la helada | Resiste | |
| UNE-EN ISO 10545-13 | Resistencia al ataque químico | | |
| | Productos de limpieza | A | |
| | Aditivos de piscina | A | |
| | Ácido cítrico | LA | |
| | Ácido láctico | HA | |
| | Ácido clorhídrico baja concentración | LA | |
| | Ácido clorhídrico alta concentración | HA | |
| UNE-EN ISO 10545-14 | Resistencia a las manchas | | |
| | Óxido de hierro/Óxido de cromo | Clase 5 | |
| | Yodo en alcohol | Clase 5 | |
| | Aceite | Clase 5 | |
| UNE-41901:2017 EX | Resistencia al deslizamiento | | |
| Dimensión (mm) | 450X901 | Espesor (mm) | 10,4 |
| Clasificación según calidad Saloni | | C | |

El presente documento es de uso comercial e informativo. Saloni se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier información contenida en el mismo. En caso de duda, se ruega verificar con fábrica los datos de la presente ficha técnica.

Fecha de impresión: 25/02/2020



Cerámica Saloni S.A.U.

www.saloni.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DECLARATION OF PERFORMANCE)

Nº. 03DP

1.- Código de identificación única del producto tipo:

Unique identification code of the product-type:

Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0.5\%$

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0.5\%$

2.- Usos previstos:

Entended use/es:

Para suelos y paredes interiores y exteriores

For internal and external floorings and walls

3.- Fabricante:

Manufacturer:

Cerámica SALONI, SAU

Ctra. Alcora, Km. 17

12130 San Juan de Moró, Spain

www.saloni.com

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones (EVCP):

System/s of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):

Sistema 4

System 4

5.- Norma armonizada:

Harmonised standard:

EN 14411:2012

6.- Organismo notificado:

Notified body/ies:

No aplica

Not apply

7.- Prestaciones declaradas:

Declared performances:

| Características esenciales Essential Characteristics | Prestaciones Performance |
|---|--|
| Reacción al fuego Reaction to fire | A1 _{FL} /A1 |
| Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substance, for: Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead) | PND PND |
| Fuerza de rotura Breaking strength | $e < 7.5 \geq 700 \text{ N}$ $e \geq 7.5 \geq 1300 \text{ N}$ |
| Deslizamiento Slipperiness | PND |
| Propiedades táctiles Tactility | PND |
| Adhesión, para: Bond strength/adhesion, for: Adhesivo cementoso tipo C2 (Cementitious adhesive, type C2) | $> 1 \text{ N/mm}^2$ |
| Durabilidad para: usos interiores Durability for: internal use | Cumple (Pass) |
| Durabilidad para usos exteriores: resistencia a la helada Durability for external use: freeze-thaw resistance | Cumple (Pass) |
| Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance | Cumple (Pass) |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of conformity is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Rafael Prats García

En/At San Juan de Moró el/on 01/09/2015

Firma/Signature