

SAMUEL HEATH

Product Data Sheet

V228-T Exposed Bath Spout & Control

V228-TA Exposed Tub Spout & Control



V228-TM / V228-TMA

- Available Control Options -



V228-TC / V228-TCA



V228-TGB / V228-TGBA



V228-TGBC / V228-TGBCA



V228-TGC / V228-TGCA



V228-TSB / V228-TSBA



V228-TSC / V228-TSCA




V228-TW / V228-TWA




V228-TX / V228-TXA

Dimension Key

V228-TC / V228-TGBC / V228-TM / V228-TW




V228-TGB / V228-TGC




Dimension Key

V228-TSB / V228-TSC




V228-TX




Dimension Key

V228-TCA / V228-TGBCA / V228-TMA / V228-TWA




V228-TGBA / V228-TGCA




Dimension Key



V228-TSBA / V228-TSCA



V228-TXA




Flow Rates



The flow rate data provided in this document is indicative of each product and is given in an open outlet condition. Installation design, external connections and fittings not supplied may affect the data provided.

Spares Information


V228-T



Item	Part No.	Description	Item	Part No.	Description
1	-	Riser Extension	10	-	Control
2	-	Riser Nut	12	-	Spline Adapter
3	-	Olive	13	-	M4 Screw
4	-	Tube	14	-	Indice
5	-	Olive	15	-	Grub Screws
6	-	Riser Nut	16	-	Escutcheon
7	-	Riser Extension	17	-	No.7 X 1.5 Screws
8	-	Body	18	-	Chassis
9	VS56043	CD Valve	19	-	Wall Plugs
10	-	On/Off Body Cap	20	-	Spout


Spares Information

V228-TA




Item	Part No.	Description	Item	Part No.	Description
1	-	Riser Extension	10	-	Control
2	-	Riser Nut	12	-	Spline Adapter
3	-	Olive	13	-	M4 Screw
4	-	Tube	14	-	Indice
5	-	Olive	15	-	Grub Screws
6	-	Riser Nut	16	-	Escutcheon
7	-	Riser Extension	17	-	No.8 X 1.5 Screws
8	-	Body	18	-	Chassis
9	VS56043	CD Valve	19	-	Wall Plug
10	-	On/Off Body Cap	20	-	Spout

Installation




1. Assemble tube (D) into olives (A), nuts (B) and riser extensions (C).
2. Screw riser extensions (C) into spout body (E) and thermostatic valve body (F).

Set Up




3. Apply suitable sealant tape to threads on offset connectors (G) and assemble into flush female fittings (not supplied).

Set Up



4. Adjust position of the offset connectors (G) as required to allow for fitting of thermostatic valve (F) & elbows (I).
5. Screw elbows (I) into offset connectors (G).
6. Set valve escutcheon (J) into required position ensuring it is in line with elbows (I), then mark & drill screw holes.
7. Set valve escutcheon (J) into required position ensuring it is in line with elbows (I), then mark & drill screw holes.
8. Repeat for riser rose (L).
9. Insert wall plugs (M) into drilled holes (if required) and fix valve escutcheon (J), chassis (K) & riser rose (L) into position using screws (N).

Set Up



10. Push thermostatic valve (F) between elbows (I) and into valve escutcheon (J).
11. Secure thermostatic valve (F) to valve escutcheon (J) using grub screws (O).
12. Using a suitable spanner, screw captive nuts (Q) onto elbows (I), ensuring that rubber washers provided are sealed between captive nuts (Q) and elbows (I). Use a cloth to protect the surface finish of captive nuts.
13. Secure on/off valve (P) and spout body (E) to chassis (K) using grub screws (O).
14. Secure riser bracket (R) to riser rose (L) using grub screw (O).

IMPORTANT NOTES

1. Installation should be carried out by a competent engineer, in accordance with water regulations.
2. Before installation, ensure supply pipes are flushed clean. Debris or loose particles will affect the efficiency of the ceramic disc cartridge.
3. For mixer taps, it is recommended that hot & cold pressures are equally balanced.
4. To help maintain the high quality finish, please clean with a soft damp cloth. Do not use abrasive polish or cleaners. Stains may be removed using undiluted washing up liquid.
5. Ceramic cartridges in hard water areas. To prolong the lifespan and reduce servicing periods of your Samuel Heath tap we recommend that a suitable water softener be fitted. Consult your installer/designer for details.
6. Please note that as with all tap and shower ware it will be necessary from time to time for the products to be serviced, this should be carried out by a qualified Plumbing Engineer.

NOTES IMPORTANTES

1. L'installation doit être faite par un ingénieur qualifié, selon les règlements du Service Eau.
2. Avant l'installation, il faut s'assurer que les tuyaux d'approvisionnement sont complètement purgés. Les déchets flottants auront un effet détrimentaire sur l'efficacité de la cartouche céramique.
3. Il est recommandé que les pressions de l'eau chaude et eau froide des mitigeurs et mélangeurs soient maintenues à un niveau égal.
4. Pour conserver la finition de haute qualité, nettoyer avec un chiffon doux et humide. N'employer jamais de la cire et des produits abrasifs. Les tâches peuvent être enlevées à l'aide de liquide vaisselle pur.
5. Cartouches en céramique dans les régions à eau calcaire. Pour prolonger la durée et réduire l'entretien de votre robinetterie Samuel Heath, nous recommandons d'utiliser un adoucisseur d'eau convenable. Veuillez consulter votre installateur/fournisseur pour plus de renseignements.
6. Veuillez noter qu'un entretien sera nécessaire de temps en temps et doit être effectué par un installateur qualifié.

WICHTIGE HINWEISE

1. Installation sollte durch einen kompetenten Fachmann und nach den üblichen Vorschriften ausgeführt werden.
2. Vor Installation Wasserleitung gründlich durchspülen. Verschmutzung wird die Funktion der Kartusche erheblich einschränken.
3. Für Mischbatterien ist es wichtig, daß Wasser mit gleichem Druck eingeführt wird.
4. Um den optimalen Zustand dieses Produktes zu erhalten, wischen Sie es bitte nur mit einem feuchten, weichen Lappen ab. Auf keinen Fall Scheuermittel verwenden. Flecken lassen sich mit unverdünntem Geschirrspülmittel entfernen.
5. Keramikkartuschen in Hartwasserbereichen. Um die Lebensdauer zu verlängern und Wartungszeiten zu reduzieren empfiehlt Samuel Heath den Einsatz eines geeigneten Wasserenthärter. Fragen Sie Ihren Installateur/Designer um Rat.
6. Bitte merken Sie, dass alle Armaturen ab und zu eine Wartung brauchen. Diese soll durch einen kompetenten Installateur ausgeführt werden.

ATENCION

1. La instalación se debe realizar por un fontanero.
2. Antes de la instalación, deben pulgar las tuberías dejando correr el agua por las tuberías para que arrastren los residuos de montaje/obra, con el motivo de que no afecte la eficacia del cartucho de cerámica.
3. Para grupo baño/ducha se recomienda que las presiones del agua caliente y frío sean equilibradas.
4. Para ayudar a mantener el acabado de este producto, limpiar con un paño húmedo suave. No se debe emplear productos abrasivos de baño. Las manchas se pueden quitar empleando líquido lava-vajillas puro.
5. Cartuchos cerámicos en áreas de aguas duras. Para prolongar su vida útil y reducir los periodos de reparación de su grifo Samuel Heath recomendamos la instalación de un descalcificador de agua. Consulte a su instalador para más detalles.
6. Igual que con todo tipo de grifería y duchas, de vez en cuando será necesario llevar a cabo una revisión al producto; esto debería ser realizado por un fontanero calificado.

ATTENZIONE

1. L'impianto deve essere montato da personale tecnico in conformità alle vigenti leggi.
2. Prima dell'installazione assicurarsi che le tubature dell'acqua siano pulite. Detriti o residui di lavorazione compromettono l'efficienza del cartuccio.
3. Per i gruppi, si raccomanda che le pressioni acqua calda e acqua fredda siano ugualmente bilanciate.
4. Per mantenere la finizione di ottima qualità, pulire con un panno soffice e inumidito.
Non usare creme lucidanti e materiali abrasivi. Le macchie potranno essere tolte usando del detersivo per piatti puro.
5. Come con tutti i tipi di rubinetti e docce, di volta in volta è necessario effettuare una revisione al prodotto; questo dovrebbe essere fatto da un idraulico qualificato.

SAMUEL HEATH

Head Office and Customer Service

Leopold Street
Birmingham
England
B12 0UJ

T: +44 (0)121 766 4200
F: +44 (0)121 772 3334

Info@samuel-heath.com
www.samuel-heath.co.uk

US Customer Service

usa@samuel-heath.com
Federal I.D. No. 58-1504682
www.samuel-heath.com

8-40610
Issue: A