

 OKNOPLAST

**FENÊTRE  
CHARME  
MINI**



### PERFORMANCES THERMIQUES

En double vitrage 4/16/4

$$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$S_w = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$$

En triple vitrage 3/14/3/14/3

$$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$S_w = 0,39 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Pour une fenêtre coloris blanc  
1 vantail 1230 x 1480 mm.

## 1 MAXIMUM DE LUMIÈRE

Afin d'assurer une transmission lumineuse maximale à votre pièce, la fenêtre Charme Mini propose un battement central de 112 mm de large avec poignée centrée en standard.

## 2 ISOLATION OPTIMALE

La Charme Mini est composée d'un système exclusif OKNOPLAST à 6 chambres de 70 mm compatible avec tous les types de dormants. La gamme Charme Mini est disponible en double ou triple vitrage ( $U_g=0,6$ ).

## 3 NOUVELLE GENERATION DE RENFORTS

Dotée d'une nouvelle génération de renforts en acier sur l'ensemble du dormant et des ouvrants, la fenêtre Charme Mini garantit une stabilité élevée dans la rigidité de la construction et un haut niveau de sécurité.

## Tableau des finitions de la fenêtre CHARME MINI

Choisissez votre gamme de fenêtre en fonction de vos préférences, de vos envies du moment ou de votre habitat. Oknoplast a choisi pour vous sa fenêtre Charme Mini, faites de courbes et d'arrondis, elle vous séduira avec ses teintes bois (Siena PL, Sheffield...). Un apport de chaleur et douceur pour votre intérieur.

ÉQUIPEMENTS	FONCTIONNALITÉS	Fenêtre standard	PURE®	ABSOLU®	QUADRI®	INFINI®
<b>CONFORT</b>						
Oscillo - Battant (O.B)	Ce système permet une ouverture partielle d'un vantail sur la partie haute : « ouverture à soufflet » et une ouverture à la française.	●	●	●	●	●
Aération partielle de l'ouvrant	Cette micro-aération permet de ventiler la pièce sans diminuer le niveau de sécurité de la fenêtre.	●	●	●	●	●
<b>SÉCURITÉ</b>						
Renfort des ouvrants et des dormants	Le renfort systématique en acier galvanisé de 1,5 mm et 1,75 mm est la garantie d'un niveau de sécurité optimale de votre fenêtre ainsi que de sa résistance mécanique.	●	●	●	●	●
<b>ISOLATION</b>						
Profilé pour les ouvrants et dormants à 6 chambres	Les 6 chambres d'isolation intégrées dans l'ouvrant augmentent l'isolation thermique de la fenêtre. Profilé de type Classe A.	●	●	●	●	●
<b>ESTHÉTIQUE</b>						
Joint de propreté partiel	Sur la partie basse de la fenêtre. Il empêche les poussières, grains de sable de s'incruster dans la partie basse de la fenêtre. Même ouverte la fenêtre reste propre et facile à nettoyer.	●				
<b>FINITIONS DISPONIBLES</b>						
Joint de propreté total	Tout autour de la fenêtre. Il a les mêmes atouts que le joint sur la partie basse et a en plus un côté esthétique et isolant.		●	●	●	●
Poignée centrée	112 mm. Ce système de jonction entre deux vantaux par chevauchement permet d'augmenter le clair de vitrage en diminuant l'épaisseur du battement central de plus de 30%.		●	●	●	●
Warm Edge	Cette option permet d'améliorer les propriétés thermiques, de réduire la condensation et le coefficient $U_w$ des parois vitrées.		●	●	●	●
RC1 (WK1)	Augmenter le niveau de sécurité en équipant les fenêtres, en doublant les gâches de sécurité.			●	●	●
Vitrage	Le vitrage 6/16/4 phonique apporte un vrai confort et une isolation optimale. Il permet une réduction acoustique importante de 34 à 49 dB.			●	●	●
Couleurs intérieures et extérieures*	Une multitude de combinaisons de couleurs sont possibles afin que les fenêtres s'intègrent au plus juste à l'esthétique de la maison.				●	●
Paumelles invisso	Les paumelles sont entièrement invisibles lorsque la fenêtre est fermée, donnant un aspect moderne à l'ensemble de la fenêtre.					●
Colorfull **	Ce processus de plaxage exclusif permet un rendu parfait de la fenêtre ouverte comme fermée.					●
Garantie 15 ans	Qualité de soudure et d'assemblage uniquement sur 90°, teste selon la norme 514 - EN - 2002 ; Déformation des profilés 1mm / m selon la norme EN - 12 608 ; 2004 ; Vieillessement du revêtement de surface selon la norme EN 513 ; 2002 et l'apparence selon la norme DIN - ISO 105 A 03.			●	●	●

\* Couleurs pour la finition Quadri : Aluminium brossé, Gris Anthracite lisse II, Chêne doré, Winchester, Chêne mat, Anthracite Cérusé, Chêne Sheffield, Beige II.

\*\* Colorfull pour la finition Infini : Winchester, Chêne doré, Chêne mat, Chêne Sheffield en gamme Charme Mini.