

## **COFFRE FORT Bloc à Emmurer Série TA**



MODELES	SERRURE	PROTECTION ACIER		DIMENSIONS EXTERIEURES			DIMENSIONS INTERIEURES			TABLETTE MOBILE	PASSAGE LIBRE		VOLUME	POIDS
		Porte	Caisse	H	L	P	H	L	P		H	L		
TA 82 – E0	10 gorges D.P. A2P B E	8	2	150	260	150	120	230	100	-	90	170	4	7
TA 82 – E1				220	370	200	190	320	130	-	150	270	11	12
TA 82 – E2				270	370	200	240	320	130	-	200	270	14	14
TA 82 – E3				300	400	250	270	350	180	1	230	300	22	18
TA 82 – E4				350	450	300	320	400	230	1	280	350	36	23
TA 82 – E5				400	450	300	370	400	230	1	330	350	42	26
TA 82 – E6				500	450	300	470	400	230	1	430	350	53	31
TA 82 – E7				600	450	300	570	400	230	1	530	350	65	35
TA 122 – E0	10 gorges D.P. A2P B E	12	2	150	260	150	120	230	95	-	90	170	4	9
TA 122 – E1				220	370	200	190	320	130	-	150	270	11	15
TA 122 – E2				270	370	200	240	320	130	-	200	300	14	18
TA 122 – E3				300	400	250	270	350	180	1	230	350	22	23
TA 122 – E4				350	450	300	320	400	230	1	280	350	36	30
TA 122 – E5				400	450	300	370	400	230	1	330	350	42	35
TA 122 – E6				500	450	300	470	400	230	1	430	350	53	40
TA 122 – E7				600	450	300	570	400	230	1	530	350	65	50

### **Fabrication Tout Acier.**

Porte montée sur pivots intérieurs invisibles. Ouverture à 90° avec dégagement de la porte

Feuillures de protection sur les 4 côtés de la porte avec ancrage spécial côté pivots. Ailettes d'ancrage pour renforcer le scellement des coffres

### **Protection :**

**2 protections proposées :**

TA 82 E : Protection acier: Porte de 8 mm, Caisse de 2mm.

TA 122 E: Protection acier: Porte de 12 mm, Caisse de 2mm.

**Serrure :**

E0 = une serrure de haute sécurité à clé double panneton 10 gorges degré B E, serrure en direct pour une meilleure dissimulation, aucun débord de façade, façade extra-plate (pas de poignée d'ouverture)

A partir de E1 = une serrure de haute sécurité à clés double panneton 10 gorges degré B E avec 2 à 6 pênes diamètre 18 mm en façade (suivant la hauteur), serrure en direct pour une meilleure dissimulation, aucun débord de façade, façade extra-plate. (Pas de poignée d'ouverture)

**Options :**

"4TC" : A partir de E1 = une combinaison à 4 boutons peut être ajoutée en plus de la serrure à clé (ou sans la serrure à clé), combinaison à boutons fendus pour une meilleure dissimulation, aucun débord de façade, façade extra-plate, (pas de poignée d'ouverture)

"CD" : A partir de E1 = 3 pênes en façade commandés par bouton avec condamnation par combinaison à disques. (E0 : Combinaison à disque en direct + bouton de tirage) (pas de façade plate, débord de la combinaison à disques)

"CE" : A partir de E1 = 3 pênes en façade commandés par bouton avec condamnation par clavier électronique. (E0 : clavier à pêne tracteur) (pas de façade plate, débord du clavier électronique)

SYSTEME DE DEPOT en façade par fente (220x25) avec anti-pêche ou cylindre.

FACADE PLATE (pour coffre à emmurer) pour dissimulation « derrière un tableau »

-condamnation par combinaison 4 compteurs fendus

-ou par serrure à clé double panneton + combinaison 4 compteurs fendus

IGNIFUGE (Porte coupe-feu)