



Foxeo S



PERFORMANCES

Bloc-porte	Certifiée A2P BP1 
Serrure	Certifiée A2P 1 étoile 
Affaiblissement acoustique	Rw(C;Ctr) = 40 (-1 ; -3) dB (*)
Résistance au feu	EI2 30 (**)
Isolation thermique	2.2 W/m².K

(*) Sauf avec option balai automatique

(**) Avec bâti 2ème monte réhabilitation

Retrouvez la liste des produits certifiés  www.cnpp.com

SERRURE

Points de verrouillage	5
dont	4 pènes basculants à crochets
et	1 pêne rectangulaire central
Cylindre	787 Z avec 4 clés et carte de propriété



DEMANDEZ LE DEVIS !



SYSTEME DE PIVOTEMENT

Paumelles	3, réglables en 2 dimensions (hauteur et largeur)
Pannetons anti-dégondage	3



TECHNIQUES

Epaisseur du vantail	66 mm
Blindage	Superposition de couches d'acier, de 3 omégas de renfort et de matériaux isolants
Bâti	4 modèles : 2ème monte réhabilitation, tubulaire, tubulaire 2ème monte, à sceller
Largeur (passage libre)	600 à 1 000 mm
Hauteur (passage libre)	1 875 à 2 300 mm

EQUIPEMENTS

Béquille, aileron, ou cône	Chromé ou laiton poli : possibilité de panacher les finitions chromé et laiton à l'intérieur et à l'extérieur
Barre de seuil chromée	ou balai automatique



OPTIONS

Entrebailleur manuel	Permet d'entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
Pommeau central	Chromé velours ou laiton poli
Microviseur classique	S'accorde à la finition de vos équipements, chromé ou laiton
Microviseur numérique	Conserve les qualités coupe-feu du bloc-porte
Alarme de porte Citadelle	Déclenche une sirène en cas d'attaque contre la porte qui fera fuir le cambrioleur

