

Spheris HiS



PERFORMANCES

Bloc-porte	Certifiée A2P BP2 
Serrure	Certifiée A2P 3 étoiles 
Affaiblissement acoustique	Rw(C;Ctr) = 41(-1 ;+4) dB (*)
Résistance au feu	EI2 30
Isolation thermique	2.1 W/m2.*K en version standard 1.6 W/m2.*K avec l'option isolation thermique

(*) Sauf avec option balai automatique

Retrouvez la liste des produits certifiés  www.cnpp.com

SERRURE

Points de verrouillage	5
dont	4 pènes basculants à crochets
et	1 double pêne central
Cylindre	F3D livré avec 4 clés + carte de propriété



DEMANDEZ LE DEVIS !

>>

SYSTEME DE PIVOTEMENT

Paumelles	2 paumelles invisibles intégrées dans le bâti, réglables en 2 dimensions (hauteur et largeur)
Pannetons anti-dégondage	4



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur du vantail	66 mm
Blindage	Superposition de couches d'acier, de grilles renforcées, d'omégas de renfort, et de matériaux isolants
Bâti	4 modèles : 2ème monte réhabilitation, tubulaire, affleurant, en applique
Largeur (passage libre)	600 à 1 000 mm
Hauteur (passage libre)	1 875 à 2 300 mm

EQUIPEMENTS DE SERIE

Béquille, bouton, aileron	Chromé brossé ou laiton poli. Possibilité de panacher les finitions chromé et laiton à l'intérieur et l'extérieur
Microviseur classique	S'accorde à la finition de vos équipements, chromé ou laiton
Barre de seuil chromée	ou balai automatique
Entrebailleur semi-automatique	Permet d'entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur



OPTIONS

Isolation thermique	
Verrou de contrôle	Intégré à la serrure, il permet d'interdire temporairement l'accès à certaines personnes à qui vous avez confié votre clé
Pommeau central	Chromé velours ou laiton poli
Cylindre 787 Z	Livré avec 4 clés et carte de propriété
Microviseur numérique	Conserve les qualités coupe-feu du bloc-porte
Alarme de porte Citadelle	Déclenche une sirène en cas d'attaque contre la porte qui fera fuir le cambrioleur

