

SERIE UT33+/UT131

Multímetros digitales del tamaño de la palma de la mano

UNI-T®

La serie UT33+/UT131 de nueva generación redefine el estándar de rendimiento para multímetros digitales de nivel básico. Nuestro innovador diseño industrial garantiza que estos productos puedan soportar caídas desde 2 metros. El nuevo diseño de la pantalla LCD proporciona una mejor experiencia de usuario. Esta serie garantiza que los usuarios puedan trabajar de forma segura en un entorno CAT II 600 V (CAT II 250 V para UT131). Las características especiales de esta serie son: prueba de capacitancia de 2 mF (UT33A+/UT131A); prueba de batería (UT33B+/UT131B); función de medición de temperatura (UT33C+/UT131C); Prueba de tensión sin contacto (NCV) (UT33D+/UT131D).

La serie UT131 son modelos de 250 V CA/CC con certificación CE.



UT33A+

Especificaciones	Rango	UT33A+/131A	UT33B+/131B	UT33C+/131C	UT33D+/131D
Certificados (sólo serie UT131)	CE, UKCA, cETLus				
Tensión CC (V)	200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V (250 V: solo serie UT131)	±(0,5%+2)	±(0,5%+2)	±(0,5%+2)	±(0,5%+2)
Tensión CA (V)	200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V (250 V: solo serie UT131)	±(0,7%+3)	±(1,2%+3)	±(1,2%+3)	±(1,2%+3)
Corriente CC (A)	10 A	±(1%+2)			
	200μA/200mA/10A 2000μA/20mA/200mA/10A		±(1%+2)	±(1%+2)	±(1%+2)
Corriente CA (A)	10 A	±(1,2%+3)			
Resistencia (Ω)	200 MΩ	±(0,8%+2)			
	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ/200MΩ 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ		±(0,8%+2)	±(0,8%+2)	±(0,8%+2)
Capacitancia (F)	2mF	±(4%+8)			
Temperatura	- 40°C~1000°C			±(1%+4)	
	- 40°F~1832°F			±(1,5%+5)	
Recuento de pantalla		2000	2000	2000	2000
Selección de rango		Auto	Manual	Manual	Manual
Prueba de batería			1,5 V/9 V/12 V		
SIN VALOR COMERCIAL					√
Clasificación de categorías	Serie UT131: CAT II 250V; Serie UT33+: CATII 600V				

Características	
Soporte para sonda de prueba/a prueba de caídas de 2 m	Prueba de diodo/zumbador de continuidad
Apagado automático/retroiluminación automática apagada	Pantalla LCD clara
Cómoda cubierta protectora, con ranura para guardar los cables de prueba	Sonido de zumbador fuerte/diseño ergonómico
Función única de prueba de batería: muestra los estados "bueno", "bajo" y "malo" al probar baterías de 1,5 V/9 V/12 V (UT33B+/UT131B)	

Características	
Accesorios estandar	Baterías, cables de prueba, termopar tipo k (UT33C+/131C), manual en inglés
Fuerza	Batería de 1,5 V (R03) x 2
Mostrar	66x51mm
Tamaño del producto	134x77x47mm
Peso neto del producto	206g (pilas incluidas)
Embalaje individual estándar	caja de regalo
Cantidad estándar por caja	60 piezas
Medida estándar del cartón	640x310x350mm
Peso bruto del cartón estándar	UT33A+/131A: 18,6kg; UT33B+/131B: 19,4kg; UT33C+/131C: 20,2kg; UT33D+/131D: 19,8kg