



PROTEK^{VI}

 SILVER ELECTRONICS



**COBRE
100%**



PROTECCIÓN



**FUSIBLE
REARMABLE**



**RESISTENTE
AL CALOR**

TAMBOR ENROLLACABLE METÁLICO IP44 50M 3X2,5MM

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Carga máxima cable enrollado: 1000 W
Carga máxima cable desenrollado: 3600 W
Corriente máxima enrollado: 16 A
Corriente máxima desenrollado: 5.5 A
Tensión máxima: 240 V~
Sección del cable: H05VV-F 3G2,5 mm²

DETALLES TÉCNICOS

Cable VDE
Marcado de excelencia GS
Toma de tierra
Protección Infantil
Protector térmico contra
sobrecalentamiento
Grado de Estanqueidad IP44

8833



8 4 2 0 7 3 8 1 3 2 5 3 3 6

TAMBOR ENROLLACABLE METÁLICO IP44 30M 3X2,5MM

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Carga máxima cable enrollado: 1000 W
Carga máxima cable desenrollado: 3600 W
Corriente máxima enrollado: 16 A
Corriente máxima desenrollado: 5.5 A
Tensión máxima: 240 V~
Sección del cable: H05VV-F 3G2,5 mm²

DETALLES TÉCNICOS

Cable VDE
Marcado de excelencia GS
Toma de tierra
Protección Infantil
Protector térmico contra
sobrecalentamiento
Grado de Estanqueidad IP44

8832



8 4 2 0 7 3 8 1 3 2 5 3 2 9

PROTEK^{VI}



**COBRE
100%**



PROTECCIÓN



**FUSIBLE
REARMABLE**



**RESISTENTE
AL CALOR**

TAMBOR ENROLLACABLE PLÁSTICO IP44 50M 3X1,5MM

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Carga máxima cable enrollado: 1000 W
Carga máxima cable desenrollado: 3500 W
Corriente máxima enrollado: 16 A
Corriente máxima desenrollado: 5.5 A
Tensión máxima: 240 V~
Sección del cable: H05VV-F 3G1,5 mm²

DETALLES TÉCNICOS

Cable VDE
Marcado de excelencia GS
Toma de tierra
Protección Infantil
Protector térmico contra
sobrecalentamiento
Grado de Estanqueidad IP44

8831



8 44 2073813 25299

TAMBOR ENROLLACABLE PLÁSTICO IP44 25M 3X1,5MM

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Carga máxima cable enrollado: 1000 W
Carga máxima cable desenrollado: 3500 W
Corriente máxima enrollado: 16 A
Corriente máxima desenrollado: 5.5 A
Tensión máxima: 240 V~
Sección del cable: H05VV-F 3G1,5 mm²

DETALLES TÉCNICOS

Cable VDE
Marcado de excelencia GS
Toma de tierra
Protección Infantil
Protector térmico contra
sobrecalentamiento
Grado de Estanqueidad IP44

8830



8 44 2073813 252821

PROTEK^{VI}



**COBRE
100%**



PROTECCIÓN



**RESISTENTE
AL CALOR**

TAMBOR ENROLLACABLE PLÁSTICO JARDÍN IP20 50M 3X1,5MM

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Carga máxima cable enrollado: 1000 W
Carga máxima cable desenrollado: 3500 W
Corriente máxima enrollado: 16 A
Corriente máxima desenrollado: 5.5 A
Tensión máxima: 240 V~
Sección del cable: H05VV-F 3G1,5 mm²

DETALLES TÉCNICOS

Cable VDE
Marcado de excelencia GS
Toma de tierra
Protección Infantil
Protector térmico contra
sobrecalentamiento
Grado de Estanqueidad IP20

8829



8 4 2 0 7 3 8 1 3 2 5 3 5 0

TAMBOR ENROLLACABLE PLÁSTICO JARDÍN IP20 25M 3X1,5MM

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Carga máxima cable enrollado: 1000 W
Carga máxima cable desenrollado: 3500 W
Corriente máxima enrollado: 16 A
Corriente máxima desenrollado: 5.5 A
Tensión máxima: 240 V~
Sección del cable: H05VV-F 3G1,5 mm²

DETALLES TÉCNICOS

Cable VDE
Marcado de excelencia GS
Toma de tierra
Protección Infantil
Protector térmico contra
sobrecalentamiento
Grado de Estanqueidad IP20

8828



8 4 2 0 7 3 8 1 3 2 5 3 4 3



Diseñado para uso en jardín cuando el tambor permanece en interior o zona protegida y la salida aérea en caucho se utiliza en el exterior.

PROTEK^{VI}



TAMBOR ENROLLACABLE METÁLICO IP20 50M 3X2,5MM

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Carga máxima cable enrollado: 1000 W
Carga máxima cable desenrollado: 3600 W
Corriente máxima enrollado: 16 A
Corriente máxima desenrollado: 5.5 A
Tensión máxima: 240 V~
Sección del cable: H05VV-F 3G2,5 mm²

DETALLES TÉCNICOS

Cable VDE
Marcado de excelencia GS
Toma de tierra
Protección Infantil
Protector térmico contra
sobrecalentamiento
Grado de Estanqueidad IP20

8827



8 4207381525312

TAMBOR ENROLLACABLE METÁLICO IP20 30M 3X2,5MM

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Carga máxima cable enrollado: 1000 W
Carga máxima cable desenrollado: 3600 W
Corriente máxima enrollado: 16 A
Corriente máxima desenrollado: 5.5 A
Tensión máxima: 240 V~
Sección del cable: H05VV-F 3G2,5 mm²

DETALLES TÉCNICOS

Cable VDE
Marcado de excelencia GS
Toma de tierra
Protección Infantil
Protector térmico contra
sobrecalentamiento
Grado de Estanqueidad IP20

8826



8 4207381525305

PROTEK^{VI}



TAMBOR ENROLLACABLE PLÁSTICO IP20 50M 3X1,5MM

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Carga máxima cable enrollado: 1000 W
Carga máxima cable desenrollado: 3500 W
Corriente máxima enrollado: 16 A
Corriente máxima desenrollado: 5.5 A
Tensión máxima: 240 V~
Sección del cable: H05VV-F 3G1,5 mm²

DETALLES TÉCNICOS

Cable VDE
Marcado de excelencia GS
Toma de tierra
Protección Infantil
Protector térmico contra
sobrecalentamiento
Grado de Estanqueidad IP20

TAMBOR ENROLLACABLE PLÁSTICO IP20 25M 3X1,5MM

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Carga máxima cable enrollado: 1000 W
Carga máxima cable desenrollado: 3500 W
Corriente máxima enrollado: 16 A
Corriente máxima desenrollado: 5.5 A
Tensión máxima: 240 V~
Sección del cable: H05VV-F 3G1,5 mm²

DETALLES TÉCNICOS

Cable VDE
Marcado de excelencia GS
Toma de tierra
Protección Infantil
Protector térmico contra
sobrecalentamiento
Grado de Estanqueidad IP20

8823



8822



PROTEK^{VI}



**COBRE
100%**



PROTECCIÓN



**FUSIBLE
REARMABLE**



**RESISTENTE
AL CALOR**

TAMBOR ENROLLACABLE PLÁSTICO IP20 5M 3X1,5MM

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Carga máxima cable enrollado: 1000 W
Carga máxima cable desenrollado: 3500 W
Corriente máxima enrollado: 16 A
Corriente máxima desenrollado: 5.5 A
Tensión máxima: 240 V~
Sección del cable: H05VV-F 3G1,5 mm²

DETALLES TÉCNICOS

Cable VDE
Marcado de excelencia GS
Toma de tierra
Protección Infantil
Protector térmico contra
sobrecalentamiento
Grado de Estanqueidad IP20

8805



8 14 2 0 7 3 8 1 2 7 5 0 6 8 1

TAMBOR ENROLLACABLE PLÁSTICO IP20 10M 3X1,5MM

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Carga máxima cable enrollado: 1000 W
Carga máxima cable desenrollado: 3500 W
Corriente máxima enrollado: 16 A
Corriente máxima desenrollado: 5.5 A
Tensión máxima: 240 V~
Sección del cable: H05VV-F 3G1,5 mm²

DETALLES TÉCNICOS

Cable VDE
Marcado de excelencia GS
Toma de tierra
Protección Infantil
Protector térmico contra
sobrecalentamiento
Grado de Estanqueidad IP20

8810



8 14 2 0 7 3 8 1 2 6 5 0 7 6 1

TAMBOR ENROLLACABLE PLÁSTICO IP20 15M 3X1,5MM

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Carga máxima cable enrollado: 1000 W
Carga máxima cable desenrollado: 3500 W
Corriente máxima enrollado: 16 A
Corriente máxima desenrollado: 5.5 A
Tensión máxima: 240 V~
Sección del cable: H05VV-F 3G1,5 mm²

DETALLES TÉCNICOS

Cable VDE
Marcado de excelencia GS
Toma de tierra
Protección Infantil
Protector térmico contra
sobrecalentamiento
Grado de Estanqueidad IP20

8821



8 14 2 0 7 3 8 1 0 8 8 2 1 7 1



PROTEK^{VI}

 SILVER ELECTRONICS