

# 9932

## MULTÍMETRO PROFESIONAL SERIE UT161D

El Multímetro profesional digital UT161D es un True RMS multifuncional de bolsillo de alta calidad. Es un aparato portátil, mide corriente y voltaje AC/DC, resistencia, capacitancia, frecuencia, chequea continuidad de circuitos y diodos. Es auto rango y es capaz de hacer una representación de datos en forma de un gráfico de barras analógico. Consta de puerto USB y un display máx. de 6.000.



### CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

- Interfaz USB
- Modo Relativo
- MAX/MIN
- TRUE RMS
- Auto Rango
- Ciclo de Trabajo
- Comprobador de diodos
- Comprobador de continuidad
- Mide Resistencia
- Mide Capacitancia
- Mide Frecuencia



UL61010-1  
EN61010-1  
EN61010-2-030  
EN61326-1

# 9932

| ESPECIFICACIONES         | RANGO        | PRECISIÓN  |
|--------------------------|--------------|------------|
| Voltaje DC (V)           | 1000V        | ± (0.5%+3) |
| Voltaje AC (V)           | 1000V        | ± (1.0%+3) |
| Intensidad DC (A)        | 20A          | ± (1.0%+2) |
| Intensidad AC (A)        | 20A          | ± (1.2%+5) |
| Resistencia ( $\Omega$ ) | 60M $\Omega$ | ± (1.0%+2) |
| Capacitancia (F)         | 60mF         | ± (3.0%+5) |
| Frecuencia (Hz)          | 10MHz        | ± (0.1%+4) |

## CARACTERÍSTICAS

|                             |                           |           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| Dígitos por pantalla        |                           | 6000      |
| Auto Rango                  |                           | √         |
| True RMS                    |                           | √         |
| Ancho de banda (Hz)         |                           | 40Hz~1kHz |
| Ciclo de trabajo            | 0.1%~99.9%                | √         |
| Comprobador de diodos       |                           | √         |
| Comprobador de continuidad  |                           | √         |
| Indicador de batería baja   | ≤ 7.5V                    | √         |
| Captura de datos            |                           | √         |
| Modo Relativo               |                           | √         |
| MAX/MIN                     |                           | √         |
| Interfaz USB                |                           | √         |
| LCD Retroiluminado          |                           | √         |
| Gráfico de barras analógico |                           | 31        |
| Protección de entrada       |                           | √         |
| Impedancia de entrada DCV   | Alrededor de 10M $\Omega$ | √         |

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Voltaje de la pila       | V4 x R03                                                   |
| Tamaño de pantalla       | 65mm x 43mm                                                |
| Color del producto       | Rojo y gris                                                |
| Peso neto del producto   | 350g                                                       |
| Dimensiones del producto | 190mm x 90mm x 50mm                                        |
| Accesorios               | Pilas incluidas, puntas de prueba, multienchufe, Cable USB |
| Código EAN               | 8420738312367                                              |

