



Pinza amperimetrica 1000A True RMS CAT IV 600V

Pinzas 1000A de Rango automatico, true RMS, seguridad CAT III/IV, NCV, funciones avanzadas, medición precisa.



ESPECIFICACIONES

Codigo	9938
EAN	8420738315610
Amperios en corriente alterna	1000A
Amperios en corriente continua	1000A
Voltaje en corriente alterna	1000V
Voltaje en corriente continua	1000V
Frecuencia de repuesta en CA	40Hz~400Hz
LoZ ACV	1000V
Resistencia	60MΩ
Capacitancia	60mF
Temperatura	-40°C +1000°C
Frecuencia en baja tension (Hz)	10Hz~1MHz
Ciclo de trabajo	10%~90%
Indicadores barra analogica	31
Pinza externa flexible opcional	3000A
Modo cero	Si
Contador en display	Hasta 6000
Apertura Pinza	42mm
Categoria	CAT III 1000V, CAT IV 600V
Alimentación	3x 1,5V AAA

Información Comercial

La serie UT200 son pinzas amperimétricas digitales de 6000 cuentas con rango automático, pantalla LCD grande, RMS verdadero, memoria de escala automática y funciones NCV. Cumplen con la clasificación de seguridad CAT III 1000V/CAT IV 600V y están certificadas por CE/ETL.

El modelo UT208B incluye el modo LoZ para eliminar el 'voltage fantasma', la función LPF ACV para medir el voltaje INV y VFD, y el modo de corriente de entrada para capturar corriente transitoria.

El modelo UT208B también cuentan con medición de temperatura de alta precisión con resolución de 0.1 °C y pueden equiparse con una sonda de corriente flexible para ampliar el rango de medición de corriente AC a 3000A.

Ficha técnica

Panel LED 600x600, 40W 4000lm UGR <19

Informacion Empaquetado

Empaquetado individual	1pcs / ***x***x*** / 1,9kg / Cartón
EAN	8420738315610
Empaquetado inner	Not available
EAN	
Empaquetado Master	5pcs / 335x330x315mm / 4,50kg / Cartón
EAN	0000000000
PALLET	0000pcs / 0000x0000x00000 / 0000,00kg / Cartón
EAN	0000000000

