

9914

Multímetro digital UT60EU

Ofrece medición True-RMS, resolución de 9999 cuentas, detección de tensión sin contacto y muchas funciones prácticas para las necesidades de comprobación de los usuarios. Este medidor cumple la clasificación de seguridad CAT II 1000V/CAT III 600V con carcasa robusta de doble inyección.



ESPECIFICACIONES	RANGO	PRECISIÓN
Voltaje DC (V)	1000V	±(0.5%+3)
Voltaje AC (V)	1000V	±(0.8%+3)
Corriente DC (A)	10A	±(0.8%+3)
Corriente AC (A)	10A	±(1.0%+3)
Resistencia (Ω)	100MΩ	±(0.8%+2)
Capacitancia (F)	10mF	±(4.0%+5)
Frecuencia (Hz)	99.99Hz~9.999MHz	±(0.1%+5)
Temperatura	-40°C~1000°C	±(3%+5)
Ciclo de trabajo	0.1~99.9%	±4°C
Visualizador de recuento	9999	
Categoría	CAT II 1000v, CAT III 600V	
CARACTERÍSTICAS		
Accesorios	Baterías, termopar y manual	
Energía	3x Batería 1.5V AAA	
Pantalla	37 x 25mm	
Medidas del producto	169 x 81 x 46mm	
Peso neto del producto	290g	
CARACTERÍSTICAS DE USO	NCV	Auto rango
	Almacenamiento de datos	Prueba de diodos
	Prueba de continuidad	Indicación de batería baja ≤3.6V
CERTIFICADOS	CE	
EAN	8420738319410	