

9922

Pinzas amperimétricas UT201R

Protegidas contra sobrecargas y diseñadas para cumplir con estándares de seguridad como CAT II 600V/CAT III 300V, las pinzas amperimétricas UT201R son una elección segura para tus trabajos de medición eléctrica.



ESPECIFICACIONES	RANGO	PRECISIÓN
Corriente AC (A)	400A	±(2%+10)
Respuesta en frecuencia de corriente alterna		50Hz~100Hz
Voltaje AC (V)	600V	±(0.8%+5)
Respuesta en frecuencia voltaje alterno		45Hz~400Hz
Frecuencia de alta tensión	5~600V (en posición de voltaje)	10Hz~10kHz
Voltaje DC (V)	600V	±(0.5%+2)
Resistencia (Ω)	40MΩ	±(0.8%+2)
Temperatura	-40°C~1000°C	
Frecuencia (Hz)	<30V (en posición Hz)	
Apertura pinzas	28mm	
Visualizador de recuento	4000	
Categoría	CAT II 600V, CAT III 300V	
CARACTERÍSTICAS		
Accesorios	Baterías, cables de prueba y manual	
Energía	2x Batería 1.5V (R03)	
Pantalla	37 x 25mm	
Medidas del producto	215 x 63 x 36mm	
Peso neto del producto	240g	
CARACTERÍSTICAS DE USO	NCV / True RMS	Auto rango
	Almacenamiento de datos	Prueba de diodos
	Prueba de continuidad	Indicación de batería baja
CERTIFICADOS	CE, UKCA, cETLus	
EAN	8420738319335	