



Plafón MOON con sensor microondas

Nuestro plafón Moon con sensor microondas ofrece iluminación funcional para interiores y exteriores cubiertos. Cuenta con protección IP44, asegurando resistencia y fiabilidad.

Su sensor permite una activación cómoda y eficiente.

Diseño circular de 300 mm para instalación en techo o pared.

No incluye bombillas.



CÓDIGO

4930227

EAN

8420738325930

Potencia Máxima

Admite 2 portalámparas E27 con una potencia máxima de 40W por portalámparas

Ángulo de apertura

Máximo 180° (dependiendo de las lamparas E27 instaladas)

Voltaje

220V - 240V

Protección IP

IP44

Base

Doble casquillo E27

Uso

Interior / Exterior cubierto

Temp. funcionamiento

-20°C ~ +40°C

Temp. almacenamiento

-10°C ~ +40°C

Instalación

Superficie

Acabado

Blanco

Acesorios

Conector rápido / Tornillos / Tacos

Material carcasa

PMMA



Producto (mm)	Ø300 × 90 • 411g
Unidad embalaje (mm)	300 x 100 x 300 • 600g
Caja Master 5 ud (cm)	32 x 52 x 32 • 3.2Kg

Sensor Microondas

Nuestro sensor microondas ON/OFF permite una detección precisa y eficiente para luminarias de interior.

Cuenta con tecnología 5,8GHz y bajo consumo en reposo, optimizando el funcionamiento diario.

Permite ajustar el área de detección, tiempo de encendido y sensor crepuscular mediante DIP switch. Su diseño compacto facilita la instalación integrada en diferentes luminarias.



CÓDIGO

4930227

EAN

8420738325930

Modelo sensor

Merrytek MC172S

Frecuencia

5,8GHz + 75MHz (ISM)

Área de detección

100% / 75% / 50% / 25%

Tiempo de espera

5s / 1min / 3min / 10min

Sensor de luz diurna

25Lux / 10Lux / 5Lux / Desact.

Radio detección (3m)

>2,5m (1m/s) / >3,5m (0,3m/s)

Altura montaje

3m / (5m máx)

carga máxima (LED)

200W (inductiva/LED)

Programación

Interruptores DIP

Garantía sensor

5 años

Función override

Permite dejar la luminaria encendida de forma continua, anulando temporalmente el funcionamiento del sensor.

Activar realizando 5 ciclos ON/OFF en menos de 5 segundos.