

Spesifikasjoner		Enhet	Peletype		
Mål og vekt:			P230NA	P270MA	P345NA
Sidekant		mm	230	270	345
Tverrsnitt		m ²	0,053	0,073	0,119
Overflate pr. meter		m ²	0,92	1,08	1,80
Vekt pr. meter		kg	140	190	315
Spissdiameter		mm	60	60	80
Tekniske data:					
Lengdearmering	500TE		4 Ø20	8 Ø16	8 Ø20
Spiralarmering		mm	Ø5	Ø5	Ø5
Betongkvalitet			C55	C55	C55
Betongoverdekning		mm	25	40	40
Dimensjonerende kapasitet:					
Dim. kapasitet, aksiallast ¹⁾	N _d :	kN	1425	1850	3140
Dim. kapasitet, moment ²⁾	M _d :	Nm	43	52	102
Intallert kapasitet:					
Reduksjonsfaktor f _a = 0,60	N _i :	kN	855	1110	1884
	M _i :	Nm	26	31	61
Reduksjonsfaktor f _a = 0,75	N _i :	kN	1069	1388	2355
	M _i :	Nm	32	39	77
Reduksjonsfaktor f _a = 0,90	N _i :	kN	1283	1665	2826
	M _i :	Nm	39	47	92

1) Dimensjonerende kapasitet for aksiallast (N_d) er største aksiallast ved bøyemoment som kun skyldes utilsiktet eksentrisitet.

2) Dimensjonerende moment (M_d) er største bøyemoment ved null aksiallast.